



아날로그

Bullet

HCO-7020RA

4M AHD 아날로그 IR Bullet 카메라



Key Features

- 최대 4메가픽셀 (2,560 X 1,440) QHD급 고해상도 영상 지원
- 화각(H): 78.22° / 4.0mm 고정 초점 렌즈
- 동축케이블 전송 거리 500m
- Day & Night (ICR)
- COAX 통신 지원
- 4M AHD 전용 DVR, 펜타브리드 DVR 호환

호환 제품



SBO-100B1

HCO-7020RA

4M AHD 아날로그 IR Bullet 카메라



Specifications

영상		
촬영 소자	크기	1/3"
	종류	CMOS
해상도		2560x1440
최대 프레임레이트 (NTSC/PAL)		30fps/25fps
최저조도	컬러(1/30초, 30IRE)	0.27
	흑백(1/30초, 30IRE)	0.027
영상 출력		CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) 설치용, BNC: AHD
영상 전송거리		500m (5C2V Coaxial Cable)
렌즈		
초점거리 (mm)		4.0
최대 구경비 (F number)	광각	2.0
화각	수평	78°
	수직	41°
	대각	88°
최소 지근 거리		0.5m (1.64ft)
카메라 기능		
Day & Night		자동 (ICR)
역광보정		BLC, HLC, DWDR
노이즈 제거		2DDNR
움직임 감지	수량	4개
프라이버시 기능	수량	2개
Gain Control		낮음, 중간, 높음, 매우 높음
화이트밸런스		ATW, AWC, 수동, 실내, 실외
전자셔터	속도 범위	1/30~1/12,000초(N), 1/25~1/12,000초(P)
영상 회전		상하반전, 좌우반
IR 가시거리		25m (82.02ft)
Coaxial 프로토콜		ACP, CVBS

지능형 분석

분석 이벤트	일반	움직임 감지
--------	----	--------

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-30°C~+55°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
	기타	기동온도 -10°C 이상
전원		12VDC
소비 전력	12VDC	Max 5W

외관

색상	다크그레이
재질	알루미늄
제품 치수	Ø70.0x246.0mm(Ø2.76x9.69")
제품 무게	670g(1.48lb)