

HCO-7030RA



Analog

Bullet

HCO-7030RA

4MP アナログ IR付 バレットカメラ



Key Features

- 4MP (2560 x 1440、30fps) の解像度
- 0.27Lux@F2.0 (カラー)、0Lux (白黒 : IR LEDオン)
- 6.0mm固定レンズ
- デイナイト (ICR)、DWDR、モーション検知
- IR照射距離30m
- 最大伝送距離500m
- 簡単設置、IP66、IK10

Compatible Devices



SBP-302PM



SBO-100B1

HCO-7030RA

4MP アナログ IR付 バレットカメラ



Specifications

映像

Imaging Device	サイズ	1/3"
	タイプ	CMOS
解像度		2560x1440
Max. Framerate(NTSC/PAL)		30fps/25fps
Min. Illumination	Color(1/30sec, 30IRE)	0.27
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.027
Video Out		CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) for installation, BNC: AHD
Video Transmission Distance		500m(5C2V Coaxial Cable)

レンズ

Focal Length (mm)		6.0
Max Aperture Ratio (F number)	Wide	2.0
視野角度	Horizontal	49°
	Vertical	28°
	Diagonal	56°
Min. Object Distance		0.5m(1.64ft)

技能

Day & Night		Auto(ICR)
Backlight Compensation		BLC, HLC, DWDR
Digital Noise Reduction		2DDNR
モーション検知	Quantity	4ea
Privacy Masking	Quantity	2ea
ゲイン制御		低, 中, 高, 最高
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
Electronic Shutter	Speed Range	1/30~1/12,000sec(N), 1/25~1/12,000sec(P)
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー
IR Viewable Length		30m(98.43ft)

技能

Coaxial Protocol

ACP, CVBS

分析

分析イベント

通常

モーション検知

Environmental & Electrical

動作条件

温度

-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)

湿度

0~90% RH(non-condensing)

その他

Start up should be done at above -10°C

Input Voltage

12VDC

消費電力

12VDC

Max 5W

Mechanical

カラー

ダークグレー

材料

アルミニウム

Product Dimensions

Ø70.0x246.0mm(Ø2.76x9.69")

Product Weight

670g(1.48lb)

HCO-7030RA

4MP アナログ IR付 バレットカメラ



CAD

Unit: mm [inch]

