

HCO-7070RA



Analog

Bullet

# HCO-7070RA

4MP アナログ IR付 バレットカメラ



## Key Features

- 4MP (2560 x 1440、30fps) の解像度
- 0.16Lux@F1.6 (カラー)、0Lux (白黒 : IR LED オン)
- 3.2 ~ 10mm (3.1倍) バリフォーカルレンズ
- デイナイト (ICR)、DWDR、モーション検知
- 最大伝送距離 500m
- 簡単設置、DC12V&AC24Vの2電源
- IP66、IK10対応

## Compatible Devices



SBP-302PM



SBO-100B1

# HCO-7070RA

4MP アナログ IR付 バレットカメラ



## Specifications

### 映像

|                             |                       |                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Imaging Device              | サイズ                   | 1/3"                                                                             |
|                             | タイプ                   | CMOS                                                                             |
| 解像度                         |                       | 2560x1440                                                                        |
| Max. Framerate(NTSC/PAL)    |                       | 30fps/25fps                                                                      |
| Min. Illumination           | Color(1/30sec, 30IRE) | 0.16                                                                             |
|                             | BW(1/30sec, 30IRE)    | 0.016                                                                            |
| Video Out                   |                       | CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) for installation, BNC: AHD |
| Video Transmission Distance |                       | 500m(5C2V Coaxial Cable)                                                         |

### レンズ

|                               |            |                            |
|-------------------------------|------------|----------------------------|
| Focal Length (mm)             |            | 3.2~10                     |
| Max Aperture Ratio (F number) | Wide       | 1.6                        |
| 視野角度                          | Horizontal | 93°~29°                    |
|                               | Vertical   | 50°~17°                    |
|                               | Diagonal   | 113°~34°                   |
| Min. Object Distance          |            | 0.5m(1.64ft)               |
| Focus Control                 |            | 手動                         |
| Lens Type                     |            | DC auto iris(IR corrected) |

### 技能

|                         |             |                                          |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------|
| Day & Night             |             | Auto(ICR)                                |
| Backlight Compensation  |             | BLC, HLC, DWDR                           |
| Digital Noise Reduction |             | 2DDNR                                    |
| モーション検知                 | Quantity    | 4ea                                      |
| Privacy Masking         | Quantity    | 2ea                                      |
| ゲイン制御                   |             | 低, 中, 高, 最高                              |
| ホワイトバランス                |             | ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外                     |
| Electronic Shutter      | Speed Range | 1/30~1/12,000sec(N), 1/25~1/12,000sec(P) |

**技能**

|                    |        |              |
|--------------------|--------|--------------|
| ビデオ回転              |        | FLIPモード, ミラー |
| Alarm Interface    | In/Out | Output 1ea   |
| IR Viewable Length |        | 30m(98.43ft) |
| Coaxial Protocol   |        | ACP, CVBS    |

**分析**

|        |    |         |
|--------|----|---------|
| 分析イベント | 通常 | モーション検知 |
|--------|----|---------|

**Environmental & Electrical**

|               |       |                                        |
|---------------|-------|----------------------------------------|
| 動作条件          | 温度    | -30°C~+55°C(-22°F~+131°F)              |
|               | 湿度    | 0~90% RH(non-condensing)               |
|               | その他   | Start up should be done at above -10°C |
| Input Voltage |       | 24VAC, 12VDC                           |
| 消費電力          | 12VDC | Max 5.8W                               |
|               | 24VAC | Max 5.8W                               |

**Mechanical**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| カラー                | ダークグレー                      |
| 材料                 | アルミニウム                      |
| Product Dimensions | Ø78.0x259.8mm(Ø3.07x10.23") |
| Product Weight     | 914g(2.02lb)                |

※ HCO-7070R has been renamed to HCO-7070RA. HCO-7070R and HCO-7070RA are the same model.

# HCO-7070RA

4MP アナログ IR付 バレットカメラ



CAD

Unit: mm [inch]

