

HCO-8080RVP



Analog

HCO-8080RVP

5MP アナログ HD バレットカメラ



Key Features

- 5MP解像度
- 0.11 Lux @ F1.6 (カラー), 0 Lux (白黒: IR LEDオン)
- デイ/ナイト (ICR), WDR (120dB)
- SSNRIV, 動体検知
- 最大500mの伝送距離
- 簡単な設置
- VPコントローラー (SPV-401/801) と互換性あり

HCO-8080RVP

5MP アナログ HD バレットカメラ



Specifications

映像

Imaging Device	サイズ	1/2.8"
	タイプ	CMOS
解像度		2592x1944, 2560x1440
Max. Framerate(NTSC/PAL)		30fps (@5MP Max. 20fps)
Min. Illumination	Color(1/30sec, 30IRE)	0.11Lux
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.011Lux(IR LED off)
Video Out		BNC(AHD/TVI selectable) AHD: 5M/4M/2M, TVI: 2M
Video Transmission Distance		500m(5C2V Coaxial Cable)

レンズ

Focal Length (mm)		3.47~10mm(2.88x) motorized varifocal
Max Aperture Ratio (F number)	Wide	1.64
	Tele	2.9
視野角度	Horizontal	90.92°(Wide) ~ 31.2°(Tele)
	Vertical	66.27°(Wide) ~ 23.5°(Tele)
	Diagonal	119.14°(Wide) ~ 38.8°(Tele)
Min. Object Distance		0.5m(1.64ft)
Focus Control		シンプルフォーカス, 手動
Lens Type		DC auto iris(IR corrected)

技能

Camera Title		Displayed up to 15 characters
Day & Night		Auto(ICR)
Backlight Compensation		BLC, HLC, WDR
Wide Dynamic Range (dB)		120
Digital Noise Reduction		SSNRIV
曇り除去		サポート
モーション検知	Quantity	4ea

技能

Privacy Masking	Quantity	16ea
	Shape	Rectangular zones
ゲイン制御		低, 中, 高, オフ
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
Electronic Shutter	Speed Range	1~1/12,000sec
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー
Alarm Interface	In/Out	Output 1ea
	その他	MD output
Alarm Triggers		分析
Alarm Events When Alarm Trigger Occurred		アラーム出力
IR Viewable Length		30m (98.43ft)
Coaxial Protocol		ACP, TCP

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
	その他	Start up should be done at above -10°C
Input Voltage		Compatible with VP controller(SPV-401/801)
消費電力	null	Max 8.9W

Mechanical

カラー	ダークグレー
材料	アルミニウム
Product Dimensions	Ø78.0 x 259.8mm (Ø3.07" x 10.23")
Product Weight	897g (Without sunshield)

Certifications & Standards

環境	IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10
----	--------------------------------

HCO-8080RVP

5MP アナログ HD バレットカメラ



CAD

Unit: mm [inch]

