

출하검사 결과 성적서

Model	2M 32X AHD PTZ [HCP-6320A]	Lot Size	100	AQL		Defect	Result
Buyer	[]	Sample	30	G2	Major - 0.65		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
화질 특성	CMOS 센서	200 만 화소 1/2.8 형	OK	OK	OK	0/30	OK
	영상출력상태	1920*1080 최대 30fps 나올 것	OK	OK	OK	0/30	OK
	S/N 비	50dB 만족할 것	OK	OK	OK	0/30	OK
기능 특성	안개보정	정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/30	OK
	역광보정(WDR)	120dB 만족할 것	OK	OK	OK	0/30	OK
	지능형 분석	가상선, 나타남/사라짐, 출/입	OK	OK	OK	0/30	OK
	호환성	AHD/CVBS 정상 출력	OK	OK	OK	0/30	OK
	저조도 특성	흑백 0.0001Lux 에서 영상재현 될 것	OK	OK	OK	0/30	OK
	원격 제어(COAX/RS-485)	정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/30	OK
	알람	움직임감지, 외부 D/N 정상 출력	OK	OK	OK	0/30	OK
	전송거리	최대 500M(5C-2V 사용조건)	OK	OK	OK	0/30	OK
신 뢰 성	전원착탈시험(10 회)	Latch up 등 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK
	AGING시험(4시간이상)	정격전압 ±20 (2시간이상)	OK	OK	OK	0/30	OK
	정격전압/소비전력	AC 24V, 최대 20W	OK	OK	OK	0/30	OK

포장검사 ☐ Acc ☐ Rej ☐ ()	출하지		해외규격	☐ UL ☐ CE ☐ ()	포장단위(무게)	수량() 무게()
	시스템	☐ NTSC ☐ PAL	원산지	☐ KOREA ☐ ()	커넥터	☐ 유() ☐ 무
	전원사양	☐ 12V ☐ 24V	어댑터	☐ AC ☐ DC	IRIS Jack	☐ 유() ☐ 무
	코드 Type		사용설명서	☐ 국문 ☐ 영문 ☐ ()	L 렌치	☐ 유() ☐ 무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				