

HCP-6320A



Analog

PTZ

# HCP-6320A

1080pアナログHD 32倍ズーム PTZドームカメラ



## Key Features

- 2MP ( 1920 x 1080、30fps ) の解像度
- 0.2Lux@F1.6、白黒 : 0.01Lux@F1.6
- 4.44 ~ 142.6mm ( 32倍 ) 光学ズーム、16倍デジタルズーム
- デイナイト ( ICR )、曇り除去、WDR ( 120dB )、SSNRⅢ
- プリセット700°/秒、方位角表示
- IP66/IK10 ( HCP-6320HA )、IK10 ( HCP-6320A + SHP-3701Hのみ )
- RS-485、カメラ制御の同軸多重 ( COAXコントロール )

## Compatible Devices



SHP-1520FW



SBP-300CM



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-300WM1



SHP-3701H



SBP-300LM



SBP-390WM2



SBP-301HM3



SHP-3701FB



SBP-300WM



SBP-300B



SPB-PTZ6



SBP-300NB

# HCP-6320A

1080pアナログHD 32倍ズーム PTZドームカメラ



## Specifications

| 映像                            |                       |                                                                                  |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Imaging Device                | サイズ                   | 1/2.8"                                                                           |
|                               | タイプ                   | CMOS                                                                             |
| 解像度                           |                       | 1920x1080                                                                        |
| Min. Illumination             | Color(1/30sec, 30IRE) | 0.2                                                                              |
|                               | BW(1/30sec, 30IRE)    | 0.01                                                                             |
| Video Out                     |                       | CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) for installation, BNC: AHD |
| レンズ                           |                       |                                                                                  |
| Focal Length (mm)             |                       | 4.44~142.6                                                                       |
| Optical Zoom Ratio            |                       | 32x                                                                              |
| Max Aperture Ratio (F number) | Wide                  | 1.6                                                                              |
|                               | Tele                  | 4.4                                                                              |
| Min. Object Distance          |                       | 1.4m(4.59ft)                                                                     |
| Focus Control                 |                       | 手動, 自動, One push                                                                 |
| Lens Type                     |                       | DC auto iris(IR corrected)                                                       |
| Pan / Tilt / Rotate           |                       |                                                                                  |
| Pan / Tilt / Rotate Range     | Pan                   | 360° Endless                                                                     |
|                               | Tilt                  | -15°~195°                                                                        |
| Pan Speed                     | プリセット                 | 700°/sec                                                                         |
|                               | 手動                    | 0.024°/sec~200°/sec                                                              |
| Tilt Speed                    | プリセット                 | 700°/sec                                                                         |
|                               | 手動                    | 0.024°/sec~200°/sec                                                              |
| シーケンス                         |                       | プリセット                                                                            |
| Preset Accuracy               |                       | ±0.2°                                                                            |
| 技能                            |                       |                                                                                  |
| Day & Night                   |                       | Auto(ICR)                                                                        |
| Backlight Compensation        |                       | BLC, HLC, WDR                                                                    |

## 技能

|                                          |          |                       |
|------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Wide Dynamic Range (dB)                  |          | 120                   |
| Digital Noise Reduction                  |          | SSNRIII               |
| Digital Image Stabilization              |          | サポート                  |
| 曇り除去                                     |          | サポート                  |
| モーション検知                                  | Quantity | 1ea                   |
|                                          | Shape    | Rectangualr zones     |
| Privacy Masking                          | Quantity | 12ea                  |
|                                          | Shape    | Rectangular zones     |
| ゲイン制御                                    |          | 低, 中, 高               |
| ホワイトバランス                                 |          | ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外  |
| Electronic Shutter                       | モード      | 自動, ESC, 手動           |
| ビデオ回転                                    |          | FLIPモード               |
| シリアルインターフェイス                             |          | RS-485                |
| Alarm Interface                          | In/Out   | Input 4ea, Output 2ea |
| Alarm Triggers                           |          | 分析                    |
| Alarm Events When Alarm Trigger Occurred |          | アラーム出力                |
| Coaxial Protocol                         |          | ACP                   |

## 分析

|        |    |                                                                         |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 分析イベント | 通常 | モーション検知, Virtual area(Appear, Disappear), Virtual area(Enter/Exit), 仮想線 |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------------|

## Environmental & Electrical

|               |       |                           |
|---------------|-------|---------------------------|
| 動作条件          | 温度    | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
|               | 湿度    | 0~90% RH(non-condensing)  |
| 保管条件          | 温度    | -50°C~+60°C               |
|               | 湿度    | 0~90% RH(non-condensing)  |
| Input Voltage |       | 24VAC                     |
| 消費電力          | 24VAC | Max 20W                   |

## Mechanical

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| カラー                | Ivory                       |
| 材料                 | PC(Polycarbonate)           |
| Product Dimensions | ø152.0x218.0mm(ø5.98x8.58") |
| Product Weight     | 3300g(7.28 lb)              |

HCP-6320A

# HCP-6320A

1080pアナログHD 32倍ズーム PTZド  
ームカメラ

**CAD**

Unit: mm [inch]

