



아날로그

PTZ

HCP-6320A

2M AHD 아날로그 32배 PTZ 카메라



Key Features

- 2메가픽셀 (1920 x 1080) Full HD 해상도 지원
- 동축케이블 전송 거리 500m
- 화각(H): 62.8° (Wide) ~ 2.23° (Tele) / 4.44~142.6mm(32x) 가변 초점 렌즈
- 최저조도 0.0001Lux
- 안개 보정 기능 (Defog), Day & Night (ICR), WDR (120dB)
- 초당 700°의 팬틸트 스피드, 방위각 표시 지원

호환 제품



SBP-300CM



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-300WM1



SHP-3701H



SBP-300LM



SBP-301HM3



SBP-300WM



SHP-1520FW



SBP-300NB

HCP-6320A

2M AHD 아날로그 32배 PTZ 카메라



Specifications

영상		
촬영 소자	크기	1/2.8"
	종류	CMOS
해상도		1920x1080
최저조도	컬러(1/30초, 30IRE)	0.2
	흑백(1/30초, 30IRE)	0.01
영상 출력		CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) 설치용, BNC: AHD
렌즈		
초점거리 (mm)		4.44~142.6
광학 줌 배율		32x
최대 구경비 (F number)	광각	1.6
	협각	4.4
최소 지근 거리		1.4m(4.59ft)
포커스 제어		수동, 자동, One push
렌즈 타입		DC auto iris (IR corrected)
팬 / 틸트 / 회전		
팬 / 틸트 / 회전 범위	팬	360° Endless
	틸트	-15°~195°
팬 속도	프리셋	700°/초
	수동	0.024°/초~200°/초
틸트 속도	프리셋	700°/초
	수동	0.024°/초~200°/초
시퀀스		프리셋
프리셋 정확도		± 0.2°
카메라 기능		
Day & Night		자동(ICR)
역광보정		BLC, HLC, WDR
Wide Dynamic Range (dB)		120
노이즈 제거		SSNRⅢ

카메라 기능

영상 흔들림 보정		지원
안개제거		지원
움직임 감지	수량	1개
	형태	직사각형 지원
프라이버시 기능	수량	12개
	형태	직사각형 지원
Gain Control		낮음, 중간, 높음
화이트밸런스		ATW, AWC, 수동, 실내, 실외
전자셔터	모드	자동, ESC, 수동
영상 회전		상하반전
시리얼 통신		RS-485
알람 입출력	입/출력	입력 4개, 출력 2개
알람 트리거		지능형 분석
알람 트리거 발생시 이벤트		알람 출력
Coaxial 프로토콜		ACP

지능형 분석

분석 이벤트	일반	움직임 감지, 가상영역(나타남, 사라짐), 가상영역(들어감/나감), 가상선
--------	----	---

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-10°C~+55°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
보관 조건	온도	-50°C~+60°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
전원		24VAC
소비 전력	24VAC	Max 20W

외관

색상	아이보리
재질	플라스틱 (Polycarbonate)
제품 치수	ø 152.0x218.0mm (ø 5.98x8.58")
제품 무게	3300g (7.28 lb)

HCP-6320A

2M AHD 아날로그 32배 PTZ 카메라



CAD

Unit: mm [inch]

