



Analog

Dome

HCV-7020RA

4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ



Key Features

- 4MP (2560 x 1440、30fps) の解像度
- 0.27Lux@F2.0 (カラー) (HCV-7020R/7030R)、0Lux (白黒: IR LED オン)
- 4.0mm 固定レンズ (HCV-7020R)
- デイナイト (ICR)、DWDR、モーション検知
- IR 照射距離 25m (7020R)
- 最大伝送距離 500m
- 簡単設置、IP66、IK10

Compatible Devices



SBP-300CM



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-300WM1



SBP-300LM



SBP-390WM2



SBP-300WM



SBP-300B



SBP-122HM



SPB-VAN12



SBP-300NB

HCV-7020RA

4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ



Specifications

映像

Imaging Device	サイズ	1/3"
	タイプ	CMOS
解像度		2560x1440
Max. Framerate(NTSC/PAL)		30fps/25fps
Min. Illumination	Color(1/30sec, 30IRE)	0.27
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.027
Video Out		CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) for installation, BNC: AHD
Video Transmission Distance		500m(5C2V Coaxial Cable)

レンズ

Focal Length (mm)		4.0
Max Aperture Ratio (F number)	Wide	2.0
視野角度	Horizontal	78.22°
	Vertical	41.21°
	Diagonal	87.91°
Min. Object Distance		0.5m(1.64ft)

Pan / Tilt / Rotate

Pan / Tilt / Rotate Range	Pan	0°~350°
	Tilt	0°~67°
	回転	0°~355°

技能

Day & Night		Auto(ICR)
Backlight Compensation		BLC, HLC, DWDR
Digital Noise Reduction		2DDNR
モーション検知	Quantity	4ea
Privacy Masking	Quantity	2ea
ゲイン制御		低, 中, 高, 最高

技能

ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
Electronic Shutter	Speed Range	1/30~1/12,000sec(N), 1/25~1/12,000sec(P)
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー
IR Viewable Length		25m(82.02ft)
Coaxial Protocol		ACP, CVBS

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
	その他	Start up should be done at above -10°C
Input Voltage		12VDC
消費電力	12VDC	Max 5W

Mechanical

カラー	Ivory
材料	アルミニウム
Product Dimensions	Ø120.3 x 91.7mm(Ø4.74"x3.61")
Product Weight	510g(1.12 lb)

Certifications & Standards

環境	IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10
----	--------------------------------

HCV-7020RA

4MP アナログ IR付 耐衝撃ドームカメラ



CAD

Unit: mm [inch]

