



아날로그

Dome

HCV-7070RA

4M AHD 아날로그 IR 반달돔 카메라



Key Features

- 최대 4메가픽셀 (2,560 X 1,440) QHD급 고해상도 영상 지원
- 화각(H): 3.2~10mm(3.1x) 가변 초점 렌즈 / H: 93.48° (광각) ~29.44° (망원)
- 동축케이블 전송 거리 500m
- Day & Night (ICR)
- COAX 통신 지원
- 4M AHD 전용 DVR, 펜타브리드 DVR 호환

호환 제품



SBP-300CM



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-300WM1



SBP-300LM



SBP-300WM



SBP-301HM5



SBP-300NB

HCV-7070RA

4M AHD 아날로그 IR 반달돔 카메라



Specifications

영상

촬영 소자	크기	1/3"
	종류	CMOS
해상도		2560x1440
최대 프레임레이트(NTSC/PAL)		30fps/25fps
최저조도	컬러(1/30초, 30IRE)	0.16
	흑백(1/30초, 30IRE)	0.016
영상 출력		CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) 설치용, BNC: AHD
영상 전송거리		500m(5C2V Coaxial Cable)

렌즈

초점거리 (mm)		3.2~10
광학 줌 배율		3.1x
최대 구경비 (F number)	광각	1.6
화각	수평	93.48°~29.44°
	수직	50.47°~16.64°
	대각	112.53°~33.7°
최소 지근 거리		0.5m(1.64ft)
포커스 제어		수동
렌즈 타입		DC auto iris (IR corrected)

팬 / 틸트 / 회전

팬 / 틸트 / 회전 범위	팬	0°~350°
	틸트	0°~63°
	회전	0°~355°

카메라 기능

Day & Night		자동(ICR)
역광보정		BLC, HLC, DWDR
노이즈 제거		2DDNR
움직임 감지	수량	4개
프라이버시 기능	수량	2개

카메라 기능

Gain Control		낮음, 중간, 높음, 매우 높음
화이트밸런스		ATW, AWC, 수동, 실내, 실외
전자셔터	속도 범위	1/30~1/12,000초(N), 1/25~1/12,000초(P)
영상 회전		상하반전, 좌우반
알람 입출력	입/출력	출력 1개
알람 트리거		지능형 분석
알람 트리거 발생시 이벤트		알람 출력
IR 가시거리		30m(98.43ft)
Coaxial 프로토콜		ACP, CVBS

지능형 분석

분석 이벤트	일반	움직임 감지
--------	----	--------

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-10°C~+55°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
전원		24VAC, 12VDC
소비 전력	12VDC	Max 5.8W
	24VAC	Max 5.8W

외관

색상	아이보리
재질	알루미늄
제품 치수	ø 137.0x106.1mm(ø 5.39x4.18")
제품 무게	715g(1.58lb)

Certifications & Standards

환경	IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10
----	--------------------------------