한화비전




아날로그 Dome

# HCV-7070RA

## 4M AHD 아날로그 IR 반달돔 카메라

## Key Features

- 최대 4메가픽셀(2,560 X 1,440) QHD급 고해상도 영상 지원
- 화각(H): 3.2~10mm(3.1x) 가변 초점 렌즈 / H: 93.48°(광각)~29.44°(망원)
- 동축케이블 전송 거리 500m
- Day & Night (ICR)
- COAX 통신 지원
- 4M AHD 전용 DVR, 펜타브리드 DVR 호환

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

# HCV-7070RA

4M AHD 아날로그 IR 반달돔 카메라



## Specifications

### 영상

| | | |
|---|---|---|
| 촬상 소자 | 크기 | 1/3" |
| | 종류 | CMOS |
| 해상도 | | 2560x1440 |
| 최대 프레임레이트(NTSC/PAL) | | 30fps/25fps |
| 최저조도 | 컬러(1/30초, 30IRE) | 0.16 |
| | 흑백(1/30초, 30IRE) | 0.016 |
| 영상 출력 | | CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω composite,720x480(N),720x576(P) 설치용,<br>BNC: AHD |
| 영상 전송거리 | | 500m(5C2V Coaxial Cable) |

### 렌즈

| | | |
|---|---|---|
| 초점거리 (mm) | | 3.2~10 |
| 광학 줌 배율 | | 3.1x |
| 최대 구경비 (F number) | 광각 | 1.6 |
| 화각 | 수평 | 93.48°~29.44° |
| | 수직 | 50.47°~16.64° |
| | 대각 | 112.53°~33.7° |
| 최소 지근 거리 | | 0.5m(1.64ft) |
| 포커스 제어 | | 수동 |
| 렌즈 타입 | | DC auto iris(IR corrected) |

### 팬 / 틸트 / 회전

| | | |
|---|---|---|
| 팬 / 틸트 / 회전 범위 | 팬 | 0°~350° |
| | 틸트 | 0°~63° |
| | 회전 | 0°~355° |

### 카메라 기능

| | | |
|---|---|---|
| Day & Night | | 자동(ICR) |
| 역광보정 | | BLC, HLC, DWDR |
| 노이즈 제거 | | 2DDNR |
| 움직임 감지 | 수량 | 4개 |
| 프라이버시 기능 | 수량 | 2개 |

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

## 카메라 기능

| | | |
|---|---|---|
| Gain Control | | 낮음, 중간, 높음, 매우 높음 |
| 화이트발란스 | | ATW, AWC, 수동, 실내, 실외 |
| 전자셔터 | 속도 범위 | 1/30~1/12,000초(N), 1/25~1/12,000초(P) |
| 영상 회전 | | 상하반전, 좌우반 |
| 알람 입출력 | 입/출력 | 출력 1개 |
| 알람 트리거 | | 지능형 분석 |
| 알람 트리거 발생시 이벤트 | | 알람 출력 |
| IR 가시거리 | | 30m(98.43ft) |
| Coaxial 프로토콜 | | ACP, CVBS |

## 지능형 분석

| | | |
|---|---|---|
| 분석 이벤트 | 일반 | 움직임 감지 |

## 동작 환경 및 전원

| | | |
|---|---|---|
| 동작 조건 | 온도 | -10°C~+55°C |
| | 습도 | 0~90% RH(non-condensing) |
| 전원 | | 24VAC, 12VDC |
| 소비 전력 | 12VDC | Max 5.8W |
| | 24VAC | Max 5.8W |

## 외관

| | |
|---|---|
| 색상 | 아이보리 |
| 재질 | 알루미늄 |
| 제품 치수 | ø137.0x106.1mm(ø5.39x4.18") |
| 제품 무게 | 715g(1.58lb) |

## Certifications & Standards

| | |
|---|---|
| 환경 | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10 |

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

## 호환 제품



SBP-300CM



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-300WM1



SBP-300LM



SBP-300WM



SBP-301HM5



SBP-300NB

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.