한화테크윈

출하검사 결과 성적서

Model	4M N/W IR DOME [KND-4010R]	Lot Size	50	AQL		Defect	Result
Buyer	[ ]	Sample	10	G2	Major - 0.65		合格 TECHWIN QA
Date	____Y __M __D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[ ]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
조립	CMOS 소자	400 만, 1/3 형 CMOS 소자일 것	OK	OK	OK	0/10	(OK) NG
	PCB 납땜 상태	냉납, 미납, FLUX 등이 없을 것	OK	OK	OK	0/10	(OK) NG
	커넥터 조립	들뜸 및 조립 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	(OK) NG
화질 특성	해상도	최대 2592X1520 표현 될 것	OK	OK	OK	0/10	(OK) NG
	역광 동작상태	BLC, WDR 정상 동작 할 것	OK	OK	OK	0/10	(OK) NG
	화이트 밸런스	정상 동작 할 것	OK	OK	OK	0/10	(OK) NG
	렌즈	2.8mm 고정 초점 렌즈 일 것	OK	OK	OK	0/10	(OK) NG
제어	네트워크	네트워크 연결에 이상이 없을 것	OK	OK	OK	0/10	(OK) NG
	지능형 비디오	동작탐지 기능이 가능할 것	OK	OK	OK	0/10	(OK) NG
기능 특성	야간 가시	야간 가시거리가 확보 될 것	OK	OK	OK	0/10	(OK) NG
전원	소비 전력	최대 7W(PoE),최대 5.8W(12VDC)	OK	OK	OK	0/10	(OK) NG
	작동 보증 전압	DC 12V ±10%	OK	OK	OK	0/10	(OK) NG
신뢰성	DAY & NIGHT 동작	동작 이상 없을 것, IR 정상동작 할 것	OK	OK	OK	0/10	(OK) NG
	전원 탈착 시험(10 회)	Latch Up 등 이상 동작 없을 것	OK	OK	OK	0/10	(OK) NG
	부가 기능	프라이버시 기능 동작 할 것	OK	OK	OK	0/10	(OK) NG
	간이 진동 시험	60초 동안 진동 시험	OK	OK	OK	0/10	(OK) NG
	AGING시험(4시간이상)	정격전압 ±20%, 2시간 이상	OK	OK	OK	0/10	(OK) NG
	내충격시험(3 회)	Noise 및 이상동작 없을 것	OK	OK	OK	0/10	(OK) NG

포장검사	출하지		해외규격	□UL □CE □( )	포장단위(무게)	수량( ) 무게( )
□Acc □Rej □( )	시스템	□NTSC □PAL	원산지	□KOREA □( )	커넥터	□유( ) □무
	전원사양	□12V □24V	어댑터	□AC □DC	IRIS Jack	□유( ) □무
	코드 Type		사용설명서	□국문 □영문 □( )	L 렌치	□유( ) □무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	

유첨 : 불량List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)