



네트워크

Bullet

KNO-L5020R

5MP IR Bullet 카메라



Key Features

- 5메가픽셀 해상도
- 화각(H): 79.8° / 4.0mm 고정 초점 렌즈
- Day & Night (ICR), WDR (120dB)
- 최저조도 0Lux (IR LED On)
- H.265, H.264, MJPEG 코덱
- 복도 뷰, 렌즈 왜곡 보정 기능 (LDC)
- WiseStreamII
- microSD/SDHC/SDXC 메모리 카드 슬롯
- VPM 솔루션 연동

KNO-L5020R

5MP IR Bullet 카메라



Specifications

영상

촬영 소자	크기	1/2.8"
	종류	CMOS
해상도	2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240	
최대 프레임레이트	H.265/H.264	30fps/25fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	15fps(@5MP Max. 2fps)
최저조도 (Lux)	컬러(1/30초, 30IRE)	0.15
	흑백(1/30초, 30IRE)	0.015
영상 출력	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite 설치용	

렌즈

초점거리 (mm)	4.0	
최대 구경비 (F number)	광각	1.6
화각	수평	79.8°
	수직	58.1°
	대각	105.9°
포커스 제어	고정	

카메라 기능

Day & Night	자동 (ICR)	
역광보정	BLC, WDR, SSDR	
Wide Dynamic Range (dB)	120	
노이즈 제거	SSNR	
움직임 감지	수량	4개
	형태	8점의 다각형 지원
프라이버시 기능	수량	6개
	형태	직사각형 지원
Gain Control	낮음, 중간, 높음	
화이트บาล런스	ATW, AWC, 수동, 실내, 실외	
LDC (렌즈왜곡보정)	지원	

카메라 기능

전자셔터	모드	최소, 최대, 플리커 방지
	속도 범위	1/5~1/12,000초
영상 회전		상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°)
알람 입출력	입/출력	입력 1개, 출력 1개
알람 트리거		지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력
알람 트리거 발생시 이벤트		파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP, 알림: 이메일, 녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화, 알람 출력
조명 종류		IR LED
조명 가시거리	IR	25m

지능형 분석

분석 이벤트	일반	디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 가상영역(침입/들어감/나감), 가상선(지나감, 방향)
--------	----	---

네트워크

이더넷		RJ-45(10/100BASE-T)
비디오 압축		H.265/H.264: Main/High, MJPEG
스마트 압축		WiseStream II
비트레이트 제어		H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR
스트리밍	유니캐스트	최대 6명
	멀티캐스트	지원
	멀티 스트리밍	최대 3개 프로파일
프로토콜		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMPv2, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, PIM-SM
응용 인터페이스	ONVIF	S, G, T
	기타	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform

보안

사용자 인증		Digest authentication
네트워크 인증		IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)
암호통신		HTTPS
접근제어		IP 기반 접근제어
감사(audit)		Access / System / Event 로그 기록관리

일반

메모리	RAM	512MB
	Flash	256MB
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC	최대 128GB 1슬롯

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-30°C~+55°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
	기타	기동온도 -20°C 이상
보관 조건	온도	-30°C~+60°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
전원		PoE (IEEE802.3af, Class3)
소비 전력	PoE	Max. 7.50W, typical 6.10W

외관

색상	다크그레이
재질	알루미늄
제품 치수	ø 70.0x246.0mm
제품 무게	680g

Certifications & Standards

환경	IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10
----	--------------------------------

KNO-L5020R
5MP IR Bullet 카메라



CAD

Unit: mm [inch]

