

12MP AI 올인원 주차유도카메라

MGC-F9020LI



AI 기반
주차 유도 가능



360° 전방위
고화질 모니터링



몰드바 결합 시
돌출 높이 22mm




제품 전체 무게
570g



내장
마이크 탑재

만공차 모드 12개 주차면 감지



12면을 관리하는
주차 만공차 AI 모드는
필요시 만차모드로 전환해
주차면을 비워 둘 수 있습니다.



Next Generation SoC (System on Chip)

WISENET 9

LPR 모드

6개 주차면 + 차량번호 인식



6면을 관리하는
주차 유도 AI 모드는
차량의 번호판과 주차 시간,
위치 정보를 제공합니다.



객체 감지 LED 조명 디밍 지원

MGC-F9020LI 주차유도 카메라는 한화비전의 WN9 AI SoC가 탑재되어 주차 시설내의 이동하는 차량이나 사람을 감지하여 주변의 LED 조명을 디밍 제어합니다. 차량의 경우 빠른 이동 속도에 대응하기 위해서 진행 방향의 다른 주차유도 카메라를 통하여 LED 조명을 선행 디밍 제어하여 주차 시설의 조명 자동 제어를 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다.



주요사양



MGC-F9020LI

영상	촬영 소자	크기	1/1.6", 12M
		종류	CMOS
	최대 프레임레이트	H.265/H.264	20fps/20fps(60Hz/50Hz)
		MJPEG	5fps
카메라 기능	최저조도 (Lux)	컬러	0.05(1/30초, 30IRE)
	Day & Night		컬러 전용
	역광보정		BLC, HLC, WDR, SDR
	Wide Dynamic Range (dB)		120
	화이트밸런스		ATW, NarrowATW, AWC, 수동, 실내, 실외
	디지털 PTZ		지원
	영상 회전		상하반전, 좌우반전
	오디오 입력		Built-in mic
지능형 분석	분석 이벤트	AI 엔진 기반	- 번호인식 주차 감지 : 최대 6면 - 주차 공간 감지(번호 인식 미지원) : 최대 12면 - 주차 LED 색상: 초록, 빨강, 파랑, 청록색, 주황, 분홍 - 이중 주차 감지 : 주차 LED 깜빡임 - 객체 움직임 감지(사람/차량) : LED 조명 디밍 전용
보안	OS / 펌웨어 보호		펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명
	사용자 인증		Digest authentication, 무차별 대입공격 방지
	네트워크 인증		IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
	암호통신		HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP
	Device ID		기기인증서(Hanwha Vision Root CA)
	전원		PoE(IEEE802.3af, Class3)
전원	소비전력	PoE	Max. 12W, typical 12W
외관	제품 치수		250mm x 85mm x 52.6mm
	제품 무게		570g

©2026 Hanwha Vision Co.,Ltd. All rights reserved 저작권법의 보호를 받는 본 저작물의 무단 전재, 복사, 배포 등을 엄격히 금합니다. 또한, 본 저작물의 내용은 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

한화비전(주) 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 • A/S 및 기술문의 TEL 1588.5772 • 홈페이지 www.HanwhaVision.com • 본사 영업 TEL 1566.0615



무상 A/S 3년 보장

한화비전
채널 바로가기



카카오톡에서 가장 빠르게
한화비전 신제품정보를
받아보세요

TALK



스마트파크
유튜브 채널



한화비전