

MGP-B100W

IP 비상벨

Key Features

- IP 기반 비상벨
- 알람 입력 2개 / 출력 2개
- 양방향 오디오 및 내장 마이크
- 웹기반 설정 지원
- 물리적 훼손 도난 감지 센서 장착(템퍼링 스위치)
- 전원 PoE, DC 12V

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

MGP-B100W

IP 비상벨



Specifications

기능	
알람 입출력	입력 2개 / 출력 2개, 템퍼링 스위치 알람 트리거
알람 트리거	네트워크 단절, 알람 입력
알람 이벤트	외부 알람 출력
오디오 스트리밍	양방향/단방향 선택가능, 전이중 통신, 반향제거, 소음 감소
오디오 입력	내장마이크
오디오 출력	내장스피커: 85dB (0.5m 거리 기준)
네트워크	
이더넷	RJ-45(10/100BASE-T)
오디오 압축	G.711 u-law / G.726 선택가능,G.726(ADPCM) 8KHz,G.711 8KHz, G.726: 16Kbps,24Kbps,32Kbps,40Kbps, AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
보안	HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록, 802.1X 인증 방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP), 기기 인증서(Hanwha Techwin Root CA)
응용 인터페이스	SUNAPI(HTTP API)
일반	
웹페이지 언어	한국어
메모리	1GB RAM
동작 환경 및 전원	
동작 온도 / 습도	-10°C ~ +55°C / 95% RH 이하
보관 온도 / 습도	-30°C ~ +60°C / 95% RH 이하
전원	PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC
소비 전력	PoE: 최대 7.5W,표준 5.0W, 12VDC: 최대 5.9W,표준 3.7W
외관	
색상 / 재질	화이트 / 플라스틱, 메탈
RAL Code	RAL7022
제품 사이즈 / 무게	120.3x188.2x48.1mm / 450g

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.