



MGS-P4110B2

36채널 주차유도 서버형 저장장치



Key Features

- MGM Server & Client S/W 탑재
- 최대 36CH 주차유도 카메라 등록
- 최대 400Mbps 영상저장
- 최대 8 SATA HDD 지원
- RAID-1/5/6/10
- Intel® Core™ i5-8500T Processor 탑재
- Windows 10 IoT, DDR4 16GB

MGS-P4110B2

36채널 주차유도 서버형 저장장치



Specifications

성능		
운영체제		Windows 10 IoT Enterprise LTSC (SSM preinstalled)
녹화	압축방식	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream(H.264, H.265)
	대역폭	최대 400Mbps
	해상도	CIF ~ 32MP
	녹화모드	일반, 스케줄 (연속, 이벤트), 이벤트(프리,포스트), 이벤트 프로파일, ARB, 듀얼 트랙
	이벤트 종류	비디오 로스, 카메라 이벤트 (센서, 움직임 감지, 가상선, 출/입 감지, 발생/소멸 감지, 탬퍼링 (화면 전환), 트래킹, 얼굴 감지, 음원감지, ANPR, Bestshot), AI 이벤트 (얼굴, 사람, 얼굴 마스크, 차량)
	이벤트 동작	인스턴트 뷰어, 프리셋 이동, 부저음, 팝업, 이메일, 알람 출력
Storage	지원 하드용량	최대 10TB
	HDD Slot	SATA 3.5인치 8개
	RAID	1/5/6/10
백업	파일포맷	AVI, SEC
	기능	수동 백업, 스케줄 백업, 원타임 스케줄 백업, 프라이버시 마스킹 백업
네트워크		
프로토콜		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, SNMP(Client), HTTPS, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Client)
DDNS		Wisenet DDNS
오디오	입력/출력	72채널(network)
	압축방식	G.711 u-law(PCM), G723, G726(ADPCM), AAC
	양방향통신	지원
최대 원격 사용자		1024 (측정 기준)
보안		HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록, 기기인증서 (Hanwha Techwin Root CA)
뷰어프로그램		
기능		
Redundancy	Failover	Active&Active, Active-Standby
	ARB	지원
인터페이스		
전면		LED(상태 표시) 전원, 네트워크, HDD, 저장, 백업, 알람

인터페이스

HDD Key Lock	Yes
HDMI	2개
오디오	USB
이더넷	Gigabit Ethernet RJ-45 (1000 Base-T) 3개
USB	4개 (3.0 2개, 2.0 2개)
AC 전원입력부	AC 1개

시스템

시스템 제어	마우스, 키보드
지원언어	

환경

CPU	Intel Core i5-8500T
메모리	16GB RAM
OS HDD	M.2 SSD 128Gb
동작온도	+0°C to +40°C (+32°F to +104°F)
동작습도	80% 이하

전원

입력전원	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz
소비전력	

외관

색상 / 재질	블랙 / 메탈
외형치수 (WxHxD)	438.0x86.0x434.9mm(Including Cover: 571.1mm)
무게	약 9.1Kg (20.1 lb, HDD 제외)