



네트워크

BOX

PNB-A9092

8MP AI Long range 렌즈 일체형 Box 카메라



Key Features

- 8MP Image Resolution
- 15~50mm Focal Length
- Integrated Lens Box Camera
- WisePower Power Monitoring
- 최대 8MP 해상도 (1/1.2" 센서)
- 15~50mm (3.33x) 모터 구동 가변 초점
- 컬러: 0.015Lux (F1.5, 1/30초, 30IRE)
- 흑백: 0.0015Lux (F1.5, 1/30초, 30IRE)
- AI 기반 이미지 향상을 위한 듀얼 NPU
- AI 엔진 기반 분석 이벤트: 객체 감지 (사람/얼굴/차량/번호판), IVA (가상선/영역, 출입, 배치, 방향, 침입), 미끄러짐 및 쓰러짐 감지, 마스크 착용 감지, 사회적 거리두기 감지
- AI 엔진 기반 비즈니스 인텔리전스: 사람/차량/군중 수 계산, 대기열 관리, 히트맵
- BestShot 및 전체 속성 지원
- 동적 프라이버시 마스킹 지원
- extremeWDR, WiseNR II (AI 엔진 기반), WiseStream (AI 엔진 기반)
- Wisepower (전력 모니터링) 지원
- 장치 인증서 (Hanwha Vision Root CA), 안전한 저장소 (FIPS 140-3 레벨3/CC EAL6+ 인증된 보안 요소), SBOM
- 2 SD 슬롯 엡지 스토리지

PNB-A9092

8MP AI Long range 렌즈 일체형 Box 카메라



Specifications

영상

촬영 소자	크기	1/1.2"
	종류	CMOS
해상도	3840x2160, 3328x1872, 3072x1728, 2688x1512, 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180	
최대 프레임레이트	H.265/H.264	30fps/25fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps(@8MP Max. 5fps)
최저조도 (Lux)	컬러(1/30초, 30IRE)	0.015
	흑백(1/30초, 30IRE)	0.0015
영상 출력	USB: Micro USB Type C	

렌즈

초점거리 (mm)	15~50	
줌 배율	광학	3.33
최대 구경비 (F number)	광각	1.67
	협각	3.5
화각	수평	42.7°~12.6°
	수직	24.1°~7.2°
	대각	49°~14.3°
최소 지근 거리	2.5m(8.2ft)	
포커스 제어	심플 포커스	
렌즈 타입	DC auto iris with hall sensor	

카메라 기능

Day & Night	자동(ICR)	
역광보정	BLC, HLC, WDR, SSDR	
Wide Dynamic Range (dB)	120	
노이즈 제거	WiseNR II (AI엔진 기반), SSNR V	
디지털 영상 흔들림 보정	지원	
안개제거	지원	
움직임 감지	수량	8개
	형태	8점의 다각형 지원

카메라 기능

프라이버시 기능	수량	32개
	형태	8점의 다각형 지원
	색상 / 옵션	회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크, 보라, 노랑
	다이나믹 프라이버시 기능: 색상 / 옵션	회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크, 보라, 노랑
Gain Control		사용 안함, 최대 게인, 수동
화이트밸런스		ATW, NarrowATW, AWC, 수동, 실내, 실외
LDC (렌즈왜곡보정)		지원 (Fill/stretch 모드)
전자셔터	모드	최소, 최대, 플리커 방지, 사용자 선호 셔터 제어 (AI엔진 기반)
	속도 범위	2~1/30,000초
영상 회전		상하반전, 좌우반전, 복도뷰 (90°/270°)
시리얼 통신		RS-485 (Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell)
알람 입출력	입/출력	구성 가능한 I/O 포트 2개
	기타	12VDC 출력
알람 트리거		지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, 타임 스케줄, MQTT 구독, Day/Night, 저장장치 중단
알람 트리거 발생시 이벤트		파일 전송 및 업로드 (이미지): 이메일/FTP/SFTP, 파일 전송 및 업로드 (영상): FTP/SFTP, 알람: 이메일, 녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화, 알람 출력, 핸드오버: PTZ 프리셋, HTTP/HTTPS/TCP를 통한 메시지 전송, 음원 재생, MQTT: 발행
오디오 입력		선택가능 (마이크 입력/라인 입력), 내장형 마이크
오디오 출력		라인 출력

지능형 분석

분류 가능한 객체		사람, 얼굴, 차량, 번호판
Attributes	사람	상/하의 색상, 성별, 가방
	차량	타입 (car, bus, truck, motorcycle, bicycle), 색상
	얼굴	연령, 성별, 마스크, 안경
유사도 검색		지원
썸네일		BestShot
분석 이벤트	AI엔진 기반	객체 감지, 가상선 (지나감/방향), 움직임 감지, 마스크 감지, 사회적 거리 감지, 쓰러짐 감지, 가상영역 (배회/침입/들어감/나감/나타남/사라짐)
	일반	디포커스 감지, 템퍼링, 오디오 감지, 충격 감지, 가상영역 (나타남/사라짐)
비즈니스 인텔리전스		피플 카운팅, 대기열관리, 히트맵, 차량 카운팅, 군중 카운팅

네트워크

이더넷		Metal shielded RJ-45 (10/100/1000BASE-T)
비디오 압축		H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
오디오 압축		G.711 (PCM): 8KHz (64Kbps), G.726 (ADPCM): 8KHz (16/24/32/40Kbps), AAC-LC: 16KHz (48Kbps), OPUS: 48KHz (64Kbps)
스마트 압축		WiseStream (AI엔진 기반)

네트워크

비트레이트 제어		H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR
스트리밍	유니캐스트	최대 20명
	멀티캐스트	지원
	멀티 스트리밍	최대 5개 프로파일, 3개 가상채널 지원
프로토콜		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMPv2, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, Syslog
응용 인터페이스	ONVIF	S, G, T, M
	기타	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform
클라우드 직접 연결		지원

보안

OS / 펌웨어 보호	펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명
사용자 인증	Digest authentication, 무차별 대입공격 방지
네트워크 인증	IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
암호통신	HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP
접근제어	IP 기반 접근제어, MAC 기반 접근제어, 세션 타임아웃
데이터 보호	인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화
감사(audit)	Access / System / Event 로그 기록관리
Device ID	기기인증서(Hanwha Vision Root CA)
Secure Storage	SDcard 암호화, Secure element
공급망 보안	SBOM
보안 인증	Secure element(FIPS 140-3 level3, CC EAL6+), Consumer IoT Security Standard (ETSI EN 303 645)

일반

SoC	타입	Wisenet9
	Dual NPU	지원
메모리	RAM	4GB
	Flash	8GB eMMC
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC	최대 1TB 2슬롯(합계 2TB)
Edge Storage(OnCloud)	Micro SD/SDHC/SDXC	최대 1TB 2슬롯(합계 2TB) *Hanwha Vision branded microSD cards have been certified and recommended for OnCloud edge recording.

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-10°C~+55°C
	습도	0~95% RH(non-condensing)
보관 조건	온도	-50°C~+60°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
EPA(유효 투영 면적)		0.0153m²
전원		PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC

동작 환경 및 전원

소비 전력	PoE	Max. 13.6W, typical 12.7W
	12VDC	Max. 11.5W, typical 10.9W
Wisepower		파워 모니터링
전원 이중화		지원

외관

색상	블랙
재질	알루미늄
RAL 코드	RAL9005
제품 치수	82(W)x76(H)x190(D)mm(3.23x2.99x7.48")
제품 무게	1020g(2.25lb)

Certifications & Standards

EMC	EN 50121-4, FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
안전	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471
환경	IEC/EN 63000, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

DORI (EN62676-4 standard)

Detect (25PPM/ 8PPF)	광각	195.0m(639.66ft)
	협각	730.7m(2,397.32ft)
Observe (63PPM/ 19PPF)	광각	78.0m(255.86ft)
	협각	292.3m(958.93ft)
Recognize (125PPM/ 38PPF)	광각	39.0m(127.93ft)
	협각	146.1m(479.46ft)
Identify (250PPM/ 76PPF)	광각	19.5m(63.97ft)
	협각	73.1m(239.73ft)

PNB-A9092

8MP AI Long range 렌즈 일체형 Box 카메라



CAD

Unit: mm [inch]

