



네트워크

Dome

PND-A9081RVG

AI 4K IR 돔 카메라



Key Features

- 4K 해상도
 - 화각(H):101.4°(광각)~45.5°(망원) / 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변 초점 렌즈
 - IR 가시거리 30m, WDR 120dB
 - AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)
 - 속성값(attribute), 베스트샷(BestShot) 지원
 - 리테일 인사이트 v2.0 연결
 - 모듈식 구조로 빠르고 편리한 설치
 - 오디오 입/출력, 알람 입/출력 지원
 - SD 메모리 슬롯(2개)
 - IP52, IK10
 - 공공기관용 IP카메라 보안 성능품질 TTA Verified Ver.1 인증 획득
- ※ 마스크 착용 감지기능은 카메라 펌웨어 v1.41.03 이상에서 사용할 수 있습니다.
- 시스템 요구사항
 - SSM v2.10.8 이상
 - Genetec plugin v1.0 이상 / Milestone plugin v1.0.2 이상
 - NVR: XRN-6410DB4/B4, XRN-3210B4 v1.0 이상

호환 제품



Occupancy
Monitoring
Application

SBP-300CMW

PND-A9081RVG

AI 4K IR 돔 카메라



Specifications

영상

촬영 소자	크기	1/1.8"
	종류	CMOS
해상도	3840x2160, 3072x1728, 2688x1520, 2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360	
최대 프레임레이트	H.265/H.264	30fps/25fps (60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps
최저조도 (Lux)	컬러(1/30초, 30IRE)	0.05
	흑백(1/30초, 30IRE)	0.005
영상 출력	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite 설치용, USB: Micro USB Type B	

렌즈

초점거리 (mm)	4.5~10	
줌 배율	광학	2.2x
최대 구경비 (F number)	광각	1.6
	협각	2.65
화각	수평	101.4°~45.5°
	수직	53.6°~25.5°
	대각	120.7°~52.3°
최소 지근 거리	0.5m	
포커스 제어	심플 포커스	
렌즈 타입	P iris (IR corrected)	

팬 / 틸트 / 회전

팬 / 틸트 / 회전 범위	팬	0°~360°
	틸트	-45°~85°
	회전	0°~355°

카메라 기능

Day & Night	자동(ICR)
역광보정	BLC, WDR, SSDR
Wide Dynamic Range (dB)	120

카메라 기능

노이즈 제거		WiseNR II (AI엔진 기반), SSNRV
디지털 영상 흔들림 보정		지원(자이로 센서 내장)
움직임 감지	수량	8개
	형태	8점의 다각형 지원
프라이버시 기능	수량	6개
	형태	직사각형 지원
	색상 / 옵션	회색, 검정, 흰색
Gain Control		낮음, 중간, 높음
화이트밸런스		ATW, AWC, 수동, 실내, 실외
LDC (렌즈왜곡보정)		지원
전자셔터	모드	최소, 최대, 플리커 방지, 사용자 선호 셔터 제어 (AI엔진 기반)
	속도 범위	1/5~1/12,000초
영상 회전		상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°)
알람 입출력	입/출력	입력 1개, 출력 1개
	기타	12VDC 출력
알람 트리거		지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력
알람 트리거 발생시 이벤트		파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP, 알람: 이메일, 녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화, 알람 출력, 핸드오버: PTZ 프리셋, HTTP/HTTPS/TCP를 통한 메시지 전송, 음원 재생
오디오 입력		선택가능(마이크 입력/라인 입력), 내장형 마이크
오디오 출력		라인 출력
조명 종류		IR LED
조명 가시거리	IR	30m

지능형 분석

분류 가능한 객체		사람, 얼굴, 차량, 번호판
Attributes	사람	상/하의 색상, 성별, 가방
	차량	타입(car, bus, truck, motorcycle, bicycle), 색상
	얼굴	연령, 성별, 마스크, 안경
썸네일		BestShot
분석 이벤트	AI엔진 기반	객체 감지, 가상선(지나감/방향), 가상영역(배회/침입/들어감/나감), 마스크 감지, 사회적 거리 감지
	일반	디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 오디오 감지, 음원 분류, 충격 감지, 가상영역(나타남/사라짐)
비즈니스 인텔리전스	AI엔진 기반	피플 카운팅, 대기열관리, 히트맵

네트워크

이더넷	Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T)
비디오 압축	H.265/H.264: Main/High, MJPEG
오디오 압축	G.711 u-law /G.726 선택 가능, G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, AAC-LC: 48Kbps at 16KHz

네트워크

스마트 압축		수동, WiseStream III
비트레이트 제어		H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR
스트리밍	유니캐스트	최대 6명
	멀티캐스트	지원
	멀티 스트리밍	최대 3개 프로파일
프로토콜		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMPv2, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
응용 인터페이스	ONVIF	S, G, T, M
	기타	SUNAPI (HTTP API), Hanwha Vision Open Platform

보안

OS / 펌웨어 보호	시큐어 부트
사용자 인증	Digest authentication
네트워크 인증	IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
암호통신	HTTPS
접근제어	IP 기반 접근제어
감사 (audit)	Access / System / Event 로그 기록관리
Device ID	기기인증서 (Hanwha Vision Root CA)
보안 인증	IP카메라 보안 성능품질 TTA Verified 인증

일반

메모리	RAM	4GB
	Flash	512MB
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC	최대 256GB 2슬롯 (합계 512GB)

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-25°C ~ +50°C
	습도	0~90% RH (non-condensing)
보관 조건	온도	-50°C ~ +60°C
	습도	0~90% RH (non-condensing)
전원		PoE+ (IEEE802.3at, Class4), 12VDC
소비 전력	PoE	Max 20.00W, typical 16.00W
	12VDC	Max 17.70W, typical 14.00W

외관

색상	화이트
재질	알루미늄
RAL 코드	RAL9003
제품 치수	ø 160x125mm
제품 무게	1.60Kg

