



Network

PNM-C20000QB

5MP / 2MP x 4CH AI remote-head Camera

Key Features

- Object detection (Person/Face/Vehicle/License plate), IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, Direction, Intrusion), Shock detection
- Business intelligence based on AI engine :
People/Vehicle counting
- Support 4 audio input / 1 audio output
- Support HDMI connector
- Unicast(20 users) / Multicast
- Multiple streaming(Up to 4 profiles per channel)
- WiseStream (Based on AI engine)
- Secure element(FIPS 140-3 level3, CC EAL6+)

Compatible Devices



SLA-T4680DA



SLA-T4680DSA

PNM-C20000QB

5MP / 2MP x 4CH AI remote-head Camera



Specifications

映像		
解像度		2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180
Max. Framerate	H.265/H.264	30fps/25fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps
Video Out		USB: USB Type C. Preview and installation ONLY. Requires WiFi dongle., HDMI(Single/Quad view)
レンズ		
Optional Lens		SLA-T1080FA, SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A, SLA-T4680VA, SLA-T2480WDA, SLA-T2480WA, SLA-T2480BA, SLA-T2880BA, SLA-T4680DA, SLA-T4680DSA, SLA-F1080FA, SLA-F2480A, SLA-F2480VA, SLA-F4780A, SLA-F4780VA, SLA-F2480WDA, SLA-F2480WA, SLA-F2480BA, SLA-F2480DA, SLA-F2480DSA, SLA-F2480HA
技能		
Day & Night		Auto(Electrical)
Backlight Compensation		BLC, WDR, SSDR
Wide Dynamic Range (dB)		120
Digital Noise Reduction		WiseNR II (Based on AI engine), SSNR V
Digital Image Stabilization		サポート
曇り除去		サポート
モーション検知	Quantity	8ea
	Shape	8point Polygonal zones
Privacy Masking	Quantity	16ea
	Shape	4point Quadrangle zones
	Color / Option	灰色, 緑, Red, 青, 黒, 白
ゲイン制御		低, 中, 高
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
LDC		サポート
Electronic Shutter	モード	最小, 最大, アンチフリッカー
	Speed Range	2~1/12,000sec
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー, Hallway view(90°/270°) - Each channel separately
Alarm Interface	In/Out	4 configurable I/O ports

技能

Alarm Triggers	分析, ネットワーク切断, アラーム入力, アプリケーションイベント, タイムスケジュール, MQTT購読
Alarm Events When Alarm Trigger Occurred	File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, アラーム出力, Handover: PTZ preset, send message by HTTP/HTTPS/TCP, Audio clip playback, MQTT: publication
オーディオ入力	4 x Selectable(mic in/line in)
オーディオ出力	Line out

分析

Classified Object Type		人, 顔, 車両, ナンバープレート
属性	人	Upper/Lower clothes color
	車両	Type(car, bus, truck, motorcycle, bicycle), カラー
サムネイル		ベストショット
分析イベント	Based on AI Engine	対象物検知, 仮想線（交差・方向）, 仮想領域（ロータリング、侵入、Enter、Exit、Appear、Disappear）
	通常	焦点ぼけ検知, モーション検知, タンパリング, 音声検出, 衝撃検知
Business Intelligence	Based on AI Engine	人数カウント, 車両カウント

ネットワーク

Ethernet		Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T)
映像圧縮		H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
Audio Compression		G.711(PCM): 8kHz(64kbps), G.726(ADPCM): 8kHz(16/24/32/40kbps), AAC-LC: 16kHz(48kbps)
Smart codec		WiseStream(Based on AI engine)
ビットレートコントロール		H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR
Streaming	Unicast	最大 20ユーザー
	マルチキャスト	サポート
	Multiple Streaming	最大 4プロファイル
プロトコル		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, SMTP(StartTLS)
Application Programming Interface	ONVIF	s, G, T, M
	その他	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform

セキュリティ

OS / Firmware Protect	Encrypted firmware, Secure boot, Signed firmware
ユーザー認証	ダイジェスト認証
Network authentication	IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
Secure Communication	HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP

セキュリティ

Access Control	IP-based access control
Data Protect	Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export
Audit	Access / System / Event Log management
デバイスID	Device certificate(Hanwha Vision Root CA)
Secure Storage	SDcard partition encrypt(AES-256), Secure element
Security Certificate	Secure element(FIPS 140-3 level3, CC EAL6+), ETSI EN 303 645, IEC 62443-4-1

一般

SoC	Type	NT98690
メモリ	RAM	8GB
	フラッシュ	8GB
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC	Max. 1TB x 2slot(Total 2TB)

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-10°C~+45°C(+14°F~+113°F)
	湿度	0~95% RH(non-condensing)
保管条件	温度	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
Input Voltage		PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC
消費電力	PoE	Max. 25.5W, typical 23.8W
	12VDC	Max. 23.1W, typical 21.5W

Mechanical

カラー		黒
材料		プラスチック
Material Management	Declaration	RoHS(EU RoHS directive 2011/65/EU and IEC/EN 63000:2018), REACH(Regulation (EC) No. 1907/2006), Conflict mineral policy(Section 1502 of US Dodd Frank Act)
RAL Code		RAL9005
Product Dimensions		200(W)x37(H)x146(D)mm(7.87x1.46x5.75")
Product Weight		1,015g(2.24lb)

Certifications & Standards

EMC	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
Safety	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471
環境	IEC/EN 63000

Compatible lenses



Video		SLA-T1080FA	SLA-T2480A	SLA-T2480VA	SLA-T4680A	SLA-T4680VA	SLA-T2880BA	SLA-F2480A	SLA-F2480VA	SLA-F4780A	SLA-F4780VA
Imaging Device	サイズ	1/2.8"	1/2.8"	1/2.8"	1/2.8"	1/2.8"	1/2.8"	1/2.8"	1/2.8"	1/2.8"	1/2.8"
	タイプ	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS
Min. Illumination (Lux)	Color(1/30sec, 30IRE)	0.03	0.045	0.045	0.06	0.06	0.045	0.08	0.08	0.09	0.09
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.03	0.045	0.045	0.06	0.06	0.045	0.08	0.08	0.09	0.09

Lens

Focal Length (mm)		1.6	2.4	2.4	4.6	4.6	2.8	2.45	2.45	4.72	4.72
Max. Aperture Ratio (F number)	Wide	1.6	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.07	2.07
	Tele	1.6	2.0		2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.07	2.07
視野角度	Horizontal	187°	138°	138°	73°	73°	108°	122°	122°	70°	70°
	Vertical	113.9°	73°	73°	39°	39°	63°	90°	90°	50°	50°
	Diagonal		165°	165°	85°	85°	122°	158°	158°	96°	96°
Mount Type		RJ12 c onnect ed with main u nit	RJ12 c onnect ed with main u nit	RJ12 c onnect ed with main u nit	RJ12 c onnect ed with main u nit	RJ12 c onnect ed with main u nit	RJ12 c onnect ed with main u nit	RJ12 c onnect ed with main u nit	RJ12 c onnect ed with main u nit	RJ12 c onnect ed with main u nit	RJ12 c onnect ed with main u nit
Focus Control		Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-10°C ~ +55°C (+14°F ~+131° F)	-10°C ~ +55°C (+14°F ~+131° F)		-10°C ~ +55°C (+14°F ~+131° F)	-10°C ~ +55°C (+14°F ~+131° F)	-10°C ~ +55°C (+14°F ~+131° F)	-10°C ~ +55°C (+14°F ~+131° F)	-10°C ~ +55°C (+14°F ~+131° F)	-10°C ~ +55°C (+14°F ~+131° F)	-10°C ~ +55°C (+14°F ~+131° F)
	湿度	Less th an 9 0% RH	Less th an 9 0% RH		Less th an 9 0% RH	Less th an 9 0% RH	Less th an 9 0% RH	0~95% RH	0~95% RH	0~95% RH	0~95% RH
保管条件	温度	-50°C~ +60°C (-58°F~ +140° F)	-50°C~ +60°C (-58°F~ +140° F)		-50°C~ +60°C (-58°F~ +140° F)	-50°C~ +60°C (-58°F~ +140° F)	-50°C~ +60°C (-58°F~ +140° F)	-50°C~ +60°C (-58°F~ +140° F)	-50°C~ +60°C (-58°F~ +140° F)	-50°C~ +60°C (-58°F~ +140° F)	-50°C~ +60°C(- 58°F~+ 140°F)
	湿度	Less th an 9 0% RH	Less th an 9 0% RH		Less th an 9 0% RH	Less th an 9 0% RH	Less th an 9 0% RH	Less th an 9 0% RH	Less th an 9 0% RH	Less th an 9 0% RH	Less th an 90% RH

Mechanical

カラー	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mechanical

材料	Metal	プラスチック	プラスチック, Metal	プラスチック	プラスチック, Metal	プラスチック, Metal	プラスチック	プラスチック, Metal	プラスチック	プラスチック, Metal
Product Dimensions	Ø35xL 68.9mm	Ø24xL 49.8mm	W30xH 27.9xD 45mm	Ø24xL 49.8mm	W30xH 27.9xD 45mm	66.5x46x175~737mm(2.6"x1.8"x6.9~29.0"), Main Unit: 131.1x28x86mm(5.16"x1.10"x3.39"), Cable: 8m(26.2ft)	ø24x46.6mm (ø0.94x1.83"), Cable: 8m(26.2ft)	30(W)x24.7(H)x45(D)mm(1.18x0.97"x1.77"), Cable: 8m(26.2ft)	ø24x44.9mm (ø0.94x1.77"), Cable: 8m(26.2ft)	30(W)x20.5(H)x45mm(1.18x0.81x1.77"), Cable: 8m(26.2ft)
Product Weight	430g	318g	328g	310g	321g	250~1,000g (0.55~2.205 lb), Camera Body: 245g(0.54 lb)	35g(0.08lb), Cable: 350g(0.77lb)	46.1g (0.1lb), Cable: 350g (0.77lb)	34.2g (0.08lb), Cable: 350g (0.77lb)	44.4g (0.1lb), Cable: 350g(0.77lb)
Supported Products	XNB-6002, PNM-9000QB, PNM-C20000QB, XNB-A8004B	XNB-6002, PNM-9000QB, PNM-C20000QB, XNB-A8004B	XNB-6002, PNM-9000QB, PNM-C20000QB, XNB-A8004B	XNB-6002, PNM-9000QB, PNM-C20000QB, XNB-A8004B	XNB-6002, PNM-9000QB, PNM-C20000QB, XNB-A8004B	XNB-6002, PNM-9000QB, PNM-C20000QB, XNB-A8004B	PNM-C20000QB	PNM-C20000QB	PNM-C20000QB	

Certification & Standards

EMC							FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICE S-3(A)/ NMB-3 (A), CE/ UKCA EN 5503 2 Class A, EN 5 0130- 4, EN 6 1000-3 -2, EN 61000- 3-3, VC CI CISP R 32 CI ass A, R CM AS/ NZS CI SPR 32 Class A, KS C 9 832 Cla ss A, KS C 9835	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICE S-3(A)/ NMB-3 (A), CE/ UKCA EN 5503 2 Class A, EN 5 0130- 4, EN 6 1000-3 -2, EN 61000- 3-3, VC CI CISP R 32 CI ass A, R CM AS/ NZS CI SPR 32 Class A, KS C 9 832 Cla ss A, KS C 9835	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICE S-3(A)/ NMB-3 (A), CE/ UKCA EN 5503 2 Class A, EN 5 0130- 4, EN 6 1000-3 -2, EN 61000- 3-3, VC CI CISP R 32 CI ass A, R CM AS/ NZS CI SPR 32 Class A, KS C 9 832 Cla ss A, KS C 9835	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICE S-3(A)/ NMB-3 (A), CE/ UKCA EN 5503 2 Class A, EN 5 0130- 4, EN 6 1000-3 -2, EN 61000- 3-3, VC CI CISP R 32 CI ass A, R CM AS/ NZS CI SPR 32 Class A, KS C 98 32 Clas s A, KS C 9835
Safety							UL 623 68-1, C AN/CS A C22.2 NO. 62 368-1	UL 623 68-1, C AN/CS A C22.2 NO. 62 368-1	UL 623 68-1, C AN/CS A C22.2 NO. 62 368-1	UL 623 68-1, C AN/CS A C22.2 NO. 62 368-1
環境							IEC 60 068-2- 1, IEC 6 0068-2 -2, IEC 60068- 2-6, IE C 6006 8-2-14, IEC 60 068-2- 27, IEC 60068- 2-78	IEC 60 068-2- 1, IEC 6 0068-2 -2, IEC 60068- 2-6, IE C 6006 8-2-14, IEC 60 068-2- 27, IEC 60068- 2-78	IEC 60 068-2- 1, IEC 6 0068-2 -2, IEC 60068- 2-6, IE C 6006 8-2-14, IEC 60 068-2- 27, IEC 60068- 2-78	なし, IE C 6006 8-2-1, I EC 600 68-2-2, IEC 600 68-2-6, IEC 600 68-2-1 4, IEC 6 0068-2 -27, IEC 60068- 2-78