



Network

BOX

QNB-6002

Caméra box réseau 2 Mpx

Key Features

- 0,01 Lux@F1.2 (couleur)
- 30 ips max. @2 Mpx (H.265/H.264)
- Jour/nuit (ICR), WDR (120 dB)
- Détection de perte de mise au point, détection directionnelle, détection de mouvement, entrée/sortie, sabotage, ligne virtuelle, sabotage
- 1 emplacement carte SD (128 Go)
- Codec H.265, H.264, MJPEG, WiseStream II

QNB-6002

Caméra box réseau 2 Mpx



Specifications

Vidéo

Dispositif d'imagerie	Taille	1/2.8"
	Type	CMOS
Résolution	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240	
Fréquence d'images maximale	H.265/H.264	30fps/25fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	15fps
Illumination minimale (Lux)	Couleur (1/30 sec, 30 IRE)	0.01
	N&B (1/30 sec, 30 IRE)	0.001
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω composite pour installation	

Objectif

Contrôle de mise au point	Manuel
Type d'objectif	Iris automatique DC, Manuel
Type de monture	Monture C, Monture CS
Optional Lens	SLA-M2890DN

Fonctionnement de la caméra

Jour & Nuit		Auto (ICR)
Compensation contre-jour		BLC, WDR, SDR
Plage dynamique étendue (dB)		120
Réduction numérique du bruit		SSNR
Détection de mouvement	Quantité	4 pièces
	Forme	Zones polygonales à 8 points
Masquage de confidentialité	Quantité	6 pièces
	Forme	Zones rectangulaires
Contrôle du gain		Faible, Moyen, Élevé
Balance des blancs		ATW, AWC, Manuel, Intérieur, Extérieur
LDC (Correction de distorsion de l'objectif)		Prise en charge

Fonctionnement de la caméra

Obturbateur électronique	Mode	Minimum, Maximum, Anti-scintillement
	Plage de vitesses	1/5~1/12,000sec
Rotation vidéo		Inversion verticale, Inversion horizontale, Vue couloir (90°/270°)
Interface série		RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell)
Interface d'alarme	Entrée/Sortie	Entrée 1, Sortie 1
Déclencheurs d'alarme		Analyse intelligente, Déconnexion réseau, Entrée d'alarme
Événements d'alarme lors du déclenchement d'alarme		Téléversement de fichier (image) : e-mail/FTP, Notification : e-mail, Enregistrement : SD/SDHC/SDXC ou NAS lors du déclenchement d'événements,Sortie d'alarme
Entrée audio		Sélectionnable (entrée micro / ligne)
Sortie audio		Sortie ligne

Analytique

Événements analytiques	Normal	Détection de défocalisation, Détection de mouvement, Altération, Zone virtuelle (Intrusion/Entrée/Sortie), Ligne virtuelle (Traversée, Direction)
------------------------	--------	---

Réseau

Ethernet		RJ-45(10/100BASE-T)
Compression vidéo		H.265/H.264: Main/High, MJPEG
Compression audio		Sélectionnable G.711 u-law / G.726, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps
Codec intelligent		WiseStream II
Contrôle du débit binaire		Aucun, H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR
Streaming	Unicast	Jusqu'à 6 utilisateurs
	Multidiffusion	Prise en charge
	Streaming multiple	Jusqu'à 3 profils
Protocole		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Interface de programmation applicative (API)	ONVIF	S, G, T
	Autres	SUNAPI(HTTP API), Plateforme ouverte Hanwha Vision

Sécurité

Protection de l'OS / du firmware		Firmware chiffré
Authentification utilisateur		Authentification Digest, Prévention des attaques par force brute
Authentification réseau		IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
Communication sécurisée		HTTPS, WSS (WebSocket sécurisé), SRTP
Contrôle d'accès		Contrôle d'accès basé sur IP

Sécurité

Protection des données	Informations d'identification chiffrées
Audit	Gestion des journaux d'accès / système / événements
ID de l'appareil	Certificat de l'appareil (Hanwha Vision Root CA)

Général

Mémoire	RAM	1GB
	Flash	256MB
Stockage Edge	Micro SD/SDHC/SDXC	Max. 128 Go x 1 emplacement

Environnement & Électrique

Conditions de fonctionnement	Température	-10°C~+55°C(+14°F~+131°F)
	Humidité	0~90 % HR (sans condensation)
Conditions de stockage	Température	-30°C~+60°C(-22°F~+140°F)
	Humidité	0~90 % HR (sans condensation)
Tension d'entrée		PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC
Consommation électrique	PoE	Max 6.4W, Typical 4.6W
	12VDC	Max 5.8W, Typical 4.1W

Mécanique

Couleur	Ivoire, Noir
Matériau	Plastique
Dimensions du produit	73.8(W)x66.6(H)x136.2(D)mm(2.9x2.6x5.4")
Poids du produit	320g(0.71lb)

QNB-6002

Caméra box réseau 2 Mpx



CAD

Unit: mm [inch]

