

출하검사 결과 성적서

Model	2M N/W IR DOME [QND-6020R]	Lot Size	50	AQL		Defect	Result
Buyer	[]	Sample	10	G2	Major - 0.65		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
조립	CMOS 소자	200 만, 1/2.9 형 CMOS 소자일 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	PCB 납땜 상태	냉납, 미납, FLUX 등이 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	커넥터 조립	들뜸 및 조립 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
화질 특성	해상도	최대 1920 x 1080 표현 될 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	역광 동작상태	BLC, WDR 정상 동작 할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	화이트 밸런스	정상 동작 할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	렌즈	3.6mm 고정 초점 렌즈 일 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
제어	네트워크	네트워크 연결에 이상이 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	지능형 비디오	동작탐지 기능이 가능할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
기능 특성	PAN/TILT/회전 동작	PAN/TILT/회전 동작에 이상이 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
전원	소비 전력	최대 5.43W(12VDC) 일 것 (*) 단, PoE 최대 6.5W (12VDC)	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	작동 보증 전압	DC 12V ±10%	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
신 뢰 성	DAY & NIGHT 동작	동작 이상 없을 것, IR 정상동작 할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	전원 탈착 시험(10 회)	Latch Up 등 이상 동작 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	부가 기능	프라이버시 기능 동작 할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	간이 진동 시험	60초 동안 진동 시험	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	AGING시험(4시간이상)	정격전압 ±20%, 2시간 이상	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	내충격시험(3 회)	Noise 및 이상동작 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG

포장검사 ☐ Acc ☐ Rej ☐ ()	출하지		해외규격	☐ UL ☐ CE ☐ ()	포장단위(무게)	수량() 무게()
	시스템	☐ NTSC ☐ PAL	원산지	☐ KOREA ☐ ()	커넥터	☐ 유() ☐ 무
	전원사양	☐ 12V ☐ 24V	어댑터	☐ AC ☐ DC	IRIS Jack	☐ 유() ☐ 무
	코드 Type		사용설명서	☐ 국문 ☐ 영문 ☐ ()	L 렌치	☐ 유() ☐ 무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				