

출하검사 결과 성적서

Model	4M N/W IR 돔 [QND-7020R]	Lot Size	50	AQL		Defect	Result
Buyer	[]	Sample	10	G2	Major - 0.65		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
화질 특성	렌즈 동작상태	3.6mm 렌즈 정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	영상출력상태	2592x1520 4M 20fps 영상 나올 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
기능 특성	네트워크 매니저	웹뷰어에서 정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	지능형영상분석	이상 없이 기능 동작할 것(템퍼링)	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	IR 가시거리	최대 20M 정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	LDC(렌즈왜곡보정)	정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	저조도 특성	0Lux 에서 영상재현 될 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	메모리 슬롯	정상 인식할 것(128G 까지)	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	ONVIF 지원	ONVIF Profile S 대응할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
신뢰성	방진/방수/충격	IK08	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	AGING시험(4시간이상)	정격전압 ±20% (2시간이상)	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	정격전압/소비전력	DC 12V, POE(IEEE802.3af,CLASS3)	OK	OK	OK	0/10	OK,NG

포장검사 ☐ Acc ☐ Rej ☐ ()	출하지		해외규격	☐ UL ☐ CE ☐ ()	포장단위(무게)	수량() 무게()
	시스템	☐ NTSC ☐ PAL	원산지	☐ KOREA ☐ ()	커넥터	☐ 유() ☐ 무
	전원사양	☐ 12V ☐ 24V	어댑터	☐ AC ☐ DC	IRIS Jack	☐ 유() ☐ 무
	코드 Type		사용설명서	☐ 국문 ☐ 영문 ☐ ()	L 렌치	☐ 유() ☐ 무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				