



네트워크

Dome

QND-8011

5M H.265 돔 카메라(Q mini)

EAC

UL
LISTED

NDA

CE

FC

Key Features

- 1/2.8형 5메가픽셀 해상도
- 화각(H): 104.4° / 2.8mm 고정초점 렌즈
- 최대 30fps 지원, WDR 120dB 역광보정
- H.265, H.264, MJPEG 코덱지원
- 피플 카운팅 지능형 영상 분석 지원
- 복도뷰, 렌즈왜곡보정, WiseStream II 지원
- micro HDMI (type D) 비디오 출력 지원
- PoE 전원 사용

QND-8011

5M H.265 돔 카메라(Q mini)



Specifications

영상

촬영 소자	크기	1/2.8"
	종류	CMOS
해상도	2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240	
최대 프레임레이트	H.265/H.264	30fps/25fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	15fps(@5MP Max. 2fps)
최저조도 (Lux)	컬러(1/30초, 30IRE)	0.15
	흑백(1/30초, 30IRE)	0.15
영상 출력	HDMI	

렌즈

초점거리 (mm)	2.8	
최대 구경비 (F number)	광각	2.0
화각	수평	105°
	수직	77°
	대각	137°
포커스 제어	고정	

팬 / 틸트 / 회전

팬 / 틸트 / 회전 범위	팬	0°~350°
	틸트	0°~69°
	회전	0°~355°

카메라 기능

Day & Night	자동(전자식)	
역광보정	BLC, WDR, SDR	
Wide Dynamic Range (dB)	120	
노이즈 제거	SSNR	
움직임 감지	수량	4개
	형태	8점의 다각형 지원
프라이버시 기능	수량	6개
	형태	직사각형 지원

카메라 기능

Gain Control		낮음, 중간, 높음
화이트บาล런스		ATW, AWC, 수동, 실내, 실외
LDC (렌즈왜곡보정)		지원
전자셔터	모드	최소, 최대, 플리커 방지
	속도 범위	1/5~1/12,000초
영상 회전		상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°)
알람 트리거		지능형 분석, 네트워크 단절
알람 트리거 발생시 이벤트		파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP, 알림: 이메일, 녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화, 핸드오버: PTZ 프리셋

지능형 분석

분석 이벤트	일반	디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링
비즈니스 인텔리전스	일반	피플 카운팅

네트워크

이더넷		RJ-45(10/100BASE-T)
비디오 압축		H.265: Main, H.264: Main/High, MJPEG
스마트 압축		WiseStream II
비트레이트 제어		H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR
스트리밍	유니캐스트	최대 6명
	멀티캐스트	지원
	멀티 스트리밍	최대 3개 프로파일
프로토콜		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMPv2, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
응용 인터페이스	ONVIF	S, G, T
	기타	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform
클라우드 직접 연결		옵션 (게이트웨이 필요)

보안

OS / 펌웨어 보호		펌웨어 암호화
사용자 인증		Digest authentication, 무차별 대입공격 방지
네트워크 인증		IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
암호통신		HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP
접근제어		IP 기반 접근제어
데이터 보호		인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화
감사(audit)		Access / System / Event 로그 기록관리
Device ID		기기인증서(Hanwha Vision Root CA)
Secure Storage		SDcard 암호화

일반

메모리	RAM	512MB
	Flash	256MB
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC	최대 128GB 1슬롯

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-10°C~+40°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
보관 조건	온도	-30°C~+60°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
전원		PoE (IEEE802.3af, Class2)
소비 전력	PoE	Max. 5.00W, typical 4.00W

외관

색상	화이트
재질	플라스틱
RAL 코드	RAL9003
제품 치수	ø 99.0x56.0mm (ø 3.9x2.2")
제품 무게	165g (0.36lb)

Certifications & Standards

환경	IEC 62262 IK08, IEC 60529 IP42
----	--------------------------------

DORI (EN62676-4 standard)

Detect (25PPM/ 8PPF)	광각	40.2m(12.26ft)
Observe (63PPM/ 19PPF)	광각	16.1m(4.90ft)
Recognize (125PPM/ 38PPF)	광각	8.0m(2.45ft)
Identify (250PPM/ 76PPF)	광각	4.0m(1.23ft)

호환 제품



SBP-300CMW