



Network

Bullet

QNO-8020R

5M H.265 IR Bullet Camera



Key Features

- Max. 5Megapixel (2592 x 1944) resolution
- 4mm fixed lens
- 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on)
- H.265, H.264, MJPEG codec support, Multiple streaming
- Day&Night (ICR), WDR (120dB)
- Tampering, Motion detection, Defocus detection
- Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB)
- Hallway view, WiseStream II support
- IR Viewable length 25m (82.02ft)
- IP66, IK10, PoE

Compatible Devices



SBP-302PM



SBO-100B1

QNO-8020R

5M H.265 IR Bullet Camera



Specifications

映像

Imaging Device	サイズ	1/2.8"
	タイプ	CMOS
解像度	2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240	
Max. Framerate	H.265/H.264	30fps/25fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	15fps(@5MP Max. 2fps)
Min. Illumination (Lux)	Color(1/30sec, 30IRE)	0.15
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.015
Video Out	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation	

レンズ

Focal Length (mm)	4.0	
Max Aperture Ratio (F number)	Wide	1.6
視野角度	Horizontal	80°
	Vertical	59°
	Diagonal	106°
Focus Control	Fixed	

Pan / Tilt / Rotate

Pan / Tilt / Rotate Range	Pan	0°~360°
	Tilt	0°~100°
	回転	0°~360°

技能

Day & Night	Auto(ICR)	
Backlight Compensation	BLC, WDR, SDR	
Wide Dynamic Range (dB)	120	
Digital Noise Reduction	SSNR	
モーション検知	Quantity	4ea
	Shape	8point Polygonal zones

技能

Privacy Masking	Quantity	6ea
	Shape	Rectangular zones
ゲイン制御		低, 中, 高
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
LDC		サポート
Electronic Shutter	モード	最小, 最大, アンチフリッカー
	Speed Range	1/5~1/12,000sec
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー, Hallway view(90°/270°)
Alarm Interface	In/Out	Input 1ea, Output 1ea
Alarm Triggers		分析, ネットワーク切断, アラーム入力
Alarm Events When Alarm Trigger Occurred		File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers,アラーム出力, Handover: PTZ preset
Light Type		IR LED
Light Viewable Length	IR	25m(82.02ft)
IR Wavelength		850nm

分析

分析イベント	通常	焦点ぼけ検知, モーション検知, タンパリング, Virtual area(Intrusion/Enter/Exit), Virtual line(Crossing, Direction)
--------	----	--

ネットワーク

Ethernet		RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮		H.265/H.264: Main/High, MJPEG
Smart codec		WiseStream II
ビットレートコントロール		H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR
Streaming	Unicast	最大 6ユーザー
	マルチキャスト	サポート
	Multiple Streaming	最大 3プロファイル
プロトコル		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Application Programming Interface	ONVIF	s, G, T
	その他	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform
Direct Cloud Connection		Optional (needs gateway)

セキュリティ

OS / Firmware Protect	Encrypted firmware
ユーザー認証	ダイジェスト認証, Prevent brute-force attack

セキュリティ

Network authentication	IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
Secure Communication	HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP
Access Control	IP-based access control
Data Protect	Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export
Audit	Access / System / Event Log management
デバイスID	Device certificate(Hanwha Vision Root CA)
Secure Storage	SDcard partition encrypt(AES-256)

一般

メモリ	RAM	512MB
	フラッシュ	256MB
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC	Max. 128GB x 1slot

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
	その他	Start up should be done at above -20°C
保管条件	温度	-30°C~+60°C(-22°F~+140°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
Input Voltage		PoE(IEEE802.3af, Class3)
消費電力	PoE	Max. 7.50W, typical 6.10W

Mechanical

カラー	ダークグレー
材料	アルミニウム
Product Dimensions	ø70.0x246.0mm(ø2.76x9.69")
Product Weight	680g(1.50lb)

Certifications & Standards

環境	IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10
----	--------------------------------

DORI (EN62676-4 standard)

Detect (25PPM/ 8PPF)	Wide	62.0m(203.39ft)
Observe (63PPM/ 19PPF)	Wide	24.8m(81.36ft)
Recognize (125PPM/ 38PPF)	Wide	12.4m(40.68ft)
Identify (250PPM/ 76PPF)	Wide	6.2m(20.34ft)