

# ネットワークカメラ

## ユーザーマニュアル

QNP-6320H/QNP-6320  
QNP-6250H/QNP-6250

# ネットワークカメラ ユーザーマニュアル

---

## Copyright

©2021 Hanwha Vision Co., Ltd. All rights reserved.

## 商標について

本書に記載されている各商標は登録済みです。本書に記載されている本製品の名称およびその他の商標は、各社の登録商標です。

## 制約について

本書の著作権は留保されています。どのような状況であっても、本書の一部または全体を複製、配布または変更するには、正式な認可が必要です。

## 免責事項について

Hanwha Vision はマニュアルの完全性および正確性について万全を期しておりますが、その内容について公式に保証するものではありません。このマニュアルの使用およびその結果については、すべてユーザーが責任を負うことになります。Hanwha Vision は事前の通知なしにこのマニュアルの内容を変更する権利を留保します。

※ 設計および仕様は予告なく変更する場合があります。

※ デフォルトの管理者IDは“admin”です。パスワードは初めてログインするときに設定する必要があります。  
個人情報や安全に保護し、情報窃盗による被害を防ぐため、パスワードは3か月ごとに変更してください。  
パスワードの不正管理によって発生したセキュリティおよびその他の問題は、ユーザー側の責任であることに御注意ください。

## 重要な安全ガイド

1. 本書の説明をよく読んで下さい。
2. 本書の指示を守ってください。
3. 全ての警告を留意してください。
4. 全ての指示に従って下さい。
5. 本機を水の傍で使用しないで下さい。
6. 柔らかく乾いた布が湿った布で製品表面の汚れた部分を拭き取ります。  
(アルコール成分、溶剤、界面活性剤や油分を含む洗剤や化粧品を使用しないでください。製品の変形や損傷につながる恐れがあります。)
7. どの換気孔も塞がないようにして下さい。メーカーの指示に従って取り付けして下さい。
8. ラジエーター、熱レジスタ、あるいは熱を発生するその他の装置（アンプを含む）などの熱源の傍に設置しないで下さい。
9. 分極タイプあるいは接地タイプのプラグの安全目的を必ず守ってください。分極プラグには一方が他方より幅広い2本の足が付きます。接地プラグには2本の足とアース（接地）差込み先が付いています。2本の平たい足あるいは3本足の差込み先はユーザーの安全のために付いています。提供されたプラグがお使いのコンセントに合わない場合には、旧式のコンセントの交換について電気技師にご相談下さい。
10. 特にプラグ、ソケット、機器との接点でコードが踏まれたり引っ張られたりしないよう電源コードを保護してください。
11. メーカーが指定する付属品のみを使用してください。
12. カート、スタンド、三脚、ブラケットはメーカー指定のもの、あるいは製品と一緒に販売されたもののみを使用してください。カートを使用する場合、カートと製品を動かす際には転倒による損傷に注意してください。
13. 雷雨のときまたは長期間使用しない場合は、製品の電源プラグを抜いてください。
14. 全ての修理は資格のあるサービス・スタッフに任せて下さい。修理は電源コードあるいはプラグの損傷、液体をこぼした、または物体を機器内に落としてしまった、機器を雨や湿度にさらしてしまった、正常に機能しない、あるいは機能の低下など、様々な原因で機器が損傷した場合に必要となります。
15. この製品は「Class 2」または「LPS」または「PS2」に表示され、PoE(53 Vdc)、0.44A等級の記載された電源供給デバイスで提供するように設計されています。(QNP-6320H/QNP-6250H)
16. この製品は「Class 2」または「LPS」または「PS2」に表示され、PoE(53 Vdc)、0.28A等級の記載された電源供給デバイスで提供するように設計されています。(QNP-6320/QNP-6250)
17. 本製品接続の外部電源は、絶縁電源を使用してください。
18. 製品取り付け時に力を入れ過ぎると、カメラが損傷し、誤作動を起こす場合があります。適切なツールを使用して製品を力まかせに取り付けると、カメラが損傷する場合があります。
19. 化学物質やオイルミストが存在する、または生成される可能性のある場所には製品を取り付けしないでください。大豆油のような食用油によって製品が損傷を受けたりゆがんだりするため、キッチンやキッチンテーブル付近には製品を取り付けしないでください。製品に損傷を与える原因となります。
20. 製品を取り付ける場合、製品表面が化学物質で汚染されないように注意してください。クリーナーや接着剤のような化学溶剤は、製品表面に深刻な損傷を与える原因となります。
21. 推奨されない方法で製品を取り付け/取り外した場合、製品の機能/性能は保証できません。ユーザーマニュアルの“取付けと接続”を参照して製品を取付けます。
22. 水中での製品の取付けや使用は、製品への深刻な損傷の原因となります。
23. 製品が正常動作する場合、プリセットの精度度は0.2°です。停電、ファームウェアアップグレードによって再起動する時には、プリセット設定の変更有無を確認してから誤差を調整する必要があります。



## 警告

火災または感電防止のため、この装置を雨または湿気にさらさないでください。本製品の換気グリルまたはその他の開口部から金属製物質を差し込まないでください。

製品に液体をこぼしたりかけたりせず、また花瓶のように液体が入った物体を製品の上に載せたりしないでください。

損傷を防止するため、本製品を設置説明に従って壁/天井にしっかりと取り付けてください。

Pan / Tilt / ZoomモーターおよびSlip ringは連続動作する場合、部品寿命を1年保証します。

## 注意

|                                                                                                  |                                   |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <b>注意</b><br>感電の危険がありますので開けないで下さい |  |
| <b>注意:</b> 感電の恐れがありますので裏カバーは開けないで下さい。<br>如何なる場合にも本品の分解や改造を行わないで下さい。<br>資格のあるサービス・スタッフにお問い合わせ下さい。 |                                   |                                                                                     |

## グラフィック記号の説明



正三角形内の稲妻型の矢印は、本製品の筐体に人が感電する恐れのある“高圧電流”が存在することを、ユーザーに警告するものです。



正三角形内の感嘆符は、製品の操作およびメンテナンス（修理）に関する重要な付属説明書があることをユーザーに知らせるものです。

# 概要

## クラス I 構造

クラス I 構造を持つ装置は保護接地接続のある本線ソケットに接続してください。

## バッテリー

電源(バッテリーパックまたは取り付けた状態のバッテリー)は直射日光の当たる場所や、熱器具の近くには置かないでください。

バッテリーは交換できません。

## デバイスの切断

問題がある場合は、装置からメインプラグを抜きます。次にお住まいの地域の修理会社に電話してください。

**米国外では、認証機関が採用している取付け金具用のHARコードが使用される場合があります。**

## 注意

電池を間違ったタイプと交換すると爆発の危険性があります。指示に従って使用済み電池を処分してください。

これらの保守説明書は、資格のあるサービススタッフのみが使用するものです。感電の危険性を低減するために、資格がある場合を除き操作説明書に含まれていない修理は行わないでください。

入力電源は1台のカメラにのみ使用し、他のデバイスを接続しないでください。

**ITEは、外部の施設ヘルレーティングなしで、PoEネットワークのみに接続することになっています。**

次に示す安全のための推奨注意事項を熟読してください。

- 本製品は平らな場所に置いてください。
- 直射日光の当たる場所、暖房設備または低温区域の近くには取付けしないでください。
- 本製品を導電性の高い物体の近くに置かないでください。
- 本製品は自分で修理しないでください。
- 本製品の上に水の入ったコップを置かないでください。
- 磁気源のそばに取付けしないでください。
- 換気口は塞がないようにしてください。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
- カメラを取り付ける/取り外すときは、保護手袋を着用してください。製品表面は高温になるため、やけどの原因となる場合があります。

ユーザーマニュアルは、本製品の使用方法に関するガイドブックです。

このマニュアルで使用する用語の意味を次に示します。

- 参照: 製品の使用方法についてのヘルプ情報を示す場合。
- 注意: 指示に従わないことで、ものや人に損害が発生する可能性がある場合。

※製品を使用する前に安全のためこのマニュアルを読み、大切に保管しておいてください。

当社は別途に購入した他社の製品(レンズ、アクセサリ)に対する品質は保証いたしません。

特定なインストール環境で無線通信に干渉が発生する場合があります。製品と周囲の無線通信デバイスの間に電磁波干渉が発生する場合、無線通信デバイスとの間隔を拡張したり、通信用のアンテナ方向を調整することをお勧めします。

## 目次

|    |   |                            |
|----|---|----------------------------|
| 概要 | 3 | 重要な安全ガイド                   |
|    | 6 | 推奨する PC 仕様                 |
|    | 6 | 推奨マイクロSD/SDHC/SDXCメモリカード仕様 |
|    | 6 | NAS推奨仕様                    |

|                            |    |                |
|----------------------------|----|----------------|
| PTZカメラ (QNP-6320/QNP-6250) | 8  | キット内容          |
|                            | 8  | 設置のためのオプション付属品 |
|                            | 9  | 概観             |
|                            | 10 | インストール         |

|                              |    |                      |
|------------------------------|----|----------------------|
| PTZカメラ (QNP-6320H/QNP-6250H) | 14 | キット内容                |
|                              | 14 | ネットワークI/Oボックス - 別売り品 |
|                              | 15 | 設置のためのオプション付属品       |
|                              | 15 | 概観                   |
|                              | 17 | インストール               |

|          |    |            |
|----------|----|------------|
| 取付けおよび接続 | 24 | 他のデバイスとの接続 |
|----------|----|------------|

|             |    |                                |
|-------------|----|--------------------------------|
| ネットワーク接続と設定 | 26 | カメラを直接ローカルネットワークに接続する          |
|             | 26 | カメラを直接DHCPベースのDSL/ケーブルモデムに接続する |
|             | 27 | Device Managerを使用する            |
|             | 27 | 自動にカメラを検索する                    |
|             | 27 | IPアドレスを設定する                    |
|             | 28 | 手動でカメラを登録する                    |
|             | 28 | 自動にIPを設定する                     |
|             | 29 | ポートフォワード (ポートマッピング) の設定        |
|             | 30 | 共有ローカルPCからカメラへの接続              |
|             | 30 | リモートPCからインターネット経由でのカメラへの接続     |

|            |    |                 |
|------------|----|-----------------|
| WEB VIEWER | 31 | カメラへの接続         |
|            | 32 | パスワード設定         |
|            | 32 | ログイン            |
|            | 32 | カメラ・ウェブビューアーの設定 |

|    |    |             |
|----|----|-------------|
| 付録 | 33 | トラブルシューティング |
|----|----|-------------|

## 推奨する PC 仕様

- CPU : Intel(R) Core(TM) i7 3.4 GHz以降
- RAM : 8G以上
- 対応OS : MS Windows 8.1, 10, Mac OS X 10.13
- 推奨するブラウザ : Google Chrome
- サポートするブラウザ : MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox (Window 64bitのみ)、Apple Safari (Mac OSXのみ)
- VGA:PCIeをサポートする256MB以上のビデオGDDR3以上のメモリをサポートするグラフィックカード

※ 対応ブラウザで一部の機能は制限があります。


## 推奨マイクロSD/SDHC/SDXCメモリカード仕様

- 推奨容量 : 推奨容量:16GB～256GB(MLCタイプ必須)
- 推奨製造会社: SanDisk, Transcend
- 製品群: High endurance
- カードの製造会社別/タイプ別の互換性は異なる場合があります。


## NAS推奨仕様

- 推奨容量 : 200GB又はそれ以上を推奨します。
- このカメラのために、NASを以下の製造仕様で利用することを推奨します。  
推奨製品 : QNAP NAS, Synology NAS

QNP-6320/QNP-6250






QNP-6320H/QNP-6250H



# PTZカメラ (QNP-6320/QNP-6250)


## キット内容

製品パッケージに、カメラと付属品がすべて同梱されていることをご確認ください。  
(販売国ごとに付属品が異なるため。)

| 外観                                                                                 | 品目名                | 数量 | 説明                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|------------------------------|
|   | カメラ                | 1  |                              |
|   | クイックガイド<br>(オプション) | 1  |                              |
|   | 設置ベース              | 1  | 室内または天井用ハウジングに取り付ける場合に使用します。 |
|   | テンプレート             | 1  | 製品設置ガイド                      |
|  | 絶縁シート              | 1  | 湿度の高い場所でカメラを設置する場合にご使用下さい。   |

## 設置のためのオプション付属品

設置場所によって下記の別売り品を購入して設置すると、便利です。




| ハンギングマウント   | 屋外型ハウジング  | 屋内埋立型ハウジング | 屋内埋立型ハウジング |
|-------------|-----------|------------|------------|
| SBP-301HMW3 | SHP-3701H | SHP-3701F  | SHP-1520FW |

|                             |
|-----------------------------|
| * ハンギングマウントと結合してから使用できるマウント |
| SBP-300LMW (パラペット型マウント)     |
| SBP-300CMW (シーリングマウント)      |
| SBP-300WMW (壁マウント)          |
| SBP-300WMW1 (壁マウント)         |
| SBP-300PMW (ポール型マウント)       |
| SBP-300PMW1 (ポール型マウント)      |
| SBP-300KMW (コーナー型マウント)      |
| SBP-300KMW1 (コーナー型マウント)     |

 ■ 設置に使用されるタッピングねじはM4、L30以上のネジを使用してください。


# 概観

## 外部




| 項目               | 説明                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 メインユニット        | 内部のPTZ機構を直射日光又は外部の衝撃から防ぎます。                                                                                                                                                                                              |
| 2 ドームカバー         | レンズと製品を保護するドームカバーです。                                                                                                                                                                                                     |
| 3 Micro SDカード差込口 | Micro SDカードの区画です。                                                                                                                                                                                                        |
| 4 リセットボタン        | すべてのカメラ設定を工場出荷時のデフォルトに復元します。<br>約5秒間押し続けてシステムを再起動します。<br><b>!</b> カメラをリセットすると、DHCPを有効化されるようにネットワーク設定が調整されます。ネットワーク内にDHCPサーバーがない場合は、Device Managerプログラムを用いて基本的なネットワーク設定(IPアドレス、Subnet Mask、Gatewayなど)を再設定してから接続することができます。 |

## 設置ベースの底面図



## 設置ベースの内部構造



| 項目           | 説明                           |
|--------------|------------------------------|
| 1 音声入力ポート    | 音声入力ケーブルの接続に使用します。           |
| 2 音声出力ポート    | 音声出力ケーブルの接続に使用します。           |
| 3 アラーム入出力ポート | アラーム入出力ケーブルの接続に使用します。        |
| 4 ネットワークポート  | イーサネットケーブルを用いてネットワークと接続するポート |


# PTZカメラ (QNP-6320/QNP-6250)

## インストール

### 取付けに関する注意事項

カメラを取り付ける前に、以下の指示をよく読んでください。


- カメラの重量の5倍以上の重さを固定できる取付け場所を選んでください。
- 引っかかっていたり、はがれたケーブルは製品の損傷または火災の原因となります。
- 安全のため、設置場所に人を近づけないでください。  
また、万が一のため持ち物は取付け場所には置かないでください。
- 過剰な力で製品を取り付けると、故障によりカメラが損傷する場合があります。不適切なツールを使用して無理やり組み立てると、製品が損傷する場合があります。




### 表面取付けによる設置

#### ■ テンプレートと設置ベースの取付け

1. 付属のテンプレートを天井に取り付けます。テンプレートに基づいて、天井に86mmの穴を開け、穴から配線を出します。
2. 図のように設置ベースを取り付けます。
3. 露出しているブラケットを設置する前に、図に示すようにブラケット下部にある蝶番の扉を開きます。蝶番の扉の突起部分を持って開きます。




- ❗ ■ 湿度の高い場所でカメラを使用する場合、同封の絶縁シートを設置台の裏に取り付けた後に、天井に設置して下さい。



## ■ 端末線の接続

1. 蝶番の扉にあるターミナルブロックにケーブルを接続します。“カメラ配線インタフェースボード”を参照してください。(11ページ)
2. 配線が完了したら、蝶番の扉を閉じます。




- 設置が完了するまで、カメラをコンセントに接続しないでください。設置の途中で電力を供給すると、火災や製品の破損の原因となる場合があります。

## ■ カメラ配線インタフェースボード

カメラの配線については、下図を参照してください。


制御信号接続の図を参照してください



- 設定メニューのN.O.を選択します。
- センサ入力は、接触型では“ショート”の時、或いはアクティブタイプが“低”レベルの時に作動します。
- 設定メニューからN.C.を選択します。
- センサ入力は、接触型ではオープンの時、或いはアクティブタイプでは高インピーダンス状態（オープンコレクタ）の時に作動します。
- アラーム出力ターミナルの最大能力は、30V DC/2A、125V AC/0.5Aおよび250V AC/0.25Aです。
- アラーム入力ケーブルおよびアラーム出力ケーブルを接続する際には、各ケーブルを確実にそれぞれの端末に接続してください。
- カメラの容量を超える製品を接続する場合は、追加のリレーデバイスを使用してください。
- 電源ケーブルと接地ケーブルが適切にNC/NOまたはCOMポートに接続されていないと、装置が壊れたり出火したりすることがあります。

## ■ カメラの安全ケーブルの接続とカメラの取付け

1. まず、左側の写真のように、ベースから安全ケーブルを引き出し、マウントにそれをかけます。安全ケーブルはベース内に巻かれています。
  - カメラをマウントに取り付ける際には、図に示されている取付け方向のガイドマークに従ってください。
2. 下の図に示されている取付け方向のガイドマークに従って、慎重にカメラをマウントに取り付けます。




- 作業を進める前に、必ずカメラの安全ケーブルをマウントに接続してください。接続しないと、カメラの落下によって重傷を負う恐れがあります。

# PTZカメラ (QNP-6320/QNP-6250)


## ■ カメラの取付けまたは取外し方法は、下の図を参照してください。

- カメラの取付け: カメラ部を押し上げ、図に示すように、それ以上回転させることができなくなるまで時計回りに回転させます。回転後、インストールベースに取り付けられているねじを締めます。



<カメラの取付け>


- カメラの取外し: 図に示すように、ねじを緩め、フックに押し込んで、反時計回りに回転させます。(ねじは完全には取り外せません。)  
フックが回らなくなるまで回転させたら、カメラユニットを引き下げ、分離します。




<カメラの取外し>

## Micro SDカードの挿入

1. ドームカバーを矢印方向に回して取り外してください。




2. Micro SDカードカバーを引いて上に取り除いてください。
3. 図に示すようにMicro SDカードを矢印の方向に押し込んでください。



- !**
- カメラを設置する前に電源と本体を分離した後、Micro SDカードを入れてください。
  - 雨あるいは高湿度の状態でMicroSDカードを挿入したり取り出したりすることは推奨されません。
  - Micro SDカードを搭載/除去するときには、部品流失&落下事故を防止するために必ず製品本体を平地においてから作業してください。


- 逆方向で無理に挿入しないでください。Micro SDカードと製品が破損するおそれがあります。



4. Micro SDカードカバーを閉めてください。

## Micro SDカードの取出し

図に示されているように、Micro SDカードの露出部分を慎重に押して、スロットからMicro SDカードを取り出します。



- Micro SDカードを取り外す前に、<設定(⚙)>-<イベント>-<ストレージ>でデバイスを<Off>に設定し、[適用]ボタンを押してカメラをオフにします。
- カメラのスイッチを切るか、データの入っているMicro SDカードを製品から抜くと、データが失われるか、または損傷を受ける場合があります。

## ドームカバーの組み立て

ドームカバーを時計回りに回して結合してください。

## カメラ設置用のマウント準備&設置する




マウント設置方法に関する事項は、各マウントに付属された設置マニュアルをご参照ください。

- 各マウント(別売り品)の外観は『設置のためのオプション付属品』をご参照ください。(8ページ)


# PTZカメラ (QNP-6320H/QNP-6250H)

## キット内容

製品/パッケージに、カメラと付属品がすべて同梱されていることをご確認ください。  
(販売国ごとに付属品が異なるため。)


| 外観                                                                                | 品目名                | 数量 | 説明                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------------------------------|
|  | 本体                 | 1  |                                             |
|  | クイックガイド<br>(オプション) | 1  |                                             |
|  | キャップインストロー         | 1  | ネットワークケーブルに接続時使用                            |
|  | ブッシングクリップ          | 1  | ケーブルブッシングがホールから分離されたり、<br>浮き上がらないように防ぐ用途に使用 |
|  | ケーブルブッシング          | 1  | ネットワークケーブル設置のための余り用のケー<br>ブルブッシング           |

## ネットワークI/Oボックス - 別売り品

| 外観                                                                                  | 品目名           | 説明                                      | モデル名     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------|
|  | ネットワークI/Oボックス | カメラのアラーム&<br>音声入・出力のため<br>の外部接続デバイ<br>ス | SPM-4210 |

設置のためのオプション付属品

設置場所によって下記の別売り品を購入して設置すると、便利です。




| ウォール&ポールマウント | コーナー型マウント  | ハンギングマウント  | パラペット型マウント | シーリングマウント  |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| SBP-156WMW   | SBP-156KMW | SBP-156HMW | SBP-156LMW | SBP-156CMW |

\* ハンギングマウントと結合してから使用できるマウント

- SBP-300LMW (パラペット型マウント)
- SBP-300CMW (シーリングマウント)
- SBP-300WMW (壁マウント)
- SBP-300WMW1 (壁マウント)
- SBP-300PMW (ポール型マウント)
- SBP-300PMW1 (ポール型マウント)
- SBP-300KMW (コーナー型マウント)
- SBP-300KMW1 (コーナー型マウント)

概観


外部



| 項目       | 説明                               |
|----------|----------------------------------|
| 1 本体カバー  | 内部のPTZ装置を直射日光、雨、または外部の衝撃から保護します。 |
| 2 ドームカバー | レンズと本体を保護するためのシールドカバーです。         |


# PTZカメラ (QNP-6320H/QNP-6250H)

## 内部



| 項目               | 説明                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 レンズ            | カメラのレンズ。                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 Micro SDカードカバー | Micro SDカードスロットの防塵のためのカバーです。                                                                                                                                                                                                 |
| 3 Micro SDカード差込口 | Micro SDカードの区画です。                                                                                                                                                                                                            |
| 4 リセット・ボタン       | すべてのカメラ設定を工場出荷時のデフォルトに復元します。<br>約5秒間押し続けてシステムを再起動します。<br><div>1 カメラをリセットすると、DHCPを有効化されるようにネットワーク設定が調整されます。ネットワーク内にDHCPサーバーがない場合は、Device Managerプログラムを用いて基本的なネットワーク設定(IPアドレス、Subnet Mask、Gatewayなど)を再設定してから接続することができます。</div> |

## 設置面



| 項目          | 説明                                             |
|-------------|------------------------------------------------|
| 1 ケーブルブッシング | 防水のためのゴム蓋であり、ネットワークケーブルを通過させて使用します。            |
| 2 安全ケーブルフック | 設置する際にマウントの安全ケーブルをかけて製品が落ちることを防ぎます。            |
| 3 ネットワークポート | 電源&ネットワーク接続のために、PoE+ルーターやネットワークケーブルに接続するポートです。 |


## インストール

- 本カメラは防水であり、IP66仕様に準拠していますが、外部ケーブルに接続されるジャックはそうではありません。ケーブルが外部に突出するのを防止するために軒先の下に本製品をインストールすることをお勧めします。

### 取付けに関する注意事項


カメラを取り付ける前に、以下の指示をよく読んでください。

- カメラの重量の5倍以上の重さを固定できる取付け場所を選んでください。
- 引っかかっていたり、はがれたケーブルは製品の損傷または火災の原因となります。
- 安全のため、設置場所に人を近づけないでください。  
また、万が一のため持ち物は取付け場所には置かないでください。
- 過剰な力で製品を取り付けると、故障によりカメラが損傷する場合があります。不適切なツールを使用して無理やり組み立てると、製品が損傷する場合があります。




### 取外し

- 3本のドームカバー締結ネジを反時計方向に外してドームカバーを取り外してください。
  - ネジを完全に緩める必要はありません。




### Micro SDカードの挿入

- Micro SDカードカバーを引いて上に取り除いてください。




# PTZカメラ (QNP-6320H/QNP-6250H)

2. 図に示すようにMicro SDカードを矢印の方向に押し込んでください。




- カメラを設置する前に電源と本体を分離した後、Micro SDカードを入れてください。
- 雨あるいは高湿度の状態でMicroSDカードを挿入したり取り出したりすることは推奨されません。
- Micro SDカードを搭載/除去するときには、部品流失&落下事故を防止するために必ず製品本体を平地においてから作業してください。
- 取り外した製品カバーは5分以内に戻す必要があります。そうしなかった場合、内部結露が起こるリスクがあります。
- 逆方向で無理に挿入しないでください。Micro SDカードと製品が破損するおそれがあります。



3. Micro SDカードカバーを閉めてください。

## Micro SDカードの取出し

図に示されているように、Micro SDカードの露出部分を慎重に押して、スロットからMicro SDカードを取り出します。



- Micro SDカードを取り外す前に、<設定(⚙️)>-<イベント>-<ストレージ>でデバイスを<Off>に設定し、[適用]ボタンを押してカメラをオフにします。
- カメラのスイッチを切るか、データの入っているMicro SDカードを製品から抜くと、データが失われるか、または損傷を受ける場合があります。

## ドームカバーの組み立て

ドームカバー締結ネジを締めてドームカバーを組み立ててください。


## カメラ設置用のマウント準備&設置する

マウント設置方法に関する事項は、各マウントに付属された設置マニュアルをご参照ください。


- ☑ 各マウント(別売り品)の外観は『設置のためのオプション付属品』をご参照ください。(15ページ)

## ネットワークケーブルの設置を準備する

1. ケーブルブッシングを分離してください。




2. 分離したケーブルブッシングの突出部をはがしてください。
3. キャップインストーラーを使用してネットワークケーブルを通過させてください。



-  ■ ケーブルブッシングが破れた場合、提供された余り用のケーブルブッシングを使用してください。


4. 防水のためにケーブルブッシングの下方向にケーブルを引っ張って、図に示すような形にしてください。



## ウォール&ポールマウントを用いて設置する


-  ■ 電源はインストールがすべて終わってから接続してください。設置の途中で電力を供給すると、火災や製品の破損の原因となる場合があります。

1. ウォール&ポールマウントの安全ケーブルを本体の安全ケーブルフックにかけてください。




# PTZカメラ (QNP-6320H/QNP-6250H)


2. ネットワークケーブルをネットワークポートに接続してください。




3. ネットワークケーブルのケーブルブッシングをホールにはめてください。  
この時、ケーブルブッシングを全体的に押し込んでケーブルブッシングをしっかりとめます。



4. プッシングクリップをはめてください。  
クリップ上部に書いている矢印方向がケーブル安全フックがある方向に向かうように設定した後、両側の溝に合わせてはめます。




5. カメラとウォール&ボールマウントの組み立て方向ガイドの位置を合わせた後、本体のカバーを押し上げながら反時計回りに完全に回してください。




! ■ ケーブルブッシングは横と縦の長さが異なります。ホールの形を確認してから方向に合わせてはめてください。

6. ウォール&ポールマウント内の固定用ネジ3個をしっかりと締めてください。




7. ウォール&ポールマウントの上部カバーを結合してください。




## 天井マウントまたはパラペットマウントを用いてインストールする

1. ハングングマウントの安全ケーブルを本体の安全ケーブルフックにかけてください。




2. ネットワークケーブルをネットワークポートに接続してください。




## PTZカメラ (QNP-6320H/QNP-6250H)

3. ネットワークケーブルのケーブルブッシングをホールにはめてください。  
この時、ケーブルブッシングを全体的に押し込んでケーブルブッシングをしっかりとめます。




■ ケーブルブッシングは横と縦の長さが異なります。ホールの形を確認してから方向に合わせてはめてください。


4. ブッシングクリップをはめてください。  
クリップ上部に書いている矢印方向がケーブル安全フックがある方向に向かうように設定した後、両側の溝に合わせてはめます。




5. ハングングマウントのカメラの組み立て方向ガイドの位置を合わせた後、本体のカバーを押し上げながら反時計回りに完全に回してください。




6. マウント上面の固定用ネジ3個をしっかり締めてください。




■ 製品専用(天井/バラベット)のマウントの結合様子



天井マウント  
(SBP-156CMW)





手すりマウント  
(SBP-156LMW)



■ 専用マウント以外のマウントと結合する

ハンギングマウントを使用すると、製品専用マウント以外の他のマウントにも設置することができます。




# 取付けおよび接続

## 他のデバイスとの接続

### 電源とネットワーク

PoE+機能ができるルーターまたはPoE+インジェクターを接続して使用してください。



### ネットワークケーブルの仕様


| アイテム     | コンテンツ              | 備考                                |
|----------|--------------------|-----------------------------------|
| コネクタ     | RJ45 (10/100ベース-T) |                                   |
| イーサネット   | 10/100ベース-T        |                                   |
| ケーブル     | UTP カテゴリ 5e        |                                   |
| 最大距離     | 100 m              | 直流抵抗 $\leq 0.125 \Omega/\text{m}$ |
| PoE サポート | PoE+               |                                   |

- 本製品は-40℃以下の周辺温度では使用できません。
- 取り付け場所が-40℃の場合、場所によっては解凍できない場合があります。
- 本製品を低温環境に放置した場合、通常の操作状態になるまでに2時間要します。
- 本製品が-20℃以下の環境に一定時間さらされた後にオンにする場合は、時刻をリセットしてください。
- PoEデバイスがPoE+（IEEE 802.3af）の仕様を満たしていることを確認してください。
  - ご利用のデバイスがPoE標準（IEEE 802.3af）のスイッチと接続されている場合、スイッチ設定メニューの\*PoEを無効化する\*へ進みます。  
スイッチデバイスに関する詳細については、メーカーのマニュアルを参照してください。
  - PoE+仕様に準拠したケーブルを使用することを推奨します。
- PoE+デバイスによって起動時間(PoE+電源接続時間を含む)は異なる場合があります。

- STP CABLEを使用すると、落雷安定性がより高くなります。

## オーディオ&アラーム入・出力を接続する (QNP-6320H/QNP-6250H)

別売り品であるネットワークI/Oボックスでオーディオ&アラームを接続することができます。



- ネットワークI/Oボックスに対する詳細説明は、ネットワークI/Oボックスのマニュアルをご参照ください。
- カメラウェブビューアー <設定(⚙️)> → <イベント> → <入・出力ボックス>メニューでネットワークI/Oボックスを設定できます。
- 一つのネットワークI/Oボックスには、必ず1台のカメラのみを接続してください。2台以上のカメラと接続する場合には製品が誤動作します。


# ネットワーク接続と設定

使用中のネットワーク環境に合わせてネットワークを設定することができます。

## カメラを直接ローカルネットワークに接続する


### LAN のローカル PC からカメラに接続する

1. ローカル PC でインターネットブラウザを起動します。
2. ブラウザのアドレスバーにカメラの IP アドレスを入力します。



- LAN ネットワーク範囲外の外部インターネットのリモート PC は、ポート転送がきちんと設定されていない場合やファイアウォールが有効の場合には、設置済みカメラとインターネット接続ができない場合があります。この場合、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 工場出荷時の設定で、IP アドレスが DHCP サーバから自動的に割り当てられます。使用可能な DHCP サーバがない場合、IP アドレスは 192.168.1.100 に設定されます。IP アドレスを変更するためには、Device Manager を使用してください。Device Manager の使い方は、「**Device Manager を使用する**」をご参照ください。(27 ページ)

## カメラを直接 DHCP ベースの DSL/ケーブルモデムに接続する



1. ユーザの PC をネットワークカメラに直接接続します。
2. Device Manager を使用してカメラの IP アドレスをユーザーのパソコンからインターネットブラウザで接続できる IP アドレスに変更してください。
3. インターネットブラウザを使用して Web Viewer と接続します。
4. [設定] ページに移動します。
5. [ネットワーク] - [DDNS] に移動し、DDNS の設定を行います。
6. [Basic] - [IP & ポート] へ移動し、IP 方式を [DHCP] に設定します。
7. PC から取り外したカメラを直接モデムに接続します。
8. カメラを再起動します。

- DDNS の設定方法についての情報は、ウェブビューアのオンラインヘルプを参照してください。
- IP フォーマットの設定方法についての情報は、ウェブビューアのオンラインヘルプを参照してください。

## DEVICE MANAGERを使用する



- Device Manager プログラムは、Hanwha Vision のウェブサイト (<https://www.HanwhaVision.com>) に接続して <顧客支援> - <オンラインツール> でダウンロードすることができます。
- Device Manager の詳しい使い方は、トップの <ヘルプ> メニューで確認することができます。

## 自動にカメラを検索する

Device Manager がインストールされた PC と同じネットワークにカメラが接続された場合、検索機能でネットワークカメラを探すことができます。

1. Device Manager のトップで <検索> をクリックしてください。
2. 検索リストで検索したいカメラが表示されているか確認してください。
  - カメラに付着されたステッカーで MAC アドレスを確認してください。

## IP アドレスを設定する

カメラのネットワーク設定を変更するためには、<状態> 項目に <Login OK> と表示される必要があります。Device Manager のトップで <認証> をクリックすると、ログインできます。

### Static IP を設定する

IP アドレス & ポート情報を手動で入力して設定します。

1. 検索リストで IP 設定を変更するカメラをクリックしてください。
2. Device Manager のトップで <IP 割り当て> をクリックしてください。
3. <IP アドレス手動割り当て> を選択してください。
  - カメラの IP 情報が既存に設定されている値で表示されます。
4. IP 関連項目 & ポート関連項目を入力してください。

### ブロードバンドルーターを使用しない場合

ネットワークマネージャーに <IP アドレス>、<Subnet Mask>、<Gateway> の設定値をお問い合わせください。

- HTTP ポート：インターネットブラウザを使用してカメラにアクセスする際に使用します。初期設定は 80 です。
- RTSP ポート：リアルタイム・ストリーミングを制御するポートであり、初期値は 554 です。

### ブロードバンドルーター使用の場合

- IP Address：ブロードバンドルーターによって指定された IP 範囲でアドレスを入力します。  
例) 192.168.1.2~254、192.168.0.2~254、192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask：ブロードバンドルーターの <Subnet Mask> が、カメラの <Subnet Mask> となります。
- Gateway：ブロードバンドルーターの <Local IP Address> が、カメラの <Gateway> となります。



- 設定は、接続しているブロードバンドルーターのモデルによって異なる場合があります。詳細は、該当するルーターのユーザーマニュアルを参照してください。
- ブロードバンドルーターのポートフォワーディングの詳細については、「ポートフォワード (ポートマッピング) の設定」を参照してください。(29ページ)

### ブロードバンドルーターに複数のカメラが接続されている場合

IP に関する設定と、ポートに関する設定は別々に設定します。

例)

|       | カテゴリ        | カメラ #1        | カメラ #2        |
|-------|-------------|---------------|---------------|
| IP 設定 | IP アドレス     | 192.168.1.100 | 192.168.1.101 |
|       | Subnet Mask | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 |
|       | Gateway     | 192.168.1.1   | 192.168.1.1   |
| ポート設定 | HTTP ポート    | 8080          | 8081          |
|       | RTSP ポート    | 554           | 555           |



- <HTTP Port> が 80 以外に設定されている場合、カメラにアクセスするには、インターネットブラウザのアドレスバーで <Port> 番号を設定する必要があります。  
例) http://IP アドレス: HTTP ポート  
http://192.168.1.100:8080

5. [適用] ボタンをクリックしてください。
6. 成功確認メッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックしてください。

# ネットワーク接続と設定

## ダイナミックIPを設定する

IPアドレスをDHCPで自動に割り当てられます。


- 動的IP環境の例
  - カメラに接続しているブロードバンドルーターが、DHCPサーバーでIPアドレスを割り当てられている場合
  - DHCPプロトコルを使用して直接カメラをモデムに接続する場合
  - IPがLAN経由で内部DHCPサーバーに割り当てられている場合

- 検索リストでIP設定を変更するカメラをクリックしてください。
- Device Managerのトップで<IP割り当て>をクリックしてください。
- <IPアドレス自動割当(DHCP)>を選択してください。
- [適用]ボタンをクリックしてください。
- 成功確認メッセージが表示されたら、[OK]ボタンをクリックしてください。



## 自動にIPを設定する

- 検索リストでIPを自動に設定するカメラをクリックしてください。
- Device Managerのトップで<+>をクリックしてください。
  - デバイス設定メニューが表示されます。
- デバイス設定メニューで<Auto IP Configure (IP自動設定)>をクリックしてください。
- [閉じる]ボタンをクリックしてください。



## 手動でカメラを登録する

検索機能でカメラを探せなかったり、外部ネットワークにカメラを接続した場合、IP情報を手動で入力してリモートでカメラを探して登録することができます。

- Device Managerのトップで<デバイス追加>-<装備の手動登録>をクリックしてください。
- 検索するIPアドレス範囲を入力してください。
- 登録するカメラの<モデル名>を選択してHTTPポート、ID、パスワードを入力してください。
- [登録]ボタンをクリックしてください。
- リストでカメラが登録されているか確認してください。
  - カメラに付着されたステッカーでMACアドレスを確認してください。




## ートフォワード (ポートマッピング)の設定

カメラを接続したままブロードバンドルーターをインストールした場合は、ブロードバンドルーター上でポート範囲フォワードを設定し、ルーター内のカメラにリモートPCからアクセスできるようにする必要があります。

### 手動ポートフォワード

- ブロードバンドルーターの設定メニューから**Applications & Gaming** - **<Port Range Forward>**を選択します。  
サードパーティのブロードバンドルーター用にポートフォワードを設定するには、ブロードバンドルーターのユーザーマニュアルを参照してください。
- ブロードバンドルーターに接続されている各カメラ用の、**<TCP>**と**<UDP Port>**を選択します。  
IPルーターに設定する各ポートの数字は、カメラWeb Viewerの**設定** - **<Basic>** - **<IP & ポート>**に指定されるポート番号に合わせて設定しなければなりません。
- 完了後、**[Save Settings]**をクリックします。  
設定が保存されます。




- ポートフォワーディング設定の説明は、CISCO IPのルーターで設定した例示です。
- 設定は、接続しているブロードバンドルーターのモデルによって異なる場合があります。  
詳細は、該当するルーターのユーザーマニュアルを参照してください。

## 複数のネットワークカメラに関するポートフォワード範囲設定

- ブロードバンドルーターデバイスの設定Webページで、ポートフォワーディングのルールを設定することができます。
- ユーザーは、カメラ設定画面を使って各ポートを変更できます。

カメラ1とカメラ2がルーターに接続されている場合:



- ルータがUPnP (ユニバーサルプラグアンドプレイ) 機能をサポートしている場合、ポートフォワーディングを追加ルータの設定なしで行うことができます。  
ネットワークカメラ接続後、メニューから、**設定 -> ネットワーク -> DDNS**の**<DDNS>**の**<クイック接続>**のチェックボックスを選択します。

# ネットワーク接続と設定

---

## 共有ローカルPCからカメラへの接続

---

1. Device Managerを起動してください。  
接続されているカメラをスキャンし、そのリストを表示します。
2. アクセスするカメラをダブルクリックします。  
インターネットブラウザが起動し、カメラに接続されます。



- インターネットブラウザのアドレスバーに検出されたカメラのIPアドレスを入力し、カメラにアクセスすることもできます。

## リモートPCからインターネット経由でのカメラへの接続

---

IPルーターのネットワーククラスター外部のリモートパソコンでは、ユーザーがカメラのDDNS URLを用いてIPルーターのネットワーク内部にあるカメラにアクセスすることができます。

1. ブロードバンドルーターのネットワーク内のカメラへアクセスする前に、ブロードバンドルーターにポートフォワードを設定しておく必要があります。
2. リモートPCから、インターネットブラウザを起動しカメラのDDNS URLアドレスを入力するか、アドレスバーでブロードバンドルーターのIPアドレスを入力します。  
例) <http://ddns.hanwha-security.com/ID>




- DDNSを有効にするためには、DDNSのウェブサイト(<http://ddns.hanwha-security.com>)で会員登録をした後、**[My DDNS]>[製品登録]**で先に製品を登録する必要があります。

## カメラへの接続

### 通常の方法

1. インターネットブラウザを起動します。
2. アドレスバーにカメラのIPアドレスを入力します。  
例) • IPアドレス(IPv4): 192.168.1.100 → http://192.168.1.100  
- ログインダイアログが表示されます。  
• IPアドレス(IPv6): 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111  
→ http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111] - ログインダイアログが表示されます。



### HTTPポートが80以外の場合

1. インターネットブラウザを起動します。
2. アドレスバーにカメラのIPアドレスとHTTPのポート番号を入力します。  
例) IPアドレス: 192.168.1.100:HTTPのポート番号(8080)  
→ http://192.168.1.100:8080 - ログインダイアログが表示されます。

### URLを使用する場合

1. インターネットブラウザを起動します。
2. アドレスバーにカメラのDDNS URLを入力します。  
例) URLアドレス: http://ddns.hanwha-security.com/ID  
- ログインダイアログが表示されます。

❗ ■ ネットワーク接続はLANのみの環境では無効になります。

### UPnPを介した接続

1. UPnPプロトコルをサポートするために、クライアントまたはオペレーティングシステムを実行します。
2. 検索するカメラ名をクリックします。  
Windowsオペレーティングシステムでは、ネットワークメニューから検索したカメラ名をクリックします。  
- ログインウィンドウが表示されます。

### Bonjourを介した接続

1. Bonjourプロトコルをサポートするためにクライアントまたはオペレーティングシステムを実行します。
2. 検索するカメラ名をクリックします。  
Macのオペレーティングシステムでは、SafariのBonjourタブから検索したカメラ名をクリックします。  
- ログインウィンドウが表示されます。

### DDNSアドレスを確認するには

カメラを直接DHCPベースのケーブルモデムまたはDSLモデムに接続すると、ISP(ユーザーが契約する会社)に接続を試行する度にIPアドレスが変更されます。  
その場合、DDNSによるIPアドレスの変更は通知されません。


動的なIPベースのデバイスをDDNSサーバーに登録すると、そのデバイスにアクセスするときに、変更されたIPを簡単に確認することができます。

使用するデバイスを<DDNS>サーバーに登録するには、http://ddns.hanwha-security.comにアクセスして最初にデバイスを登録し、Web Viewerの<ネットワーク> - <DDNS>を設定し、DDNS登録に使用した<製品ID>を指定します。

## パスワード設定

本製品を初めて使用する場合、ログインパスワードを登録する必要があります。

- 新しいパスワードが8～9桁の場合、以下のうち3種類以上を使用する必要があります：大文字/小文字、数字、特殊文字。パスワードが10～15桁の場合、2種類以上を使用する必要があります。
  - 認められている特別文字：~!@#\$%^&\*()\_+=|[]?/
- 安全性を高めるため、同じ文字を繰り返したり、キーボード上の連続した文字を入力したりするのはお勧めしません。
- パスワードを忘れた場合はカメラの **[RESET]** ボタンを押して製品を初期化する必要がありますので、設定したパスワードは必ずお忘れにならないようご注意ください。



Administrator password change

New password

Confirm new password

\* If the password is 8 to 9 characters long, then it must include a combination of at least 3 of the following character types: alphabet letters with uppercase or lowercase, numbers, and special characters.  
\* If the password is longer than 10 characters, then it must include a combination of at least 2 of the following character types: alphabet letters with uppercase or lowercase, numbers, and special characters.  
\* User name may not be used as password.  
\* The following special characters can be used: ~!@#\$%^&\*()\_+=|[]?/.  
\* You may not use more than 4 consecutive characters (examples: 1234, abcd, etc.).  
\* You may not use the same character 4 or more times consecutively (examples: 1111, aaab, etc.).

## ログイン

カメラにアクセスするたびに、ログインウィンドウが表示されます。ユーザーIDとパスワードを入力してカメラにアクセスします。

1. <User name>入力ボックスに“admin”と入力します。  
管理者ID“admin”は、確定されており変更できません。
2. <Password>入力欄に入力します。
3. **[Sign in]**をクリックします。  
正常にログインすると、Live Viewerの画面が表示されます。

- カメラのWebビューアーにアクセスする場合は、画像データが暗号化されているが確認し、セキュリティに特にご注意ください。



Sign in

http://192.168.1.100

Your connection to this site is not private

Username

Password

- 画面サイズが100%である場合、映像画質が最高の状態になります。倍率を小さくすると、境界線上の画像がカットされます。

## カメラ・ウェブビューアーの設定

1. **[設定 (⚙️)]**アイコンをクリックします。
2. 設定画面が現れます。
3. カメラの基本情報、ビデオ、オーディオ、ネットワーク、イベント、分析、ネットワーク全体のシステムの設定を構成することができます。
4. **<ヘルプ (📖)>** をクリックして、それぞれの機能の詳細説明を表示します。

## トラブルシューティング

| 問題                                                         | 解決策                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Safariを使用してHTTPS経由でプラグインフリーのWeb Viewerにアクセスすると、映像は表示されません。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>https初回接続時に表示されるウェブサイトの認証ポップアップで&lt;証明書の表示&gt;をクリックした後、&lt;Webビューアの設定IPに接続する際、常に信頼する&gt;の項目のチェックボックスを選択してください。</li> <li>以下のメッセージウィンドウで「次へ」を選択した後にWeb Viewerでの表示に失敗する場合、commandキー + Qを押してSafariブラウザを終了し、再度アクセスして上述の手順に従います。</li> </ul> |
| ウェブブラウザからカメラにアクセスできない。                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>カメラのネットワーク設定が適切に確認します。</li> <li>ネットワークケーブルがすべてきちんと接続されているか確認します。</li> <li>DHCPを使用して接続した場合、カメラが問題なく動的IPアドレスを取得できたか確認します。</li> <li>カメラがブロードバンドルーターに接続している場合、ポート転送がきちんと設定されているか確認します。</li> </ul>                                         |
| 閲覧中にビューアが遮断された。                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>カメラまたはネットワーク設定に変更が生じた場合、接続済みビューアは遮断されます。</li> <li>ネットワーク接続をすべて確認します。</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| Device Managerプログラムでネットワークに接続されたカメラが検索できません。               | <ul style="list-style-type: none"> <li>使用中のPCのファイアウォールを無効にし、カメラを再検索してください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| 画像がオーバーラップする。                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>複数のカメラが個々のアドレスではなく、単一のマルチキャストアドレスに設定されているか確認します。複数のカメラが単一アドレスを使用すると、画像がオーバーラップの原因になります。</li> </ul>                                                                                                                                    |
| 画像が表示されない。                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>送信方法がマルチキャストに設定されている場合、カメラが接続しているLANにマルチキャストに対応しているルータがあるか確認します。</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| 音声入力を設定している場合でも、音声は録音されません。                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;基本&gt; - &lt;ビデオプロファイル&gt; の&lt;音声入力&gt; チェックボックスを有効にしなければなりません。</li> </ul>                                                                                                                                                       |

| 問題                                                                       | 解決策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <アナリティクス>の<モーション検知>は<イベント>に設定されていますが、分析イベントが発生したときであっても、通知用のEメールは到着しません。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>設定を次の順序で確認します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>A. &lt;日付 &amp; 時間&gt;設定をチェックします。</li> <li>B. &lt;モーション検知&gt;が&lt;使用&gt;に設定されていることを確認します。</li> <li>C. &lt;イベント設定&gt;メニューの&lt;E-mail&gt;オプションが選択されて使用可能になっているかどうか確認してください。</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| インテリジェント映像分析イベントが生成されていても、アラーム出力ポートに信号が検出されません。                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>アラーム出力ポートの設定を確認してください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Micro SDカードに録画できません。                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Micro SDカードに問題がないか確認してください。</li> <li>Micro SDカードを交換する場合は、本製品の電源を切った状態で行う必要があります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Micro SDカードを挿入しても、カメラが正しく動作しません。                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Micro SDカードが正しい方向で挿入されているかを確認してください。他のデバイスで初期化されたMicro SDカードの場合は、このカメラ装置で正常に動作しない可能性があります。</li> <li>Micro SDカードを&lt;設定&gt; → &lt;イベント&gt; → &lt;ストレージ&gt;メニューで再度初期化してください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| NASに記録できません。                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>NASに登録した情報が正しいことを確認します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NAS設定が失敗したと報告が出ています。                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>NASのIPアドレスが有効であること。</li> <li>NASのID/パスワードが有効であること。</li> <li>NASのIDを使う基本フォルダに指定したフォルダにアクセスできること。</li> <li>NAS SMB/CIFSの項目をチェックしていないこと。</li> <li>NAS IPアドレスとカメラIPアドレスが同じフォーマットであることを確認します。<br/>例) NASとカメラのサブネットマスク値は255.255.255.0です。<br/>IPアドレスが192.168.20.32である場合、NAS IPアドレスは192.168.20.1～192.168.20.255の範囲にある必要があります。</li> <li>保存または使用する基本フォルダを初期化せずに、別のユーザーとして利用しようとしていたかを確認します。</li> <li>推奨されているNAS装置を使用したかどうか確認します。</li> </ul> |



Hanwha Visionでは環境保護のため、製品製造の全工程で環境に配慮しており、より環境に優しい製品をお客様にお届けするため数多くの措置を講じています。  
エコマークは、環境に優しい製品を創り出すHanwha Visionの意志を表すとともに、それらの製品が欧州RoHS指令に準拠していることを示しています。

