

출하검사 결과 성적서

Model	2M N/W DOME [QNV-6082R]	Lot Size	30	AQL		Defect	Result
Buyer	[]	Sample	10	G2	Major - 0.65		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
화질 특성	1/2.8 형 CMOS 센서	이미지 정상 출력될 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	영상출력상태	1920 x 1080 최대 30fps 나올 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
기능 특성	Day & Night	이상 없이 기능 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	압축코덱	H.265/H.264/MJPEG 지원	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	지능형영상분석	이상 없이 기능 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	노이즈 제거	이상 없이 기능 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	역광보정	정상 동작할 것(BLC, WDR)	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	프라이버시 기능	정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	저조도 특성	컬러 0.03Lux 에서 영상재현 될 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	움직임 감지	정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	랜즈 왜곡보정	정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	ONVIF 지원	ONVIF Profile S/G /T 대응할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
신뢰성 시험	방진/ 방수/ 내충격	IP66, IK10	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	AGING시험(4시간 이상)	정격전압 ±20 (2시간 이상)	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	정격전압/소비전력	PoE(Max. 7.4W), DC12V(Max. 6.5W)	OK	OK	OK	0/10	OK,NG

포장검사 ☐ Acc ☐ Rej ☐ ()	출하지		해외규격	☐ UL ☐ CE ☐ ()	포장단위(무게)	수량() 무게()
	시스템	☐ NTSC ☐ PAL	원산지	☐ KOREA ☐ ()	커넥터	☐ 유() ☐ 무
	전원사양		어댑터	☐ AC ☐ DC	IRIS Jack	☐ 유() ☐ 무
	코드 Type		사용설명서	☐ 국문 ☐ 영문 ☐ ()	L 렌치	☐ 유() ☐ 무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				