



QRN-1630S-6T

16채널 4K PoE 저장장치



Key Features

- 최대 16채널 4K(8MP) 해상도
- PoE 16포트 지원(최대 130W)
- H.265, H.264, MJPEG 코덱
- 128Mbps 녹화 대역폭
- 최대 2 SATA HDD 20TB 지원(기본 제공 6TB)
- QR code 설치 지원
- ARB 지원

QRN-1630S-6T

16채널 4K PoE 저장장치



Specifications

디스플레이		
네트워크 카메라	입력	최대 16채널
	해상도	8MP ~ CIF
	프로토콜	SUNAPI, ONVIF
디코딩	모니터출력	HDMI1: 3840x2160(30Hz), HDMI2: 1920x1080(60Hz)
	분할화면	복제모드 : 다이내믹 레이아웃, 확장모드 : HDMI1 다이내믹 레이아웃,HDMI2 최대 16 분할, [Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9
	해상도	[로컬 모니터] 8M(60fps), 1080p(240fps), 720P(480fps), D1(960fps)
성능		
운영체제	임베디드	Linux
녹화	압축방식	H.265, H.264, MJPEG
	대역폭	최대 128Mbps
	해상도	8MP ~ CIF
	녹화모드	일반, 듀얼 레코딩, 스케줄(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트), 북마크
	이벤트 종류	알람입력, 비디오로스, 카메라이벤트(알람, 움직임감지, 영상분석, 디포커스,오디오), 다이내믹 이벤트, 사용자 이벤트
	이벤트 동작	이메일, PTZ 프리셋 이동, 알람출력, 부저음, 모니터 출력, 모바일 푸시, FTP, SUNAPI 명령, 시스템 종료
검색/재생	재생대역폭	최대 32Mbps
	사용자	로컬1 원격3
	동시재생	최대 40채널(로컬 16채널, 원격 사용자별 8채널)
	피시아이 디워핑	CMS
	모드	Date & Time(Calendar), Event list, Text Search, Smart Search
	해상도	CIF ~ 8MP
	재생 제어	Fast/Slow Forward / Backward, Move one step Up / Down
Storage	지원 하드용량	최대 10TB
	HDD Slot	SATA 2개(최대 20TB)
백업	파일포맷	BU/Exe/AVI(GUI), JPG/AVI(Network)
	기능	최대 8채널 동시재생, 날짜/시간/타이틀 표시

네트워크		
프로토콜		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
DDNS		Hanwha DDNS
전송대역폭		최대 128Mbps
오디오	입력/출력	16 채널(network)
	압축방식	G.711, G.726, AAC(16/48KHz)
	양방향통신	지원
최대 원격 사용자		검색(3), 라이브 유니캐스트(10), 라이브 멀티캐스트(20)
보안		IP주소 필터링, 사용자 접속 로그, 802.1x 인증, 장비 인증서(Hanwha Techwin Root CA), 서명된 펌웨어
웹뷰어	지원 OS체제	Windows 10, macOS 11
	지원 브라우저	Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
뷰어프로그램		WAVE, SSM, Webviewer, Wisenet Viewer, Wisenet mobile Support CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS
기능		
카메라 설정	Register	자동, 수동
	설정항목	IP 설정, 프로파일 추가/편집, Bitrate, 압축방식, GOP, 화질 설정, 카메라 움직임 설정(4, 8점 다각형) 카메라 영상 설정 (Simple focus, 밝기/명암, 플립/미러, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SSDR, DIS), 피쉬아이 디워핑 모드, 홀웨이뷰 설정, 카메라 웹페이
PTZ	제어	GUI, 웹뷰어
	프리셋	300 프리셋
스마트폰	지원모델	iOS, Android
	프로토콜	RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI)
	제어	라이브: 멀티 프로파일 지원, 멀티 채널 재생
	최대원격 사용자	검색(3), 라이브유니캐스트(10)
Redundancy	Failover	N+1
	ARB	Support
Easy configuration		P2P(QR code)
인터페이스		
전면	표시부	Power, Record, Network
Storage		지원
HDMI		2개
오디오		Out 1개 (RCA output)
이더넷		PoE+ RJ-45 16개 (LAN, 10/100), RJ-45 2개 (LAN/WAN 1Gbps)
알람		In 4개, Out 2개
USB		2개(전면 2 x USB 2.0)
전원 입력부		AC 1개

시스템		
로그	로그정보	최대 100,000 (System Log, Event Log each)
시스템 제어		마우스, 키보드, 웹
지원 언어		한국어
환경		
동작온도		0°C to +40°C (32°F to 104°F)
동작습도		20% ~ 85% RH
전원		
입력전원		100 ~ 240 VAC ± 10%, 50/60Hz
소비전력		Max. 200W (682 BTU with HDD 2개, PoE ON)
PoE 전력용량		130W
Mechanical		
색상 / 재질		검정 / 메탈
외형치수 (WxHxD)		370.0 x 50.7 x 320.0 mm
무게		2.87Kg (6.33lb)

QRN-1630S-6T

16채널 4K PoE 저장장치



CAD

Unit: mm [inch]

