



SBP-303HF

Встроенная база для установки SFP для PTZ-камер



Key Features

- Алюминий
- Выходной порт компактного типа
- Скорость Ethernet 100 Мбит/с (Скорость по умолчанию: 1000 Мбит/с)
- Поддержка IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
- Аудио вход/выход, штекер 3,5 мм
- 24 В перем.тока, IP66, IK10, от -50°C до +55°C
- Размер крепежного винта : PF 1 1/2"

SBP-303HF

Встроенная база для установки SFP для PTZ-камер



Specifications

Environmental	
Operating Temperature / Humidity	-50°C to +55°C / Less than 90% RH
Certification	IP66, IK10
Electrical	
Input Voltage	24V AC
Power Consumption	4.1A, 92W Max (Heater ON)
Mechanical	
Material	Aluminum
Product dimensions / weight	Ø163.9 x H157.9mm / 1.1kg Ø163.9 x H187.9mm (with NPT-Coupling) / 1.4kg (with NPT-Coupling)
Supported products	XNP-6550RH/6371RH/6320H/ QNP-6230H/6230RH

SBP-303HF

SBP-303HF

Встроенная база для установки SFP
для PTZ-камер

**CAD****Unit:** mm [inch]