

SCB-6005



Analog

BOX

SCB-6005

2MP Analog camera



Key Features

- Full HD(1920 x 1080, 30fps) resolution
- 0.04Lux@F1.2 (Color), 0.004Lux@F1.2(B/W)
- Day & Night(ICR)
- SSNRIV, Motion detection
- Transmission distance max.500m

SCB-6005

2MP Analog camera



Specifications

映像

Imaging Device	サイズ	1/2.8"
	タイプ	CMOS
解像度		1920x1080
Max. Framerate(NTSC/PAL)		30fps/25fps
Min. Illumination	Color(1/30sec, 30IRE)	0.04
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.004
Video Out		BNC: AHD
Video Transmission Distance		500m(5C2V Coaxial Cable)

レンズ

Focus Control	手動
Lens Type	DC auto iris(IR corrected)
Mount Type	C mount, CS mount

技能

Day & Night		Auto(ICR)
Backlight Compensation		BLC, HLC , DWDR
Digital Noise Reduction		SSNRIV
曇り除去		サポート
モーション検知	Quantity	4ea
Privacy Masking	Quantity	8ea
	Shape	Rectangular zones
ゲイン制御		低, 中, 高, 最高
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
Electronic Shutter	Speed Range	1~1/12,000sec
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー, Hallway view(90°/270°)
シリアルインターフェイス		RS-485
Alarm Interface	In/Out	Output 1ea
	その他	External D/N

技能

Alarm Triggers	分析
Alarm Events When Alarm Trigger Occurred	アラーム出力
Coaxial Protocol	ACP, CVBS

分析

分析イベント	通常	モーション検知
--------	----	---------

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-10°C~+55°C(+14°F~+131°F)
	湿度	0~90% RH(non-condensing)
Input Voltage		24VAC, 12VDC
消費電力	12VDC	0.32A (Max 3.5W)
	24VAC	0.37A (Max 3.6W)

Mechanical

カラー	Ivory, 黒
材料	アルミニウム, PC(Polycarbonate)
Product Dimensions	68.4(W)×59.6(H)×92.7(D)mm(2.69×2.35×3.65")
Product Weight	186g(0.41 lb)

SCB-6005

2MP Analog camera



CAD

Unit: mm [inch]

