

Verbesserte Bildqualität



SCD-2022

Dome-Kamera mit erstklassiger Auflösung

- Hohe Auflösung von 700TV Linien
- Min. Beleuchtung 0.1Lux Farbe (F1.2, 50IRE)
- Fest eingebautes Objektiv 3,8mm
- Tag & Nacht (elektrisch) SSNRIII, Entnebeln
- Koax : Pelco-C (Coaxitron), duale Stromversorgung

Die SCD-2022 ist eine dezente, analoge und feste Mehrzweck-Dome-Kamera, die sich für einen breiten Anwendungsbereich eignet.

Sie umfasst den 6. Generation-Gewinnmotor von Samsung Techwin, hat eine erstklassige Auflösung von 700TV Linien im Scharfmodus und weitere Kernfunktionen, wie SSNRIII, Tag & Nacht Software und Entnebeln.

Sie liefert unter schwierigen Rahmenbedingungen klare Bilder, weshalb die SCD-2022 eine perfekte Lösung für alle diejenigen ist, die eine kostengünstige Videoüberwachungskamera von hoher Qualität suchen.




Technische Daten

	SCD-2022N		SCD-2022P
VIDEO			
Bildsensor	1/3" Super HAD CCD II		
Gesamtpixelanzahl	1,020(H) x 508(V)	1,020(H) x 596(V)	
Effektive Pixel	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)	
Abtastsystem	2 : 1 Zeilensprung		
Synchronisation	Intern		
Frequenz	H : 15.734kHz / V : 59.94Hz	H : 15.625kHz / V : 50Hz	
Horizontale Auflösung	700TV Linien (ER-Modus)		
Min. Beleuchtungsstärke	0.15Lux bei F1.2 (50IRE), 0.0002Lux (Sens-up, 512x)		
Signal-Rauschabstand	52 dB (AGC-Aus, Gewichtung Ein)		
Video Ausgang	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω insgesamt		
OBJEKTIV			
Brennweite (Zoomverhältnis)	3,8 mm (fest)		
Max. Aperture Ratio	F2.0		
Blickwinkel	H : 78° / V : 59°		
Mindestentfernung zum Objekt	0.4m (1.31ft)		
Objektivtyp	fest		
Gewindeanschluss	Integriert		
SCHWENKEN / NEIGEN			
Schwenkbereich	0° ~ 352°		
Neigungsbereich	0° ~ 75°		
FUNKTIONEN			
Bildschirmanzeige	Englisch, Japanisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Koreanisch	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Schwedisch, Dänisch, Türkisch, Portugiesisch	
Kameratitel	Aus / Ein (Anzeige von bis zu 15 Zeichen)		
Tag & Nacht Umschaltung	Auto (elektrisch) / Farbe / S/W		
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC / HLC		
Kontrasterhöhung	SSDR (Aus / Ein)		
Digitale Rauschunterdrückung	SSNRIII (Aus / Ein)		
Entnebeln	Aus / Auto / Manuell		
Bewegungserkennung	Aus / Ein		
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (8 programmierbare Zonen)		
Sens-up (Bildintegration)	2x ~ 512x		
Verstärkungsregelung	Aus / Niedrig / Mittel / Hoch		
Weißabgleich	ATW Außenbereich / Innenbereich/ Manuell / AWC (1,800°K ~ 10,500°K)		
Verschlusszeit der elektronischen Blende	1/60 ~ 1/120,000Sek.	1/50 ~ 1/120,000Sek.	
Drehen / Spiegeln	H-Rev (Aus / Ein)		
Datenübertragung	Koaxialsteuerung (SPC-300 Kompatibel)		
Protokoll	Coax : Pelco-C (Coaxitron)		
BETRIEBSBEDINGUNGEN			
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Weniger als 90% rel. Luftfeuchtigkeit		
ELEKTRISCHE DATEN			
Eingangsspannung / Strom	12V Gleichstrom ±10%		
Leistungsaufnahme	Max. 1.2W		
MASE UND GEWICHTE			
Farbe / Material	Elfenbein / Kunststoff (Kuppelgehäuse : Rauchig)		
Abmessungen (B x H x T)	Ø107.6 x 83.7mm (Ø4.24" x 3.3")		
Gewicht	233g (0.51 lb)		

Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)



Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.

■ VERTRIEB ÜBER

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bldg B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN