

Dôme d'intérieur, haute performance et élégance



Caméra à dôme varifocale WDR haute résolution

SCD-3081

Équipé du processeur de signal numérique SV-V DSP le plus récent, la caméra SCD-3081 réalise des graphiques extrêmement clairs d'une résolution de 650 lignes TV. Avec de faibles niveaux de lumière de 0.1 Lux, elle fournit des images d'une netteté remarquable même dans les environnements sombres. En outre, l'objectif intégré en verre à foyer progressif 3,9x (2,8 ~ 11 mm) du système SCD-3081 autorise une souplesse d'installation maximale et offre des fonctionnalités de compatibilité de contrôle coaxial intégrée, de Balayage progressif virtuel (VPS) et d'analyse vidéo intelligente afin de mieux répondre aux exigences de commodité de l'utilisateur.

- Haute résolution de 650 lignes TV, 700 lignes TV (N/B)
- Illumination min. de 0,1 Lux@F1.2 (Couleur), 0,01 Lux (N/B)
- Objectif intégré en verre à foyer progressif 3,9x (2,8 ~ 11 mm), WDR, VPS, Vidéo intelligente
- Filtre de coupure infrarouge ICR Jour et Nuit, Détection de mouvement, Technologie SSNRIII (3D+2D)
- Coax : Pelco-C (Coaxitron), Tension double (N/P)


Caméra à dôme varifocale WDR haute résolution

SCD-3081



Dimensions

Unité : mm (pouce)



Caractéristiques techniques

SCD-3081N		SCD-3081P
VIDÉO		
Capteur	Capteur d'images CCD II 1/3" Super HAD (Double balayage)	
Nombre total de pixels	1,028 (H) x 508 (V)	1,028 (H) x 596 (V)
Nombre de pixels réels	976 (H) x 494 (V)	976 (H) x 582 (V)
Système de balayage	2 : 1 entrelacement	
Synchronisation	Verrouillage interne / ligne	
Fréquence	H : 15 734 KHz / V : 59,94Hz	H : 15 625 KHz / V : 50 Hz
Résolution horizontale	Couleur : 650 lignes TV, N/B : 700 lignes TV	
Luminosité minimale	Couleur : 0,1 Lux/F1.2 (50 IRE), 0,0002 Lux Augmenter sens., 512x) N/B : 0,01 Lux/F1.2 (50 IRE), 0,00002 Lux (Augmenter sens., 512x)	
Rapport signal / bruit	52 dB (AGC arrêt, Poids activé)	
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω composite	
OBJECTIF		
Longueur focale (facteur zoom)	2,8 ~ 10mm (3,9x)	
Ouverture relative maxi	1 : 1,2 (Panoramique) ~ 2,8 (Télé)	
Champ de vision angulaire	H : 94°(grand angle) ~ 26°(téléobjectif) / V : 67°(grand angle) ~ 20°(téléobjectif)	
Distance minimale de l'objet à l'objectif	0,2 m (0,66 pied)	
Type d'objectif	Diaphragme automatique CC	
Type montage	Type de carte	
PANORAMIQUE / INCLINAISON		
Plage de panoramique	0° ~ 340°	
Plage d'orientation	0° ~ 73°	
Plage de rotation	0° ~ 340°	
OPÉRATIONNEL		
Affichage à l'écran	Prise en charge multilingue par câble coaxial Anglais, Japonais, Espagnol, Français, Portugais, Taïwanais, Coréen	Prise en charge multilingue par câble coaxial Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Suédois, Danois, Turc, Portugais
Titre de caméra	Arrêt / Marche (Affichage 15 caractères)	
Jour et Nuit	ICR auto / Externe / Couleur / N/B	
Compensation de rétroéclairage	Off / BLC utilisateur / HLC / SSDR / WDR	
Large gamme dynamique	128x	160x
Amélioration du contraste	SSDR (Arrêt / Marche)	
Réduction du bruit numérique	SSNR III (Arrêt / Marche)	
Stabilisation d'image numérique	Arrêt / Marche	
Détection mouvement	Arrêt / Marche (8 zones programmables)	
Masque de confidentialité	Arrêt / Marche (12 zones programmables)	
Augmenter sens. (Intégration image)	2x ~ 512x	
Contrôle du gain	Faible / Élevé / Arrêt	
Balance Blancs	ATW / Extérieur / Intérieur / Manuel / AWC (1 700 K° ~ 11 000 K°)	
Vitesse d'obturation électronique	1/60 ~ 1/120 000 sec	1/50 ~ 1/120 000 sec
Zoom numérique	Arrêt / Marche (1x ~ 16x)	
Mode inversé	Arrêt / H-Rev / V-Rev / HV-Rev	
Profil	Élémentaire / Jour et nuit / Contre-jour / ITS / Intérieur / Utilisateur	
VPS	Arrêt / Marche	
Vidéo intelligente	Fixe / Déplacé / Zone / Clôture / Suivi / Détection / Dénombrement	
PIP	Arrêt / Marche	
Alarme	1 sortie	
Liaison	Contrôle coaxial (compatible SPC-300)	
Protocole	Coax : Pelco-C (Coaxitron)	
ENVIRONNEMENTAL		
Température / Humidité de fonctionnement	-10 C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Humidité relative inférieure à 90 %	
ÉLECTRIQUE		
Tension d'entrée / Courant	Double (24 V CA & 12 V CC ±10 %)	
Consommation d'énergie	Max. 3,5 W	
MÉCANIQUE		
Couleur / Matériau	Ivoire / Plastique (Dôme de protection : Transparent)	
Dimensions (L x H)	Ø115,8 x 92,7mm (4,56" x 3,65")	
Poids	345 g (0,76 livre)	



La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

■ DISTRIBUÉ PAR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788