

Elegante, hochleistungsfähige Dome Kamera für den Innenbereich



Hochauflösende WDR Gleitsicht Dome Kamera

SCD-3081

Ausgerüstet mit unserem neuesten SV-V DSP Chipset liefert die SCD-3081 lebhaftere Bilder bei einer Auflösung von 650 TV-Zeilen. Selbst bei schwachen Lichtverhältnissen von 0,1 Lux liefert sie bei dunklen Bedingungen kristallklare Bilder. Außerdem bietet das 3.9x Gleitsichtobjektiv (2.8 ~ 11mm) der SCD-3081 maximale Flexibilität bei der Installation und die integrierte Koaxialsteuerungsfunktion, VPS (Virtual Progressive Scan) und die Intelligente Video Analyse sorgen für höchsten Nutzungskomfort.

- Hohe Auflösung von 650 TV-Zeilen, 700 TV-Zeilen (S/W)
- Min. Beleuchtungsstärke 0.1Lux@F1.2 (Farbe), 0.01Lux (S/W)
- 3.9x V/F Objektiv (2.8 ~ 11mm), WDR, VPS, Intelligentes Video
- Echte Tag und Nacht Umschaltung (ICR), MD, SSNR III (3D+2D)
- Coax : Pelco-C (Coaxitron), Dualspannung (N/P)


Hochauflösende WDR Gleitsicht Dome Kamera

SCD-3081



Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)



Technische Daten

SCD-3081N		SCD-3081P
VIDEO		
Bildaufnahmegerät	1/3" Super HAD CCD II (Doppel Scan)	
Gesamtpixelanzahl	1,028 (H) x 508 (V)	1,028 (H) x 596 (V)
Effektive Pixel	976 (H) x 494 (V)	976 (H) x 582 (V)
Abtastsystem	2 : 1 Zeilensprung	
Synchronisierung	Intern / Zeilensperre	
Frequenz	H : 15,734 KHz / V : 59,94 Hz	H : 15,625 KHz / V : 50 Hz
Horizontale Auflösung	Farbe: 650 TV-Zeilen, S/W: 700 TV-Zeilen	
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0.1Lux@F1.2 (50IRE), 0.0002Lux (Sens-up, 512x) S/W:0.01Lux@F1.2 (50IRE), 0.00002Lux (Sens-up, 512x)	
Signal-Rauschabstand	52 DB (AGC-Aus, Stufe an)	
Videoausgang	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω Composite	
OBJEKTIV		
Brennweite (Zoomrate)	2,8 ~ 10mm (3,9x)	
Max. Blendenverhältnis	1 : 1,2 (Weitw.) ~ 2,8 (Tele)	
Sichtwinkelfeld	H : 94°(Weit) - 26°(Tele) / V : 67°(Weit) - 20°(Tele)	
Distance minimale de l'objet à l'objectif	0,2 m (0,66 pied)	
Objektivart	DC Autom. Iris (Blende)	
Montagetyp	Boardtyp	
SCHWENKEN / NEIGEN		
Schwenkbereich	0° ~ 340°	
Neigebereich	0° ~ 73°	
Drehbereich	0° ~ 340°	
FUNKTIONSWEISE		
Bildschirmanzeige	Koaxialkabel mit Mehrsprachenunterstützung Englisch, Japanisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Taiwanesisch, Koreanisch	Koaxialkabel mit Mehrsprachenunterstützung Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Schwedisch, Dänisch, Türkisch, Portugiesisch.
Kameratitel	Aus / Ein (15 Zeichen werden angezeigt)	
Tag und Nacht	Auto (ICR) / Extern / Farbe / S/W	
Gegenlichtkompensation	Aus / Benutzerdefinierte BLC / HLC / SDDR / WDR	
Hoher Kontrastumfang	128x	160x
Kontraststeigerung	SSDR (Aus/Ein)	
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR III (Aus/Ein)	
Digitale Bildstabilisierung	Aus / Ein	
Bewegungserkennung	Aus / Ein (8 programmierbare Zonen)	
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (12 programmierbare Zonen)	
Sens-up (Rahmen-Integration)	2 x - 512 x	
Verstärkungssteuerung	Aus / Gering/ Hoch	
Weißabgleich	ATW / Außenbereich / Innenbereich/ Manuell / AWC (1,700 K° - 11,000 K)	
Elektronischer Blendenverschluss	1/60 - 1/120,000 Sek.	1/50 - 1/120,000 Sek.
Digitalzoom	Aus / Ein (1 x - 16 x)	
Zurücksetzen	Aus / H-Rev / V-Rev / HV-Rev	
Profil	Grundeinstellung / Tag & Nacht / Gegenlicht / ITS / Innenbereich / Benutzerdefiniert	
VPS	Aus / Ein	
Intelligentes Video	Fest / Beweglich / Bereich / Zaun / Verfolgung/ Erkennung / Zählung	
PIP	Aus / Ein	
Alarm	1 Aus	
Datenübertragung	Koaxiale Steuerung (SPC-300 Kompatibel)	
Protokoll	Koax : Pelco-C (Coaxitron)	
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-10°C - +50°C (+14°F - +122°F) / Weniger als 90% RH	
ELEKTRISCH		
Eingangsspannung/Strom	Zweifach (24 V Wechselstrom und 12 V Gleichspannung ±10%)	
Energieverbrauch	Max. 3,5 W	
MECHANISCH		
Farbe / Materiell	Elfenbeinfarbig / Kunststoff (Abdeckkuppel : Durchsichtig)	
Abmessungen (W x H)	Ø115,8 x 92,7 mm (4,56" x 3,65")	
Gewicht	345 g (0,761 Pfund)	

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.



Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ VERTRIEB ÜBER

