

Kamera kopułkowa o wysokiej wydajności i eleganckim wyglądzie, do pomieszczeń



Wysokiej rozdzielczości kamera kopułkowa z obiektywem o zmiennej ogniskowej z funkcją WDR

SCD-3081

Wyposażona w najnowszy procesor SV-V DSP kamera SCD-3081 zapewnia żywy obraz przy rozdzielczości 650 linii TV. Przy niskim poziomie oświetlenia 0,1 luksa oferuje krystalicznie wyraźne obrazy nawet w ciemności. Ponadto zmiennoogniskowy, 3,9-krotny obiektyw (2,8–11 mm) kamery SCD-3081 umożliwia maksymalną elastyczność przy montażu. Kamera oferuje również zgodność ze sterowaniem przez kabel koncentryczny, technologię wirtualnego skanowania progresywnego (ang. Virtual Progressive Scan – VPS) oraz funkcję inteligentnej analizy obrazu wideo, zapewniającą wygodę użytkowania.

- Wysoka rozdzielczość 650 linii TV, 700 linii TV (czarno-biały)
- Min. poziom oświetlenia 0,1 luksa przy F1,2 (kolor), 0,01 luksa (czarno-biały)
- Obiektyw zmiennoogniskowy 3,9x (2,8–11 mm), WDR, VPS, inteligentna analiza obrazu wideo
- Rzeczywista funkcjonalność dzień/noc (filtr IR), MD, SSNRIII (3D+2D)
- Sterowanie koncentryczne: Pelco-C (Coaxitron), dwa rodzaje zasilania (N/P)


Wysokiej rozdzielczości kamera kopułkowa z obiektywem o zmiennej ogniskowej z funkcją WDR

SCD-3081



Wymiary

Jednostka: mm



Dane techniczne

SCD-3081N		SCD-3081P
WIDEO		
Przetwornik obrazu	1/3-calowy przetwornik CCD II Super HAD (z podwójnym skanowaniem)	
Całkowita liczba pikseli	1,028 (poz.) x 508 (pion.)	1,028 (poz.) x 596 (pion.)
Efektywna liczba pikseli	976 (poz.) x 494 (pion.)	976 (poz.) x 582 (pion.)
System skanowania	2 : 1 w trybie z przeplotem	
Synchronizacja	Blokada wewnętrzna/linii	
Częstotliwość	Poz.: 15 734 kHz / Pion.: 59,94 Hz	Poz.: 15 625 kHz / Pion.: 50 Hz
Rozdzielczość pozioma	Kolor: 650 linii TV / czarno-biały: 700 linii TV	
Min. oświetlenie	Kolor: 0,1 luksów przy F1,2 (50IRE), 0,0002 luksa (Sens-up, 512x) Czarno-biały: 0,01 luksa przy F1,2 (50IRE), 0,00002 luksa (Sens-up, 512x)	
Współczynnik sygnał/szum	52 dB (AGC wyl., waga wł.)	
Wyjście wideo	CVBS: Zespolony sygnał wizyjny 1,0 Vp-p / 75 Ω	
OBIEKTYW		
Odległość ogniskowa (współczynnik zoomu)	2,8 ~ 10mm (3.9x)	
Maks. otwór przesłony	1: 1,2 (panor.)-2,8 (tele)	
Kąt pola widzenia	Poz.: 94° (panor.)-26° (tele)/ Pion.: 67° (panor.) – 20° (tele)	
Min. odległość obiektu	0,2 m (0,66 cm)	
Rodzaj obiektywu	Automatyczna przysłona DC	
Typ mocowania	Powierzchniowy	
PANORAM./ODCHYL.		
Zakres pan.	0° ~ 340°	
Zakres odchylenia	0° ~ 73°	
Zakres obracania	0° ~ 340°	
INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI		
Wyświetlanie informacji na ekranie (OSD)	Obsługa wielu języków za pośrednictwem przewodu koncentrycznego angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski, tajwański, koreański	Obsługa wielu języków za pośrednictwem przewodu koncentrycznego angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, turecki, portugalski
Nazwa kamery	Wyt. / wł. (wyświetlanych 15 znaków)	
Dzień i noc	Autom. (ICR)/zewnętrzny/kolorowy/czarno-biały	
Kompensacja podświetlenia	Wyt./własna BLC/HLC/SSDR/WDR	
WDR	128x	160x
Poprawa kontrastu	SSDR (Wyt./Wł.)	
Cyfrowa redukcja szumów	SSNR III (Wyt./Wł.)	
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Wyt. / wł.	
Wykrywanie ruchu	Wyt./wł. (8 programowalnych stref)	
Maska prywatności	Wyt./wł. (12 programowalnych stref)	
Integracja ramki	2x-512x	
ARW	wyt./niskie/wysokie	
Balans bieli	ATW/na zewnątrz/wewnątrz/ręczny/AWC (1700 K°-11 000K°)	
Prędkość elektronicznej migawki	1/60 ~ 1/120 000 s	1/50 ~ 1/120 000 s
Cyfrowy zoom	Wyt./Wł. (1x-16x)	
Odwracanie	Wyt./H-Rev/V-Rev/HV-Rev	
Profil	Podstawowy/dzień i noc/podświetlenie/ITS/wnętrze/własny	
VPS	Wyt./Wł.	
Inteligentna analiza obrazu	Nieruchomy/ruchomy/obszar/ogrodzenie/śledzenie/detekcja/zliczanie	
PIP	Wyt./Wł.	
Alarm	1 wyjście	
Komunikacja	Sterowanie przy użyciu przewodu koncentrycznego (zgodność z SPC-300)	
Protokół	Koncentryczne: Pelco-C (Coaxitron)	
DANE UŻYTKOWE		
Operating Temperature/ Humidity	Od -10°C do +50°C / poniżej 90% RH	
DANE DOTYCZĄCE ZASILANIA		
Napięcie i prąd wejściowy	Podwójne (24 V AC i 12 V DC ±10%)	
Pobór mocy	Maks. 3,5 W	
DANE ZEWNĘTRZNE		
Kolor/materiał	Ecru/plastik (osłona kopułkowa: przezroczysta)	
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Ø115,8 x 92,7 mm	
Waga	345 g	

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Znak Eco oznacza, że firma Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST