

Alto desempenho, tampa interna com estilo



Câmera dome varifocal WDR de alta resolução

SCD-3081

Equipado com nosso mais recente chipset SV-V DSP, o SCD-3081 alcança gráficos vívidos com resolução de 650 linhas/TV. Com baixos níveis de luz de 0,1 ux, proporciona imagens claras de cristal mesmo no ambiente escuro. Além disso, a lente varifocal 3.9x (2,8 a 11 mm) do SCD-3081 fornece flexibilidade máxima para a instalação e também há compatibilidade de controle coaxial integrada, VPS (Procura progressiva virtual) e análise de vídeo inteligente para conveniência do usuário.

- Alta resolução de 650 linhas/TV, 700 linhas/TV (P/B)
- Iluminação mín. de 0,1Lux@F1.2 (colorida), 0,01Lux (P/B)
- Lente V/F 3,9x (2,8 a 11 mm), WDR, VPS, vídeo inteligente
- Dia e Noite real (ICR), MD, SSNR III (3D+2D)
- Coax: Pelco-C (Coaxitron), tensão dupla (N/P)


Câmera dome varifocal WDR de alta resolução

SCD-3081



Dimensões

Unidade: mm (polegadas)



A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

Especificações

SCD-3081N		SCD-3081P
VÍDEO		
Dispositivo de imagem	CCD II Super HAD de 1/3 pol. (procura dupla)	
Total de pixels	1,028(H) x 508(V)	1,028(H) x 596(V)
Pixels efetivos	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)
Sistema de procura	2 : 1 intercalado	
Sincronização	Interno/Bloqueio de linha	
Frequência	H: 15,734 KHz/V: 59,94Hz	H: 15,625 KHz/V: 50Hz
Resolução horizontal	Colorida: 650 linhas/TV, P/B: 700 linhas/TV	
Iluminação mín.	Colorida: 0.1Lux@F1.2 (50IRE), 0.0002Lux (Sens-up, 512x) B/W (BP): 0.01Lux@F1.2 (50IRE), 0.00002Lux (Sens-up, 512x)	
Relação de S/R	52dB (AGC desl., Peso lig.)	
Wyjście wideo	CVBS: 1,0 Vp-p/75 Ω composto	
LENTE		
Distância focal (Taxa de zoom)	2,8 a 10 mm (3,9x)	
Taxa de abertura máx.	1 : 1.2 (Grande angular) ~ 2.8 (Telefoco)	
Campo angular de visão	H: 94° (grande angular) ~ 26° (telefoco)/ V: 67° (grande angular) ~ 20° (telefoco) : SCD-2080E	
Distância mín. do objeto	0,2 m (0,66 pés)	
Tipo de lente	Íris automática DC	
Tipo de montagem	Tipo de placa	
PANORÂMICA/INCLINAÇÃO		
Faixa de panorâmica	0° ~ 340°	
Faixa de inclinação	0° ~ 73°	
Faixa de rotação	0° ~ 340°	
OPERACIONAL		
Exibição na tela	Suporte multilíngue por cabo coaxial Inglês, japonês, espanhol, francês, português, chinês, coreano	Suporte multilíngue por cabo coaxial Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, chinês, russo, polonês, tcheco, romeno, sérvio, sueco, dinamarquês, turco, português
Título da câmera	Desl./Lig. (15 caracteres em exibição)	
Dia/Noite	Auto (ICR)/externo/colorida / P/B	
Compensação de luz de fundo	Desl./BLC usuário/HLC/SSDR/WDR	
Faixa dinâmica ampla	128x	160x
Aprimoramento de contraste	SSDR (Desl./Lig.)	
Redução de ruído digital	SSNR III (Desl./Lig.)	
Estabilização de imagem digital	Desl./Lig.	
Deteccção de movimento	Desl./Lig. (8 zonas programáveis)	
Máscara de privacidade	Desl./Lig. (12 zonas programáveis)	
Sens-para cima (Integração de quadro)	2x ~ 512x	
Controle de ganho	Desl./Normal/Alta	
Equilíbrio de branco	ATW/Externo/Interno/Manual/AWC (1.700K° ~ 11.000K°)	
Velocidade do obturador eletrónico	1/60 ~ 1/120.000s	1/50 ~ 1/120.000s
Zoom digital	Desl./Lig. (1x ~ 16x)	
Retroceder	Desl./H-Rev/V-Rev/HV-Rev	
Perfil	Básico/dia e noite/luz de fundo/ITS/interno/externo	
VPS	Desl./Lig	
Vídeo inteligente	Fixo/móvel/área, cerca/rastreamento/deteccção/contagem	
PIP	Desl./Lig	
Alarme	1 Saída	
Comunicação	Controle coaxial (compatível com SPC-300)	
Protocolo	Coaxial: Pelco-C (Coaxitron)	
CONDIÇÕES AMBIENTAIS		
Temperatura / umidade operacional	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)/menos de 90% UR	
ELÉTRICA		
Tensão/corrente de entrada	Dual (24VCA & 12VCC ±10%)	
Consumo de energia	Máx. 3,5W	
MECÂNICA		
Cor/material	Mármore/Plástico (tampa da dome: Transparente)	
Dimensões (LxA)	Ø115.8 x 92,7 mm (4,56" x 3,65")	
Peso	345g (0.76 lb)	

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

■ DISTRIBUÍDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788