

Domo para interiores de diseño de alto rendimiento



Cámara domo Varifocal WDR de alta resolución

SCD-3081

Equipada con nuestro chipset SV-V DSP más reciente, la SCD-3081 consigue gráficos de gran realismo con una resolución de 650 líneas de TV. Con bajos niveles de luz de 0,1 lux, proporciona imágenes claras incluso en entornos oscuros. Además, el objetivo Varifocal 3,9x de la SCD-3081 (2,8 ~ 11 mm) proporciona la máxima flexibilidad para la instalación y también integra compatibilidad de control coaxial, VPS (barrido progresivo virtual) y analítica de vídeo inteligente para conveniencia del usuario.

- Alta resolución de 650 líneas de TV, 700 líneas de TV (ByN)
- Iluminación mínima 0,1 Lux/F1.2 (Color), 0,01 Lux (ByN)
- Objetivo V/F 3,9x (2,8 ~ 11 mm), WDR, VPS, Vídeo inteligente
- Día y Noche verdadero (ICR), MD, SSNRIII (3D+2D)
- Coax: Pelco-C (Coaxitron), Doble tensión (N/P)

Cámara domo Varifocal WDR de alta resolución

SCD-3081




Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)



92.7 (3.65")



Ø115.8 (4.56")



La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

Especificaciones

SCD-3081N		SCD-3081P
VÍDEO		
Dispositivo de imágenes	Super HAD CDD II de 1/3 pulg. (doble barrido)	
Píxeles totales	1,028 (H) x 508 (V)	1,028 (H) x 596 (V)
Píxeles efectivos	976 (H) x 494 (V)	976 (H) x 582 (V)
Sistema de barrido	2 : 1 Interlazado	
Sincronización	Interno / Bloqueo de línea	
Frecuencia	H: 15,734 KHz / V: 59,94 Hz	H: 15,625 KHz / V: 50 Hz
Resolución horizontal	Color: 650 líneas de TV / ByN: 700 líneas de TV	
Iluminación mín.	Color : 0.1Lux@F1.2 (50IRE), 0.0002Lux (Ampl. sens., 512x) B/N: 0,01 Lux/F1.2 (50IRE), 0,00002 Lux (Ampl. sens., 512x)	
Índice S/N	52 dB (AGC des., Ponder. act.)	
Salida de vídeo	CVBS: 1,0 Vp-p / 75 Ω compuesto	
OBJETIVO		
Longitud focal (índice de zoom)	2,8 ~ 10 mm (3,9x)	
Coefficiente de apertura máx.	1: 1,2 (Gran angular) ~ 2,8 (Telescópico)	
Campo de visión angular	H: 94°(Angular) ~ 28° (Telescópico) / V: 67°(Angular) ~ 20°(Telescópico)	
Distancia mín. del objeto	0,2 m. (0,66 pies)	
Tipo de objetivo	Diafragma automático DC	
Tipo montaje	Tipo de placa	
PANORÁMICA / INCLINACIÓN		
Alcance de panorámica	0° ~ 340°	
Rango de inclinación	0° ~ 73°	
Rango de giro	0° ~ 340°	
FUNCIONAMIENTO		
Presentación en pantalla	Soporte multidioma mediante cable coaxial Inglés, japonés español, francés, portugués, taiwanés, coreano	Soporte multidioma mediante cable coaxial Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, ruso, polaco, checo, rumano, serbio, sueco, danés, turco, portugués
Título de cámara	Sí / No (Se muestran 15 caracteres)	
Día y noche	Autom. (ICR) / Externo / Color / ByN	
Compensación de luz de fondo	No / BLC de usuario / HLC / SDDR / WDR	
Rango dinámico amplio	128x	160x
Mejora de contraste	SSDR (No/Sí)	
Reducción de ruido digital	SSNR III (No / Sí)	
Estabilizador digital de imágenes	No / Sí	
Detección de movimiento	No / Sí (8 zonas programables)	
Máscara de privacidad	No / Sí (12 zonas programables)	
Ampl. sensib. (integración de cuadro)	2x ~ 512x	
Control de ganancia	No / Bajo / Alto	
Balance de blanco	ATW / Exterior / Interior / Manual / AWC (1,700K° ~ 11,000K°)	
Velocidad de obturador electrónico	1/60 ~ 1/120.000 seg.	1/50 ~ 1/120.000 seg.
Zoom digital	No / Sí (1x ~ 16x)	
Inverso	No / Inv-H / Inv-V / Inv-HV	
Perfil	Básico / Día y Noche / Luz de fondo / ITS / Interior / Usuario	
VPS	No / Sí	
Vídeo inteligente	Fijo / Movido / Área / Cerca / Seguimiento / Detección / Recuento	
PIP	No / Sí	
Alarma	1 salida	
Comunicación	Control coaxial (compatible con SPC-300)	
Protocolo	Coax.: Pelco-C (Coaxitron)	
AMBIENTAL		
Temperatura/humedad de funcionamiento	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Menos de 90% de HR	
ELÉCTRICO		
Tensión/corriente de entrada	Doble (24V CA y 12V CC ±10%)	
Consumo de energía	Máx. 3,5 W	
MECÁNICO		
Color / Material	Marfil / plástico (Cubierta de domo: clara)	
Dimensiones (An. x Al.)	Ø115,8 x 92,7 mm (4,56 x 3,65 pulg.)	
Peso	345 g (0,76 lb)	

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

■ DISTRIBUIDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgeland Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788