

Yüksek performanslı, Şık iç mekan kubbesi



Yüksek Çözünürlüklü WDR Değişken Odaklı Dome Kamera

SCD-3081

En yeni SV-V DSP yonga setimizle donatılmış SCD-3081, 650TV satırlı çözünürlükte canlı grafikler sağlar. 0.1lux değerindeki düşük ışık seviyeleri ile, karanlık ortamda bile net görüntüler sunar. Buna ilaveten, SCD-3081'in 3.9x değişken odaklı merceği (2.8 ~ 11mm) kurulum için maksimum esneklik sağlar ve ayrıca, kullanıcı rahatlığı için dahili koaksiyel kontrol uyumluluğu, VPS (Sanal Kademeli Tarama) ve akıllı video analizi mevcuttur.



- 650TV satırlı, 700TV satırlı (S/B) yüksek çözünürlük
- Min. aydınlatma F1.2'de 0.1Lux (Renkli), 0.01Lux (S/B)
- 3.9x V/F mercek (2.8 ~ 11 mm), WDR, VPS, akıllı Video
- Gerçek Gündüz ve Gece (ICR), MD, SSNRIII (3D+2D)
- Koaks: Pelco-C (Coaxitron), Çift voltaj(N/P)

Yüksek Çözünürlüklü WDR Değişken Odaklı Dome Kamera SCD-3081



Boyutlar

Birim: mm (inç)



Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Teknik Özellikler

	SCD-3081N	SCD-3081P
VIDEO		
Görüntüleme Cihazı	1/3 inç Süper HAD CCD (Çift taramalı)	
Toplam Piksel Sayısı	1,028(Y) x 508(D)	1,028(Y) x 596(D)
Etkin Piksel	976(Y) x 494(D)	976(Y) x 582(D)
Tarama Sistemi	2 : 1 Geçmeli tarama	
Senkronizasyon	Dahili / Hat Kilitli	
Frekans	Y: 15,734KHz / D: 59,94Hz	Y: 15,625KHz / D: 50Hz
Yatay Çözünürlük	Renk: 650 TV satır / B/W: 700 TV satır	
Min. Aydınlatma	Renkli: F1.2'de (50IRE) 0,1Lux, 0,0002Lux (Algılama, 512x) S/B: F1.2'de (50IRE) 0,01Lux, 0,00002Lux (Algılama, 512x)	
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, Ağırılık açık)	
Video Çıkışı	CVBS: 1,0 Vp-p / 75 Ω kompozit	
MERCEK		
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	2,8 ~ 10 mm (3,9x)	
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	1 : 1,2 (Geniş) ~ 2,8 (Tele)	
Açısal Görüş Alanı	Y: 94°(Geniş) ~ 26°(Tele) / D : 67°(Geniş) ~ 20°(Tele)	
Min. Nesne Mesafesi	0.2m (0.66cm)	
Mercek Tipi	DC otomatik iris	
Montaj Tipi	Kart tipi	
PAN / EĞİM		
Pan Aralığı	0° ~ 340°	
Eğim Aralığı	0° ~ 73°	
Döndürme Aralığı	0° ~ 340°	
ÇALIŞMA		
Ekranda Görüntüleme	Koaksiyel kablo ile çoklu dil desteği İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Tayvanca, Korece	Koaksiyel kablo ile çoklu dil desteği İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe, Portekizce
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Autom. (ICR) / Externo / Color / ByN	
Arka Işık Telifisi	No / BLC de usuario / HLC / SSDR / WDR	
Rango dinámico amplio	128x	160x
Kontrast İyileştirme	SSDR (Kapalı/Açık)	
Dijital Parazit Azaltma	SSNR III (Kapalı/ Açık)	
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık	
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (8 programlanabilir bölge)	
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (12 programlanabilir bölge)	
Algılama (Çerçeve Birleştirme)	2x ~ 512x	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Yüksek	
Beyaz Ayarı	ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manuel / AWC (1.700K° ~ 11.000K°)	
Elektronik Obtüratör Hızı	1/60 ~ 1/120.000sec	1/50 ~ 1/120.000sec
Dijital Zoom	Kapalı / Açık (1x ~ 16x)	
Geri	Kapalı / Y-Ger / D-Ger / YD-Ger	
Profil	Temel / Gündüz ve Gece / Arka Işık / ITS / İç Mekan / Kullanıcı	
VPS	No / Si	
Akıllı Video	Sabit / Hareketli / Alan / Perdeleme / İzleme / Algılama / Sayım	
PIP	No / Si	
Alarm	1 Çıkış	
İletişim	Koaksiyel kontrol (SPC-300 uyumlu)	
Protoko	Koaks: Pelco-C (Coaxitron)	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %90'dan az Bağıl Nem	
ELEKTRİK		
Giriş Voltajı / Akım	Çift (24V AC & 12V DC ±%10)	
Güç Tüketimi	Maks. 3,5W	
MEKANİK		
Renk / Malzeme	Fildişi / Plastik (Kubbe çerçevesi: Net)	
Boyutlar (GxY)	Ø115,8 x 92,7 mm (4,56 inç x 3,65 inç)	
Ağırlık	345 g (0,76 lb)	

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

■ DAĞITAN



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJNIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788