

출하검사 결과 성적서

Model	HD-SDI DOME [SCD-6021]	Lot Size	300	AQL		Defect	Result
Buyer	[]	Sample	50	G2	Major - 0.65		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목			규격 및 조건			측정 DATA			평가 결과	
						#1	#2	#3	결과	판정
조립성	이미지센서		1/3 형 CMOS 소자일 것			OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	PCB 납땜상태		냉납, 미납, FLUX 등이 없을 것			OK	OK	OK	0/50	OK,NG
화질 특성	영상출력		HD-SDI 출력 정상적으로 나올 것			OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	WDR 기능		100dB에서도 정상동작 할 것			OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	해상도		2백만화소(Full-HD) 지원할 것			OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	FOCUS 상태		근 / 원거리 초점이 맞을 것			OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	영상규격		SMPTE292M 규격 준수할 것			OK	OK	OK	0/50	OK,NG
전원	소비전류		0.3A 이내일 것			OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	작동보증전압		AC 24V, DC 12V $\pm$ 10%			OK	OK	OK	0/50	OK,NG
기능 특성	기능동작상태		한글 OSD 동작 이상 없을 것			OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	IRIS 동작		동작상태에 이상이 없을 것			OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	저조도 특성		0.008LUX 에서 영상재현 될 것			OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	Day & Night(ICR)		주/야간 동작 이상 없을 것			OK	OK	OK	0/50	OK,NG
신뢰성	전원착탈시험(10 회)		Latch Up 등 이상동작 없을 것			OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	최대전송거리		L-6HCD 사용시 최대 200M 가능할 것			OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	간이 진동시험		60 초 동안 진동시험			OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	AGING시험(4시간이상)		정격전압 $\pm$ 20%, 2시간이상			OK	OK	OK	0/50	OK,NG
	내충격시험(3 회)		Noise 및 이상동작 없을 것			OK	OK	OK	0/50	OK,NG

포장검사 ☐ Acc ☐ Rej ☐ ()	출하지		해외규격	☐ UL ☐ CE ☐ ()	포장단위(무게)	수량() 무게()
	시스템	☐ NTSC ☐ PAL	원산지	☐ KOREA ☐ ()	커넥터	☐ 유() ☐ 무
	전원사양	☐ 12V ☐ 24V	어댑터	☐ AC ☐ DC	IRIS Jack	☐ 유() ☐ 무
	코드 Type		사용설명서	☐ 국문 ☐ 영문 ☐ ()	L 렌치	☐ 유() ☐ 무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				