

SCD-6085R



Analog

Dome

# SCD-6085R

2MP Analog HD IR Dome Camera



## Key Features

- Full HD (1,920 x 1,080 30fps) resolution
- 0.11Lux (Color), 0Lux (B/W : IR LED on)
- 3.2 ~ 10mm (3.1x) varifocal lens
- Day & Night (ICR), Motion detection
- IR viewable length 20m (65.62ft)
- Transmission distance max. 500m

SCD-6085R

# SCD-6085R

2MP Analog HD IR Dome Camera



## Specifications

### 映像

|                             |                       |                          |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Imaging Device              | サイズ                   | 1/2.8"                   |
|                             | タイプ                   | CMOS                     |
| 解像度                         |                       | 1920x1080                |
| Max. Framerate(NTSC/PAL)    |                       | 30fps/25fps              |
| Min. Illumination           | Color(1/30sec, 30IRE) | 0.11                     |
|                             | BW(1/30sec, 30IRE)    | 0.011                    |
| Video Out                   |                       | BNC: AHD                 |
| Video Transmission Distance |                       | 500m(5C2V Coaxial Cable) |

### レンズ

|                               |            |                            |
|-------------------------------|------------|----------------------------|
| Focal Length (mm)             |            | 3.2~10                     |
| Optical Zoom Ratio            |            | 3.1x                       |
| Max Aperture Ratio (F number) | Wide       | 1.6                        |
| 視野角度                          | Horizontal | 110.2°~32°                 |
|                               | Vertical   | 55.4°~18°                  |
|                               | Diagonal   | 128.4°~36.6°               |
| Min. Object Distance          |            | 0.5m(1.64ft)               |
| Focus Control                 |            | 手動                         |
| Lens Type                     |            | DC auto iris(IR corrected) |

### Pan / Tilt / Rotate

|                           |      |           |
|---------------------------|------|-----------|
| Pan / Tilt / Rotate Range | Pan  | 0° ~ 350° |
|                           | Tilt | 0° ~ 67°  |
|                           | 回転   | 0° ~ 355° |

### 技能

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Day & Night             | Auto(ICR)      |
| Backlight Compensation  | BLC, HLC, DWDR |
| Digital Noise Reduction | SSNRIV         |

## 技能

|                                          |             |                                      |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 曇り除去                                     |             | サポート                                 |
| モーション検知                                  | Quantity    | 4ea                                  |
| Privacy Masking                          | Quantity    | 8ea                                  |
|                                          | Shape       | Rectangular zones                    |
| ゲイン制御                                    |             | 低, 中, 高, 最高                          |
| ホワイトバランス                                 |             | なし, AWC, 手動, 室内, 屋外                  |
| Electronic Shutter                       | Speed Range | 1~1/12,000sec                        |
| ビデオ回転                                    |             | FLIPモード, ミラー, Hallway view(90°/270°) |
| Alarm Interface                          | In/Out      | Output 1ea                           |
| Alarm Triggers                           |             | 分析                                   |
| Alarm Events When Alarm Trigger Occurred |             | アラーム出力                               |
| IR Viewable Length                       |             | 20m (65.62ft)                        |
| Coaxial Protocol                         |             | ACP, CVBS                            |

## 分析

|        |    |         |
|--------|----|---------|
| 分析イベント | 通常 | モーション検知 |
|--------|----|---------|

## Environmental & Electrical

|               |       |                           |
|---------------|-------|---------------------------|
| 動作条件          | 温度    | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
|               | 湿度    | 0~90% RH(non-condensing)  |
| Input Voltage |       | 24VAC, 12VDC              |
| 消費電力          | 12VDC | 0.45A                     |
|               | 24VAC | 0.46A                     |

## Mechanical

|                    |  |                                  |
|--------------------|--|----------------------------------|
| カラー                |  | Ivory                            |
| 材料                 |  | PC(Polycarbonate)                |
| Product Dimensions |  | Ø119.8 x 98.5mm (Ø4.72" x 3.88") |
| Product Weight     |  | 320g(0.70lb)                     |

# SCD-6085R

2MP Analog HD IR Dome Camera



CAD

Unit: mm [inch]

