




■조립선 :

모 델	Standard[SDQ-420]	Lot Size : 300	구분	Level	등급	AQL	Ac/Re	n	Defect	판 정
	Buyer []	Lot No :	기능	G-III	Major	0.4	1/2	80	0	
검사일	'05년()월()일	Inspector:이창호	외관		Minor	1.0	2/3	80	0	
Ser. No	~		성능 신뢰성	S-2	Major	2.5	0/1	5	0	

검 사 항 목		규 격 및 조 건	측 정 D A T A					결 과	
			# 1	# 2	# 3	# 4	# 5		
외관	인쇄, 외관상태 (1회)	현저한 굽힘, 오물, 글자 잘림 등이 없을 것	OK	OK	OK	OK	OK	0/80	OK NG
	기구물 조립 (1회)	들뜸, 틈새, 단차, 결품 없을 것	OK	OK	OK	OK	OK	0/80	OK NG
기능	Single/ Quad 화면 (1회)	일그러짐, noise가 없을 것	OK	OK	OK	OK	OK	0/80	OK NG
	화면절환(Man/Auto) (1회)	화면절환시 동기무너짐 없을 것	OK	OK	OK	OK	OK	0/80	OK NG
	SPOT-OUT화면 상태 (1회)	출력된 영상에 Noise 없을 것	OK	OK	OK	OK	OK	0/80	OK NG
	문자출력상태 (1회)	화면, 재생시 위치틀어짐 없을 것	OK	OK	OK	OK	OK	0/80	OK NG
	75%종단 (1회)	종단SW ON/OFF시 화면변화있을 것	OK	OK	OK	OK	OK	0/80	OK NG
	REMOTE동작 (1회)	REMOTE제어에 이상이 없을 것	OK	OK	OK	OK	OK	0/80	OK NG
	이벤트 동작 (1회)	동작 이상없을 것	OK	OK	OK	OK	OK	0/80	OK NG
	프리즈 동작 (1회)	FZ 표시하고 화면 정지될 것	OK	OK	OK	OK	OK	0/80	OK NG
성능	PCB ASS'Y 상태 (1회)	Flux, 컨넥터 들뜸, PCB Jumper 없을 것	OK	OK	OK	OK	OK	0/ 5	OK NG
	부품상태(AGING전, 후:1회)	부품변형이 없을 것: 콘덴서(), 컨넥터(), Wire(), IC()						0/ 5	OK NG
	소비전력 (1회)	15 W ↓ at Quad화면/220V정격	OK	OK	OK	OK	OK	0/ 5	OK NG
	전원변동 (1회)	정격 ±10%시 전원 및 기능 양호할 것	OK	OK	OK	OK	OK	0/ 5	OK NG
간이 신뢰성	전원AGING (4 HR)	AGING후 전원, 기능, 성능에 이상현상 없을 것	OK	OK	OK	OK	OK	0/ 5	OK NG
	절연내압시험 (1회)	AC 3.3kV, 10mA, 1sec	OK	OK	OK	OK	OK	0/ 5	OK NG
	내 경사낙하시험 (5회)	충격제거후, 기능/성능에 이상 없을 것	OK	OK	OK	OK	OK	0/ 5	OK NG
	전원착탈 (10회)	전원부및 기능 양호할 것(MIN /MAX)	OK	OK	OK	OK	OK	0/ 5	OK NG
포장	Accessory 1대1 연결확인	기능이상 없을 것	OK	OK	OK	OK	OK	0/ 2	OK, NG

제품 정보	출하지	국내 / 수출	해외규격	☐ UL ☒ CE ☒ FCC <input checkbox"="" type="checkbox/>()</td><td>포장BOX</td><td><input type="/> STW ☐ 무지
	출하모드	☒ NTSC ☐ PAL ☐ 공용	원 산 지	☒ Korea <input 2"="" data-kind="parent" data-rs="3" type="checkbox/>()</td><td data-cs="/> 특기사항: 없음 (변경점)
	전원사양	100~240V 1.5A 아답터	Software	Version : ☐ 1.12
	전원코드	220V	사용설명서	☒ 국문 ☐ 영문 ☐ 일문 ☐ 無

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	

유첨: 불량list(매), 불량격차치통보서(매), 시정조치요구서(매)

[※주1) 수량 및 횟수는 최소수량/ 횟수를 의미함]