

SLA-F1080FA



SLA-F1080FA

5MP Lens Module

Key Features

- Support 5MP resolution
- 1.6mm fisheye lens
- IP66, NEMA 4X
- 8m cable included
- Compatible with PNM-C20000QB/XNB-A8004B

SLA-F1080FA

5MP Lens Module



Specifications

Vidéo

Capteur d'image	Taille	1/2.8"
	Type	CMOS
Illumination minimale (Lux)	Couleur (1/30sec, 30IRE)	0.05
	N&B (1/30sec, 30IRE)	0.05

Objectif

Longueur focale (mm)		1.6
Rapport d'ouverture maximale (F)	Grand-angle	1.6
	Téléobjectif	1.6
Champ de vision angulaire	Horizontal	180°
	Vertical	145°
	Diagonale	180°
Min. Object Distance		0.5m(1.64ft)
Type de montage		RJ12 connecté à l'unité principale
Contrôle de mise au point		Fixe

Environnement & Électrique

Conditions de fonctionnement	Température	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
	Humidité	0~95% RH
Conditions de stockage	Temperature	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	Humidité	Less than 90% RH

Mechanical

Couleur	Noir
Matériau	Métal
Dimensions du produit	ø35x68.9mm(ø1.38x2.71"), Cable: 8m(26.2ft)
Poids du produit	108g(0.24 lb), Cable: 350g(0.77lb)
Supported Products	PNM-C20000QB

Certification & Normes

EMC	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
Sécurité	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1
Environnement	IEC 60529 IP66, NEMA 250 type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

SLA-F1080FA

5MP Lens Module



CAD

Unit: mm [inch]

