



SLA-F2480VA

5MP Lens Module

Key Features

- Compact Cylindrical Design
- 2.45mm Fixed Focal Length
- 122° Horizontal Field of View (HFOV)
- 8m Cable for Flexible Installation
- Compatible with PNM-C20000QB

SLA-F2480VA

5MP Lens Module



Specifications

영상		
촬영 소자	크기	1/2.8"
	종류	CMOS
최저조도 (Lux)	컬러(1/30초, 30IRE)	0.08
	흑(1/30초, 30IRE)	0.08
렌즈		
초점거리 (mm)		2.45
최대 구경비 (F number)	광각	2.0
	협각	2.0
화각	수평	122°
	수직	90°
	대각	158°
마운트 타입		메인유닛과 RJ12 연결
포커스 제어		고정
동작 환경 및 전원		
동작 조건	온도	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
	습도	0~95% RH
보관 조건	온도	-50°C ~ +60°C
	습도	Less than 90% RH
외관		
색상		블랙
재질		플라스틱, 메탈
제품 치수		30(W)x24.7(H)x45(D)mm(1.18x0.97x1.77"), Cable: 8m(26.2ft)
제품 무게		46.1g(0.1lb), Cable: 350g(0.77lb)
Supported Products		PNM-C20000QB
Certification & Standards		
EMC		FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
안전		UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1

Certification & Standards

환경	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78
----	---

SLA-F2480VA

5MP Lens Module



CAD

Unit: mm [inch]

