

SLA-F2480WA

Vodotěsný modul objektivu 5MP

Key Features

- Kompaktní válcový design
- Pevná ohnisková vzdálenost 2,4 mm
- 128° horizontální zorné pole (HFoV)
- Krytí IP66 a NEMA 4X pro robustní odolnost vůči prostředí
- 8m kabel pro flexibilní instalaci
- Kompatibilní s PNM-C20000QB

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

SLA-F2480WA

Vodotěsný modul objektivu 5MP



Specifications

Video

Zobrazovací zařízení	Rozměry	1/2.8"
	Typ	CMOS
Min. osvětlení (lux)	Barva (1/30 s, 30 IRE)	0.1
	Č/B (1/30 s, 30 IRE)	0.1

Objektiv

Ohnisková vzdálenost (mm)		2.4
Max. poměr clony (číslo F)	Širokoúhlý	2.4
	Teleobjektiv	2.4
Úhel zorného pole	Horizontální	128°
	Vertikální	92°
	Diagonální	172°
Typ držáku		RJ12 connected with main unit
Řízení zaostření		Fixed

Parametry prostředí a elektrotechnické parametry

Provozní podmínky	Teplota	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	Vlhkost	0~95% RH
Skladovací podmínky	Teplota	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	Vlhkost	Less than 90% RH

Mechanické parametry

Barva	Black
Materiál	Metal
Rozměry výrobku	Lens: ø35x63.2mm(ø1.38x2.49"), Cable: 8m(26.2ft)
Hmotnost výrobku	Lens: 102.3g(0.23lb), Cable: 350g(0.77lb)
Supported Products	PNM-C20000QB

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

Certifikace a normy

Elektromagnetická kompatibilita	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
Bezpečnost	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1
Prostředí	IEC 60529 IP66, NEMA 250 type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.


SLA-F2480WA

Vodotěsný modul objektivu 5MP



CAD

Unit: mm [inch]



Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at HanwhaVision.com
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.