



SLA-T16080WA

Vodotěsný objektiv 16mm pro XNB-6002



Key Features

- Barva: 0.045Lux(F1.8, 1/30sec)
- 16mm pevná ohnisková vzdálenost
- Rozměry produktu / Hmotnost: ø35x65.1mm(ø1.38x2.56"), 102.25g(0.225lb)
- IP66, NEMA 4X

SLA-T16080WA

Vodotěsný objektiv 16mm pro XNB-6002

Specifications

Video

Zobrazovací zařízení	Rozměry	1/2,8"
	Typ	CMOS
Min. osvětlení (lux)	Barva (1/30 s, 30 IRE)	0.045
	Č/B (1/30 s, 30 IRE)	0.045

Objektiv

Ohnisková vzdálenost (mm)		16mm
Max. poměr clony (číslo F)	Širokoúhlý	F1.8
	Teleobjektiv	F1.8
Úhel zorného pole	Horizontální	19.5°
	Vertikální	11°
	Diagonální	22.3°
Min. Object Distance		25m
Typ držáku		RJ12 připojený k hlavní jednotce
Řízení zaostření		Fixní

Parametry prostředí a elektrotechnické parametry

Provozní podmínky	Teplota	-30 °C ~ +55 °C (-22 °F ~ +131 °F)
	Vlhkost	0 ~ 95 % relativní vlhkosti
Skladovací podmínky	Teplota	-50 °C ~ +60 °C (-58 °F ~ +140 °F)
	Vlhkost	0 ~ 95 % relativní vlhkosti

Mechanické parametry

Barva	Černá
Materiál	Kov
Rozměry výrobku	ø35x65.1mm(ø1.38x2.56"), Cable: 8m(26.2ft)
Hmotnost výrobku	102.25g(0.225lb)

Certifikace a normy

Elektromagnetická kompatibilita	CE/UKCA EN 55032 třída A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 třída A
---------------------------------	---

Certifikace a normy

Prostředí	EN IEC 63000, IEC 60529 IP66, NEMA 250 typ 4X, IEC 62262 IK10
-----------	---

SLA-T16080WA

Vodotěsný objektiv 16mm pro XNB-6002

CAD

Unit: mm [inch]

