

SLA-T16080WA



SLA-T16080WA

16mm wasserdichtes Objektiv für XNB-6002



Key Features

- Farbe: 0.045Lux(F1.8, 1/30sec)
- 16mm feste Brennweite
- Produktabmessungen / Gewicht: ø35x65.1mm(ø1.38x2.56"), 102.25g(0.225lb)
- IP66, NEMA 4X

SLA-T16080WA

16mm wasserdichtes Objektiv für
XNB-6002



Specifications

Video

Bildgebungsgerät	Größe	1-2,8"
	Typ	CMOS
Min. Beleuchtung (Lux)	Farbe (1/30 Sekunde, 30 IRE)	0.045
	S/W (1/30 Sekunde, 30 IRE)	0.045

Linse

Brennweite (mm)		16mm
Max. Öffnungsverhältnis (F-Zahl)	Weit	F1.8
	Tele	F1.8
Winkel-Sichtfeld	Horizontal	19.5°
	Vertikal	11°
	Diagonal	22.3°
Min. Object Distance		25m
Halterungstyp		RJ12 mit Hauptgerät verbunden
Fokussteuerung		Fest

Umwelt & Elektrik

Betriebsbedingung	Temperatur	-30 °C~+55 °C(-22 °F~+131 °F)
	Luftfeuchtigkeit	0-95 % relative Feuchte
Lagerbedingung	Temperatur	-50 °C~+60 °C(-58 °F~+140 °F)
	Luftfeuchtigkeit	0-95 % relative Feuchte

Mechanisch

Farbe	Schwarz
Material	Metall
Produktabmessungen	ø35x65.1mm(ø1.38x2.56"), Cable: 8m(26.2ft)
Produktgewicht	102.25g(0.225lb)

Zertifizierung & Standards

EMC	CE/UKCA EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A
Umwelt	EN IEC 63000, IEC 60529 IP66, NEMA 250 Typ 4X, IEC 62262 IK10

SLA-T16080WA

16mm wasserdichtes Objektiv für
XNB-6002



CAD

Unit: mm [inch]

