

SLA-T16080WA



# SLA-T16080WA

Lente impermeable de 16mm para XNB-6002



## Key Features

- Color: 0.045Lux(F1.8, 1/30sec)
- 16mm de focal fija
- Dimensiones del producto / Peso: ø35x65.1mm(ø1.38x2.56"), 102.25g(0.225lb)
- IP66, NEMA 4X

# SLA-T16080WA

Lente impermeable de 16mm para  
XNB-6002

## Specifications

### Vídeo

|                        |                        |        |
|------------------------|------------------------|--------|
| Dispositivo de imagen  | Tamaño                 | 1/2.8" |
|                        | Tipo                   | CMOS   |
| Min. Iluminación (Lux) | Color(1/30seg., 30IRE) | 0.045  |
|                        | B/N(1/30seg., 30IRE)   | 0.045  |

### Objetivo

|                                      |              |                                      |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Longitud focal (mm)                  |              | 16mm                                 |
| Máx. Relación de apertura (número F) | Gran angular | F1.8                                 |
|                                      | Tele         | F1.8                                 |
| Campo de visión angular              | Horizontal   | 19.5°                                |
|                                      | Vertical     | 11°                                  |
|                                      | Diagonal     | 22.3°                                |
| Min. Object Distance                 |              | 25m                                  |
| Tipo de montura                      |              | RJ12 conectado a la unidad principal |
| Control de enfoque                   |              | Fijo                                 |

### Medioambiental y eléctrico

|                             |              |                           |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -30°C~+55°C(-22°F~+131°F) |
|                             | Humedad      | 0~95% de humedad relativa |
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
|                             | Humedad      | 0~95% de humedad relativa |

### Mecánico

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Color                    | Negro                                      |
| Material                 | Metal                                      |
| Dimensiones del producto | ø35x65.1mm(ø1.38x2.56"), Cable: 8m(26.2ft) |
| Peso del producto        | 102.25g(0.225lb)                           |

### Certificaciones y estándares

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| EMC           | CE/UKCA EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A |
| Medioambiente | EN IEC 63000, IEC 60529 IP66, NEMA 250 type 4X, IEC 62262 IK10                          |

# SLA-T16080WA

Lente impermeable de 16mm para  
XNB-6002

CAD

Unit: mm [inch]

