

SLA-T16080WA



SLA-T16080WA

Obiettivo impermeabile da 16mm per XNB-6002



Key Features

- Colore: 0.045Lux(F1.8, 1/30sec)
- Focale fissa 16mm
- Dimensioni / Peso del prodotto: ø35x65.1mm(ø1.38x2.56"), 102.25g(0.225lb)
- IP66, NEMA 4X

SLA-T16080WA

Obiettivo impermeabile da 16mm
per XNB-6002



Specifications

Video

Dispositivo di imaging	Dimensioni	1/2,8"
	Tipo	CMOS
Min. Illuminazione (Lux)	Colore (1/30 sec, 30IRE)	0.045
	B/N (1/30 sec, 30IRE)	0.045

Ottica

Lunghezza focale (mm)		16mm
Max. Rapporto di apertura (numero F)	Grandangolo	F1.8
	Telescopico	F1.8
Campo visivo angolare	Orizzontale	19.5°
	Verticale	11°
	Diagonale	22.3°
Min. Object Distance		25m
Tipo di montaggio		RJ12 collegato all'unità principale
Controllo messa a fuoco		Fissa

Ambientale ed elettrico

Condizione operativa	Temperatura	-30 °C~+55 °C (-22°F~+131°F)
	Umidità	0~95% UR
Condizioni di conservazione	Temperatura	-50 °C~+60 °C (-58°F~+140°F)
	Umidità	0~95% UR

Meccanico

Colore	Nero
Materiale	Metallo
Dimensioni del prodotto	ø35x65.1mm(ø1.38x2.56"), Cable: 8m(26.2ft)
Peso del prodotto	102.25g(0.225lb)

Certificazioni e standard

EMC	CE/UKCA EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A
-----	---

Certificazioni e standard

Ambientale	EN IEC 63000, IEC 60529 IP66, NEMA 250 tipo 4X, IEC 62262 IK10
------------	--

SLA-T16080WA

Obiettivo impermeabile da 16mm
per XNB-6002



CAD

Unit: mm [inch]

