

SLA-T16080WA



SLA-T16080WA

Wodoodporny obiektyw 16mm do XNB-6002



Key Features

- Kolor: 0.045Lux(F1.8, 1/30sec)
- 16mm stała ogniskowa
- Wymiary produktu / waga: ø35x65.1mm(ø1.38x2.56"), 102.25g(0.225lb)
- IP66, NEMA 4X

SLA-T16080WA

Wodoodporny obiektyw 16mm do
XNB-6002



Specifications

Wideo

Urządzenie obrazujące	Rozmiar	1/2,8
	Typ	CMOS
Min. oświetlenie (luks)	Kolor (1/30 s, 30 IRE)	0.045
	BW (1/30 s, 30 IRE)	0.045

Obiektyw

Ogniskowa (mm)		16mm
Maksymalny współczynnik przysłony (wartość F)	Szeroki	F1.8
	Tele	F1.8
Kąt widzenia	Poziomo	19.5°
	Pionowo	11°
	Po przekątnej	22.3°
Min. Object Distance		25m
Typ mocowania		RJ12 podłączone do jednostki głównej
Sterowanie ostrością		Stałe

Środowisko i elektryka

Warunki pracy	Temperatura	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	Wilgotność	0~95% RH
Warunki przechowywania	Temperatura	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	Wilgotność	0~95% RH

Mechaniczny

Kolor	Czarny
Materiał	Metal
Wymiary produktu	ø35x65.1mm(ø1.38x2.56"), Cable: 8m(26.2ft)
Waga produktu	102.25g(0.225lb)

Certyfikaty i normy

EMC	CE/UKCA EN 55032 klasa A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 klasa A
-----	---

Certyfikaty i normy

Środowisko	EN IEC 63000, IEC 60529 IP66, NEMA 250 typ 4X, IEC 62262 IK10
------------	---

SLA-T16080WA

Wodoodporny obiektyw 16mm do
XNB-6002



CAD

Unit: mm [inch]

