

SLA-T16080WA



SLA-T16080WA

XNB-6002 için 16mm su geçirmez lens



Key Features

- Renk: 0.045Lux(F1.8, 1/30sn)
- 16mm sabit odak
- Ürün Boyutları / Ağırlık: ø35x65.1mm(ø1.38x2.56"), 102.25g(0.225lb)
- IP66, NEMA 4X

SLA-T16080WA

XNB-6002 için 16mm su geçirmez lens



Specifications

Video

Görüntüleme Aygıtı	Boyut	1/2.8"
	Tür	CMOS
Min. Aydınlatma (Lüks)	Renk(1/30sn, 30IRE)	0.045
	SB(1/30sn, 30IRE)	0.045

Lens

Odak Uzunluğu (mm)		16mm
En Fazla Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası)	Geniş	F1.8
	Tele	F1.8
Açısal Görüş Alanı	Yatay	19.5°
	Dikey	11°
	Diagonal	22.3°
Min. Object Distance		25m
Montaj Tipi		Ana üniteye bağlı RJ12
Odak Kontrolü		Sabit

Çevresel ve Elektriksel

Çalışma Koşulu	Sıcaklık	-30°C~+55°C(-22°F~+131°F)
	Nemlilik	%0~95 BN
Depolama Koşulu	Sıcaklık	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
	Nemlilik	%0~95 BN

Mekanik

Renk	Siyah
Malzeme	Metal
Ürün Boyutları	ø35x65.1mm(ø1.38x2.56"), Cable: 8m(26.2ft)
Ürün Ağırlığı	102.25g(0.225lb)

Sertifikasyon ve Standartlar

EMC	CE/UKCA EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A
-----	---

Sertifikasyon ve Standartlar

Ortam	
-------	--

	EN IEC 63000, IEC 60529 IP66, NEMA 250 type 4X, IEC 62262 IK10
--	--

SLA-T16080WA

SLA-T16080WA

XNB-6002 için 16mm su geçirmez lens


CAD

Unit: mm [inch]

