



SMT-1030PV

PVM 10" avec caméra intégrée 2 Mpx pour caisses automatiques

Avantages

- Les caméras de surveillance publique (PVM pour Public View Monitor) peuvent être intégrées à votre stratégie de prévention des crimes et délits.
- Limite les pertes en prouvant aux voleurs potentiels qu'ils sont filmés.
- Idéales pour les commerces aux niveaux des caisses automatiques ou dans les zones clés comme les entrées ou les étalages.
- Caméra intégrée pour une installation simple. Aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire pour un montage conforme au standard VESA.
- Des puissantes performances en vidéo et des images claires avec une sensibilité en conditions de luminosité ultra basse et la technologie WDR.
- Utilisable pour la publicité et la signalisation. Passe automatiquement du mode diaporama à l'affichage direct lors de la détection d'un mouvement.
- Entièrement compatibles avec les solutions Wisenet SSM/WAVE/NVR, les VMS tiers et les appareils externes avec entrées / sorties d'alarme, API et ONVIF.
- Les messages à l'écran peuvent être personnalisés - taille, couleur, position et clignotement.
- Peut être installé avec un seul câble pour l'alimentation et le réseau jusqu'à 100 m grâce au PoE+.

SMT-1030PV

AFFICHAGE	
Taille de l'écran	LED rétroéclairé 10,1"
Résolution (HxV)	1024 x 600
Luminosité	500 cd/m ²
Contraste	500:1
Format d'image	16:9
Angle de vue (H/V)	140° / 120°
Couleurs affichées	262 K
Temps de réponse	20 ms
Système vidéo	NTSC / PAL
Durée de vie	50 000 h
Type de filtre	Filtre en peigne 3D / Réduction du bruit / Désentrelacement
Caractéristiques principales	Incrustation de texte et « Enregistrement en cours » clignotant, diaporama
INTERFACE	
Connecteur réseau	1 RJ-45
Réinitialisation (pour la caméra)	Oui
Langues	Anglais, espagnol, français, allemand, italien
Emplacement mémoire	Micro SD/SDHC/SDXC (256 Go max.)
Alarme	1 entrée / 1 sortie
ENVIRONNEMENT	
Température / Humidité de fonctionnement	0 ~ 50 °C / 40°90 %, 50°50 %
Température / Humidité de stockage	-20 ~ 60 °C / 40°90 %, 60°35 %
Certification	UL, CE, FCC
ALIMENTATION	
Tension d'entrée	PoE+, 12 V CC
Consommation électrique	12 V CC 1 A, PoE 48 V 0,28 A
MÉCANIQUE	
Couleur / Matériau	Noir / Acier galvanisé
Dimensions (LHD) / Poids du produit	246,2 x 180,4 x 64,8 mm / 2 kg
Taille du cadre	Haut/Côté : 11,7 mm Bas : 43,4 mm
Interface de montage VESA	VESA 75 x 75 mm
CAMÉRA	
Capteur	CMOS 1/2.8" 2 Mpx
Nombre de pixels réels	1945(H) x 1097(V) 2,13 Mpx
Éclairage min.	Couleur : 0,06 Lux (1/30 sec, F2.5)
Longueur de focale	4,6 mm
Plage dynamique étendue (WDR)	150 dB
Format de compression vidéo	H.265 / H.264 / MJPEG
Interface de programmation d'applications	ONVIF profile S/G, SUNAPI (HTTP API)

* Retrouvez les dernières informations et spécifications de nos produits sur hanwha-security.eu

* La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

* Wisenet est une marque détenue par **Hanwha Techwin**.

Caractéristiques principales

- LED rétroéclairé 10,1"
- Résolution (H/V) 1024 x 600
- Angle de vue (H/V) 140° / 120°
- Temps de réponse 20 ms
- WDR 150 db
- H.265/H.264/MJPEG
- ONVIF Profile S/G, SUNAPI (HTTP API)
- Emplacement pour carte mémoire micro SD/SDHC/SDXC (256 Go max.)
- Incrustation de texte et « Enregistrement en cours » clignotant, diaporama
- La caméra PVM continue à envoyer un flux vidéo à l'enregistreur/au VMS, même lorsque le moniteur est éteint depuis la télécommande ou lorsque celui-ci passe en mode diaporama



Dimensions

Unité : mm

