



SMT-1030PV

Oto denetim sağlayan
dahili 2 MP kameralı 10" PVM

Avantajları

- Genel Görüş Monitörleri, işletmenizin Çevresel Tasarım Yoluyla Suç Önleme (CPTED) stratejisinin bir parçasını oluşturabilir.
- Potansiyel hırsızları canlı olarak kamerada göstererek zayıyatı önler.
- Oto denetim noktaları ile girişler ve teşhir rafları gibi önemli alanlarda perakende kullanımı için idealdir.
- Kurulum kolaylığı sağlayan dahili kamera. VESA uyumlu montaj dışında hiçbir ek aksesuar gerektirmez.
- Ultra düşük ışık hassasiyeti ve geniş dinamik aralık ile güçlü video performansı ve net görüntü kalitesi.
- Reklam ve tabela için kullanılabilir. Hareket algılandığında otomatik olarak, slayt gösterisi modundan doğrudan canlı görüntüye geçer.
- Wisenet SSM/WAVE/NVR, 3. taraf VMS ve alarm girişi/çıkışı, API ve ONVIF özellikli harici cihazlarla tam uyumlu.
- Ekran görüntüsü (OSD) mesajları; boyut, renk, konum ve yanıp sönmeye özellikleri açısından özelleştirilebilir.
- PoE + sayesinde, 100 metre mesafeye kadar, güç ve ağ için tek bir kabloyla kurulabilir.

SMT-1030PV

EKRAN	
Ekran Boyutu	10,1" LED arka ışık
Çözünürlük (HxV)	1024 x 600
Parlaklık	500cd/m ²
Kontrast Oranı	500:1
En-Boy Oranı	16:9
Görüş Açısı (Y/D)	140° / 120°
Görüntü Rengi	262K
Yanıt Süresi	20ms
Video Sistemi	NTSC / PAL
Panel Ömrü	50.000 sa
Filtre Türü	3D Tarama Filtresi / Gürültü Azaltma / DeInterlace
Temel özellikler	Metin bindirmesi ve yanıp sönen "Kayıt ediliyor" yazısı, Slayt gösterisi

ARAYÜZ	
Ağ Konnektörü	1 RJ-45
Sıfırlama (Kamera İçin)	Evet
Dil	İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca
Bellek Yuvası	Mikro SD/SDHC/SDXC (Maks. 256GB)
Alarm	Giriş 1/Çıkış 1

ÇEVRESEL	
Çalışma sıcaklığı/nem oranı	0 ~ 50 °C/40° %90, 50° %50
Depolama sıcaklığı/nem oranı	-20 ~ 60 °C/40° %90, 60° %35
Sertifikalar	UL, CE, FCC

ELEKTRİK	
Giriş Gerilimi	PoE+, DC 12V
Güç Tüketimi	DC12V 1A, PoE 48V 0.28A

MEKANİK	
Renk / Malzeme	Siyah/Galvanizli Çelik
Ürün boyutları (GYD)/ağırlık	246,2 x 180,4 x 64,8mm / 2Kg
Çerçeve Boyutu	Üst/Yan: 11,7mm Alt: 43,4mm
Vesa Montaj Arayüzü	VESA 75 x 75 mm

KAMERA	
Görüntüleme Aygıtı	1/2,8" 2M CMOS
Etkin Piksel	1.945(Y) x 1.097(D) 2.13M piksel
Min. Aydınlatma	Renk: 0,06 Lüks (1/30sn, F2.5)
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	4,6mm
Geniş Dinamik Aralık	150dB
Video Sıkıştırma Biçimi	H.265 / H.264 / MJPEG
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/G, SUNAPI (HTTP API)

* En son ürün bilgisi / özellikler hanwha-security.eu adresinde bulunabilir

* Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

* Wisenet, Hanwha Techwin'in tescilli ticari markasıdır.

Temel Özellikler

- 10,1" LED arka ışık
- 1024 x 600 (Y/D) çözünürlük
- 140°/120° (Y/D) görüş açısı
- 20ms yanıt süresi
- 150db WDR
- H.265/H.264/MJPEG
- ONVIF Profil S/G, Sunapi (HTTP API)
- Mikro SD/SDHC/SDXC (Maks. 256GB) bellek yuvası
- Metin bindirmesi ve yanıp sönen "Kayıt ediliyor" yazısı, Slayt gösterisi
- PVM'nin kamerası, monitörü uzaktan kumandayla kapatırken veya monitör slayt gösterisi moduna geçtiğinde bile bir kayıt cihazına/VMS'ye video akışı yapmaya devam eder



Ebatlar

Birim:mm (inç)

