



SMT-2212

22형 LED 모니터



Key Features

- 22인치 FHD 모니터, 1,920×1,080@60Hz 지원
- 밝기 250 cd/m², 명암비 3,000:1 (Typical)
- 시야각(H/V) : 178°/178°, 응답 시간 : 6.5ms
- 영상 입력: HDMI(1), VGA(1)
- 모니터 스탠드가 포함된 프레임리스 디자인
- 패널 수명: 30,000시간
- 24/7 동작환경에서 설계 및 테스트됨

SMT-2212

22형 LED 모니터



Specifications

디스플레이		
디스플레이 타입		LED Monitor
패널크기		22inch
해상도		1920x1080
밝기		250 cd/m²
명암비		3000:1
화면비율		16:9
시야각 (수평/수직)		178°/178°
디스플레이 컬러		16.7M
응답시간		6.5ms
패널수명		30,000 hours
인터페이스		
영상	커넥터	VGA(1), HDMI(1)
VGA	커넥터	VGA
	사용가능 포맷	1920x1080@60Hz
HDMI	커넥터	HDMI
	사용가능 포맷	1920x1080@60Hz
OSD (On Screen Display)		
기능		VESA™ DPMS Compatible
언어		English, French, German, Italian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Japanese, Espanola, Portuguese, Russian, Arabic
일반		
전원	사용전원	DC 12V 5A, Adapter included
	소비전력	30W
동작환경	동작온도	0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	동작습도	10% ~ 80% (non-condensing)

일반

외관	외형치수 (스탠드 포함) (WxHxD)	491.9x186.7x371.4mm(19.4x7.4x14.6")
	외형치수 (스탠드 미포함) (WxHxD)	491.9x36.1x289.4mm(19.4x1.4x11.4")
	무게	2.59Kg(5.7lb)
	null	542*106*352mm(21.3x4.2x13.9")
	null	3.13Kg(6.9lb)
	캐비닛 색상	Black
	VESA 마운트 인터페이스	100x100mm

SMT-2212

22형 LED 모니터



CAD

Unit: mm [inch]

SMT-2212

